

VE303

NEC projektor desktopowy

Karta produktu



Model VE303 to przystępny projektor z niezbędnymi funkcjami, zaprojektowany tak, aby zapewnić doskonały sposób wyświetlania informacji w salach konferencyjnych. Kompaktowe wymiary, lekka konstrukcja oraz korekcja zniekształceń trapezowych w pionie sprawiają, że model ten doskonale sprawdza się też w mobilnych zastosowaniach w zmieniającym się otoczeniu. Z kolei dzięki długiemu czasowi użytkowania lamp, niskiemu zużyciu energii i układowi automatycznego wyłączenia urządzenie jest przyjazne środowisku.

Korzyści

Nowe innowacyjne funkcje Eko - mniejsze zużycie energii.

Minimalizacja kosztów ponoszonych przez właściciela - dzięki długiemu okresowi eksploatacji lamp i długim odstępom między wymianami filtrów.

Podstawowe cechy zapewniające łatwość obsługi - 3000 ANSI lumenów i kontrast 10000:1 dla zalecanych rozmiarów ekranów do 120".

Niskie koszty ponoszone przez właściciela - okres trwałości lampy do 6000 godz., niskie zużycie energii.

Wszechstronność i mobilność - kompaktowy i lekki model z HDMI i zintegrowanym głośnikiem o mocy 2 W.

Informacje o produkcie

Nazwa produktu	VE303
Grupa produktowa	NEC projektor desktopowy
Kod produktu	60003997

Parametry optyczne

Technologia projekcji	1-chip DLP™ Technology
Rozdzielczość natywna	800 x 600 (SVGA)
Proporcje obrazu	4:3
Kontrast ¹	10000:1
Jasność ¹	3000 ANSI Lumenów (ok. 85% w trybie Eco)
Moc lampy	195 W AC (160 W AC Tryb Eco)
Żywotność lampy [godz]	4500 (6000 Tryb Eco)
Obiektyw	F= 2,41–2,55, f= 21,8–24 mm
Korekcja zniekształceń trapezowych	ręcznie w pionie = ±40°
Współczynnik projekcji	1.95 – 2.15 : 1
Odległość projekcji [m]	1.19 – 13.1
Wielkość (przekątna) ekranu [cm] / [cale]	Maksymalnie: 762 / 300"; Minimalnie: 76 / 30"
Zoom	Ręczny
Regulacja ogniskowej	Ręczne
Obsługiwane rozdzielczości	1920 x 1080 (HDTV 1,080i/60, HDTV 1,080i/50); 1400 x 1050 (SXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (MAC 21"); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 SDTV 480p; 720 x 480 (DVD progressive); 640 x 480 (VGA/Mac 13")
Częstotliwość	Pionowa: 50 – 120 Hz; Pozioma: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz)

Możliwości podłączenia

Komputer (analogowe)	Wejście: 1 x Mini D-sub 15-pin, kompatybilne z component (YPbPr)
Cyfrowe	Wejście: 1 x HDMI™ (głębokość koloru, synchronizacja obrazu i dźwięku)
Sygnal video	Wejście: 1 x RCA
Audio	Wejście: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack
Control	Wejście: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (męskie)
USB	Mini USB: 1
Video	NTSC; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM

Funkcje pilota

Funkcje pilota	Automatyczne dostosowanie geometrii obrazu; Dostosowanie obrazu; funkcja lupy; funkcja stop klatki; HDMI; Help-function; Kontrola audio; Kontrola trybu lampy; Nawigacja (góra, dół, lewy, prawy); Picture Mute; Power (On-OFF); Prezentacja i sterowanie myszką; Proporcje obrazu; Strona (następna, poprzednia); Wybór źródła sygnału
----------------	---

Parametry elektryczne

Zasilanie	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Pobór mocy [W]	0.33 Power Savings Mode; 192 Tryb Eco; 232 Normal Mode

Parametry mechaniczne

Wymiary [mm]	324 x 88 x 250 (bez nóżek i obiektywu)
Waga [kg]	2.6
Poziom szumu [dB (A)]	30 / 34 (Eco / Normal)

Ergonomia

Bezpieczeństwo i ergonomia CE; ErP; RoHS; TÜV GS

Głośniki [W] 1 x 2 (mono)

Dodatkowe Funkcje

Cechy Specjalne Automatyyczny tryb ECO; Funkcja Direct Power-Off; Funkcja zegara; Gniazdo zabezpieczające typu K-Slot; Help Function; Licznik Carbon savings; Menu OSD w 27 językach; Odbiornik myszy; Opcjonalne logo użytkownika; Ręczna regulacja kompensacji koloru ściany; Ręczna, pionowa korekcja efektu trapezowego ($V = \pm 40^\circ$); Szybki start; Timer czasu wyłączenia; Unikalne funkcje ograniczenia poboru energii; Wybór wejścia sygnału; Zabezpieczenie hasłem

Funkcje eko

Wydajność energetyczna Automatyyczny tryb ECO; Dłuższa żywotność lampy; Inteligentne system zarządzania energią; Terminarz ECO; Zielony przycisk na pilocie ECO i AV mute; Zredukowane zużycie energii. Tylko 0,33W w trybie stand-by

Materiały ekologiczne Instrukcje do pobrania w wersji elektronicznej; Opakowania Eko; Opakowania w 100% recyklowalne

Normy ekologiczne Zgodność z ErP; Zgodność z RoHS

Gwarancja

Na projektor 3 years standard warranty

Źródło światła 3 years or 4000hrs whatever comes first (Education warranty subject to registration)

Zawartość opakowania

Zawartość opakowania Kabel Sygnałowy Mini D-SUB (1,8 m); Kabel zasilający (1,8 m); Krótka instrukcja obsługi; Pilot (adressable RD - 469E); Podręcznik użytkownika na płycie CD; Projektor

Wyposażenie dodatkowe

Dostępne akcesoria Lampa (NP40LP); Uniwersalne uchwyty sufitowe (PJ01UCM); Zestaw startowy 3D (PJ03SK3D)

¹ Zgodność z ISO21118-2012



Prawa autorskie do niniejszego dokumentu są przy © copyright 2016 NEC Display Solutions Europe GmbH.

Wszelkie prawa zastrzeżone na rzecz ich właścicieli. Wszystkie nazwy sprzętu i oprogramowania to nazwy własne marek i/lub zastrzeżonych znaków towarowych odpowiednich producentów. Wszystkie specyfikacje mogą podlegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia. Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i niekompletności danych. 21.06.2016