



# MioCARE

## L130/135

Tablety przeznaczone dla  
opieki zdrowotnej

Seria L130/135 MioCARE to wysokiej wydajności tablety dla pracowników służby zdrowia.

Tablety L130/135 są zaprojektowane dla środowiska opieki zdrowotnej. Wytrzymała obudowa o stopniu ochrony IP67 może być dezynfekowana alkoholem, jest odporna na upadki z 1,2 m. (standard MIL-STD-810G). Zintegrowany czytnik kodów kreskowych 1D i 2D umożliwia prawidłową identyfikację pacjenta, a dzięki baterii typu hot-swap, którą można wymienić bez przerywania pracy urządzenia, tablet potrafi pracować 24/7.

Seria L130/135 spełnia wysokie standardy bezpieczeństwa pracy w środowisku szpitalnym. Tablet umożliwia weryfikację i autoryzację pracowników służby zdrowia zbliżeniowo - dzięki technologii NFC lub opcjonalnie przez czytnik kart czipowych - Smart Card. Opcjonalna aplikacja do zarządzania urządzeniami mobilnymi (Mobile Device Management - MDM) pozwoli m.in. na pełną kontrolę zawartości tabletu, szyfrowanie, czy łączność, na poziomie pojedynczego użytkownika lub grupy.

Dzięki zintegrowanym WiFi, Bluetooth® 4.0 i 3G\* seria L130/135 oferuje ciągłą łączność w każdym środowisku. Pobieranie danych pacjenta, wgląd w wyniki laboratoryjne w czasie rzeczywistym i komunikacja z członkami zespołów klinicznych przy użyciu zintegrowanych kamer i mikrofonów.



## Zaprojektowany dla opieki zdrowotnej

Zintegrowane kamery i czytnik kodów kreskowych. Dezynfekcja roztworem z zawartością alkoholu. Bateria typu hot-swap umożliwiającą jej wymianę bez przerywania pracy urządzenia.

## Ochrona

Umożliwia kontrolę dostępu poprzez uwierzytelnienie przy użyciu karty elektronicznej i wbudowanego czytnika NFC i HF RFID. Opcjonalne oprogramowanie MDM (Mobile Device Management) - do zarządzania urządzeniami mobilnymi.

## Połączenie z dowolnego miejsca

Połączenia 3G\*, WiFi i Bluetooth® 4.0 + EDR

## Solidna konstrukcja

Poziom ochrony IP67 / upadek z 1,2 m. (standard MIL-STD-810G).

## Specyfikacja

Ekran:	dotykowy 10.1 cali, rozdzielczość WXGA (1280x800) z digitizerem, jasność 600 nitów
System operacyjny:	Android™ 4.2.2
Procesor:	Texas Instruments ARM Cortex-A9 Dual-Core OMAP4470 @ 1.5GHz
Bateria:	pojemność 6720mAh, do 8 godzin pracy, łatwa do wymiany bateria typu hot-swap
Pamięć RAM:	1GB
Pamięć:	wewnętrzna 16GB, zewnętrzna: MicroSD SDH do 32GB
Łączność bezprzewodowa:	bezwolna 802.11 a/b/g/n, Bluetooth® 4.0 + EDR, wbudowany 3G*, HF RFID/NFC
Moc wejściowa:	USB Type A & Type B (microUSB)
Czytnik kodów kreskowych:	1D i 2D*
Czujniki:	temperatury, oświetlenia, akcelerometr, GPS*
Wytrzymałość:	IP67, odporność na upadek z 1.2m, standard MIL-STD-810G
Kamera:	tył 5.0Mp AF z lampą błyskową / przód 1.2Mp FF
Audio:	głośniki stereo, jack 3.5mm, mikrofon
Zasilanie:	wewnętrzne 100~240VAC. zewnętrzne: 5VDC, 2A DC jack.
Temperatura pracy:	-10 to +50°C
Certyfikaty:	CE/CB - CE (R&TTE), FCC, NCC/BSMI, CCC, IP67
Gwarancja:	12 miesięcy (opcjonalne rozszerzenie gwarancji do 24-mc i 36-mc)
Waga:	w przybliżeniu 950g

© 2014 MiTAC Intl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Android jest znakiem towarowym firmy Google Inc. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich właścicieli. Wszystkie specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

\*Dostępna tylko dla modelu MioCARE L135.



W celu uzyskania dalszych informacji, skontaktuj się z Veracomp SA - wyłącznym dystrybutorem marek MioCARE i MioWORK w Polsce tel. 12 25 25 555; e-mail: veracomp@veracomp.pl • Strona www: miocare.mio.com