UHD380X

Jasny projektor 4K UHD z funkcjami smart



- **Rozdzielczość 4K UHD - kompatybilna z HDR i HLG**
- **Projekcja nawet przy włączonym świetle - 3500 ANSI lumenów**
- **Technologia Amazing colour - odwzorowanie barw kolorów Rec.709**
- **Zawiera wiele funkcji - TapCast, wbudowany odtwarzacz multimediów i PureMotion**

Jasny projektor 4K UHD z funkcjami smart



Specifications

Wyświetlacz/obraz	
Technologia wyświetlania	DLP
Rozdzielczość	UHD (3840x2160)
Jasność	3 500lumenów
Kontrast	500 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:9
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3
Szybkosc skanowania poziomego	31 ~ 135Khz
Szybkość skanowania pionowego	24 ~ 120Hz
Jednolitość	75%
Rozmiar ekranu	0,87m ~ 7,68m (34,1" ~ 302,4") diagonal
Informacje o lampie	
Źródło światła	Lampy
Moc lampy	240
Żywotność lampy (godziny)	4000 (Jasny), 15000 (Dynamiczny), 10000 (Eco)
Optyczny	
Współczynnik projekcji	1,21:1 ~ 1,59:1
Odległość wyświetlania	1,2m - 8,1m
Zoom	1,3
Rodzaj Powiększenia	Manualne
Ogniskowa (mm)	12.81 ~ 16.74
Przesuw obiektywu	Pionowo +10%
Wbudowany offset	105%
Łączność	
Złącza wejściowe/wyjściowe	**Porty wejścia** 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x Czytnik USB-A **Porty wyjścia** 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A **Kontrola** 1 x Obsługa USB-A, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x Bezprzewodowe USB-A, 1 x USB-A
Ogólne	
Poziom hałasu (typowy)	25dB
Poziom hałasu (maksymalny)	27dB
Kompatybilność z komputerem	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Kompatybilność 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Security	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
OSD / języki wyświetlacza	10 języków: angielski, francuski, niemiecki, włoski, japoński, portugalski, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański
Warunki pracy	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Pilot	Podświetlany pilot domowy
Liczba głośników	2
Wattów na głośnik	5W
W pudełku	Osłona obiektywu Przewód zasilający Pilot 2x baterie AAA Podstawowa instrukcja obsługi Bezprzewodowy adapter USB - WUSB
Input lag	66,00ms
Optional wireless models	WUSB
Zasilanie	
Zasilanie	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	0.5W
Zużycie energii (minimalne)	249W
Zużycie energii (maksymalne)	305W
Waga i wymiary	
Waga netto	5,22kg
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	392 x 281 x 118





UniKomp.pl
Nowe Technologie IT

ul. Dworcowa 8
43-200 Pszczyna
sklep@unikomp.pl
www.wyswietlanie.pl

Telefony
(32) 210 22 11
(32) 326 33 00
(32) 212 88 22

Copyright © 2018, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. 29052020091532