optoma.pl

UniKomp.pl
Nowe Technologie IT
ul. Dworcowa 8
43-200 Pszczyna
sklep@unikomp.pl
www.wyswietlanie.pl
Telefony
(32) 210 22 11
(32) 326 33 00
(32) 212 88 22

ML1080ST

Ekologiczny, ultraprzenośny potrójny laserowy projektor krótkiego rzutu RGB



- **Najnowocześniejsza technologia potrójnego lasera RGB i Full HD - Oszczędność energii, żywe kolory i niesamowite szczegóły**
- **Zaprojektowany z myślą o środowisku - Technologia laserowa zmniejsza zużycie energii i zapewnia długą żywotność produktu**
- **Ultra przenośna, kompaktowa konstrukcja z torbą transportową - Do prezentacji w dowolnym miejscu w każdej orientacji zaraz po włączeniu**
- **Automatyczna korekcja trapezu i ustawianie ostrości - Projektor sam dostosowuje się, aby uzyskać wyraźny, ostry i idealnie prosty obraz**



ML1080ST to najbardziej przenośny, energooszczędny i ekologiczny projektor Optoma do tej pory. Waży zaledwie 1 kg, ma elegancki i kompaktowy kształt i zapewnia ostre kolory, niesamowitą jasność i elastyczne funkcje konfiguracji do użytku w domu oraz podróży służbowej. Zbudowany w oparciu o najwyższej jakości technologię potrójnego laserowego źródła światła RGB i rozdzielczość Full HD 1080p, ML1080ST ma jasność 1200 lumenów i zapewnia dokładne kolory klasy kinowej, oferując niezrównaną wydajność obrazu w porównaniu do projektorów o podobnej wielkości. Obiektyw krótkiego rzutu zapewnia obraz o przekątnej do 100 cali z odległości nieco

ponad 1,5 metra od wyświetlanego obrazu.

Specifications

EAN: 5055387667419, Colour: White

UPC: 796435 44 672 7, Colour: White

Wyświetlacz/obraz	
Technologia wyświetlania	DLP™
Rozdzielczość	1080p Full HD (1920x1080)
Jasność	1 200lumenów
Współczynnik kontrastu - dynamiczny	3 000 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:9
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3,16:9
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-40°
Posiada automatyczną, pionową korekcję trapezową	Tak
Szybkośc skanowania poziomego	15 ~ 140Khz
Szybkość skanowania pionowego	24 ~ 240Hz
Jednolitość	90%
Rozmiar ekranu	1.52m ~ 2.54m (60" ~ 100") diagonal
Informacje o lampie	
Źródło światła	DuraCore Laser
Żywotność LASERA	30 000hours
Optyczny	
Współczynnik projekcji	0.78:1
Odległość wyświetlania	1.036m - 1.727m
Rodzaj Powiększenia	Stały
Ogniskowa (mm)	N/A
Wbudowany offset	100%
Łączność	
Złącza wejściowe/wyjściowe	**Porty wejścia** 1 x USB-C power, 1 x HDMI 2.1, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x USB-A power 0.5A **Porty wyjścia** 1 x USB-C, 1 x Audio 3.5mm **Kontrola** 1 x RS232 (via mini USB connector)
Ogólne	
Poziom hałasu (typowy)	24dB
Poziom hałasu (maksymalny)	28dB
Kompatybilność 3D	No
Bezpieczeństwo	blokada Kensington
IP rating	IP5X
OSD / języki wyświetlacza	25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonesian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Vietnamese
Warunki pracy	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 2500ft
Liczba głośników	1
Wattów na głośnik	3W
Zasilanie	
Zużycie energii (minimalne)	32W
Zużycie energii (maksymalne)	57W
Waga i wymiary	
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	157 x 135 x 68
Waga brutto	2.2 kg
Waga netto	1 kg



UniKomp.pl
Nowe Technologie IT

ul. Dworcowa 8
43-200 Pszczyna
sklep@unikomp.pl
www.wyswietlanie.pl

Telefony
(32) 210 22 11
(32) 326 33 00
(32) 212 88 22

Copyright © 2023, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. [1] Do użytku na zewnątrz wymagana jest zgodna bateria zewnętrzna sprzedawana oddzielnie. Odporna na warunki atmosferyczne obudowa zalecana do użytku na zewnątrz i sprzedawana oddzielnie.[2] Na podstawie porównania z projektorami opartymi na lampie Optoma o tej samej jasności i poziomach gamy kolorów DCI-P3.[3] W porównaniu z przenośnymi projektorami laserowymi RGB od konkurentów od czerwca 2023 r. 29092023083802