

Informacje o produkcie

Nazwa produktu	NEC PE506UL
Grupa produktowa	Projektor laserowy
Kod produktu	60005463

Parametry optyczne

Technologia projekcji	3LCD Technology
Rozdzielczość natywna	1920 x 1200 (WUXGA)
Proporcje obrazu	16:10
Kontrast ¹	3000000:1
Jasność ¹	5200 ANSI Lumenów
Przesuwanie obiektywu	H:-29,+29, V:-0,+60
Korekcja zniekształceń trapezowych	+/-30° w poziomie (ręcznie) / +/-30° w pionie (ręcznie)
Współczynnik projekcji	1.2 - 2 : 1
Odległość projekcji [m]	0.75 - 13
Wielkość (przekątna) ekranu [cm] / [cale]	76,2 / 30" - 762 / 300"
Zoom	x1,7
Regulacja ogniskowej	Ręczne

Możliwości podłączenia

Komputer (analogowe)	Wejście: 1 x Mini D-sub 15-pin, kompatybilne z component (YPbPr) Wyjście: 1 x Mini D-sub 15 pin
Cyfrowe	Wejście: 2 x HDMI™ (głębia koloru, synchronizacja obrazu i dźwięku)
Audio	Wejście: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack; 1 x RCA Stereo
Control	Wejście: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (męskie)
LAN	1 x RJ45
USB	1 x Type B; 1x Type A (USB 2 high speed) with 2 Power Supply
Video	NTSC; PAL; PAL60; SECAM

Funkcje pilota

Funkcje pilota	Automatyczne dostosowanie geometrii obrazu; Numer ID; Opcjonalna kontrola myszy i prezentacji; Proporcje obrazu; Wyciszenie AV; Zatrzymanie obrazu; Zoom cyfrowy
----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parametry elektryczne

Zasilanie	120-240 V AC; 50 - 60 Hz
Pobór mocy [W]	335 (Normal) / 177 (ECO) / 2 (Network Stand-by) / 0,5 (Stand-by)

Parametry mechaniczne

Wymiary [mm]	405 x 137 x 358 (bez nóżek i obiektywu)
Waga [kg]	7.95
Poziom szumu [dB (A)]	27 / 37 (Eco / Normal)
Wersje kolorystyczne	Biały

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy [°C]	0 do 40
------------------------------------------	---------

Wilgotność otoczenia podczas pracy [%]	20 do 88
----------------------------------------	----------

Temperatura przy przechowywaniu [°C]	-10 do 50
--------------------------------------	-----------

Ergonomia

Głośniki [W]	1 x 16 (mono)
--------------	---------------

Dodatkowe Funkcje

Cechy Specjalne	AMX Beacon; Automatyczny tryb ECO; Crestron RoomView; Licznik Carbon savings; PJ LINK; Transmisja kontentu przez sieć; Zarządzanie kolorem
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Funkcje eko

Materiały ekologiczne	Instrukcje do pobrania w wersji elektronicznej; Opakowania Eko; Opakowania w 100% recyklowalne
-----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

Gwarancja

Na projektor	3-letni serwis w całej Europie
--------------	--------------------------------

Źródło światła	3 lat lub 10000 h (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej)
----------------	-----------------------------------------------------------------

Zawartość opakowania

Zawartość opakowania	2x AAA Batteries; Kabel Sygnałowy Mini D-SUB (1,8 m); Krótka instrukcja obsługi; Oprogramowanie narzędziowe; Pilot (RD-477E); Podręcznik użytkownika na płycie CD; Security Sticker
----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyposażenie dodatkowe

Dostępne akcesoria	Uniwersalne uchwyty sufitowe (PJ01UCM)
--------------------	----------------------------------------

¹ Zgodność z ISO21118-2012

Ten produkt jest wyposażony w moduł laserowy i został sklasyfikowany jako urządzenie klasy 1 wg normy IEC 60825-1, wyd. 3 z 2014 r. oraz jako RG2 wg normy IEC 62471-5, wyd. 1 z 2015 r.

NIE PATRZEĆ BEZPOŚREDNIO W WIĄZKĘ LASERA.

Prawa autorskie do niniejszego dokumentu są przy © copyright 2022 Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH.

Wszelkie prawa zastrzeżone na rzecz ich właścicieli. Wszystkie nazwy sprzętu i oprogramowania to nazwy własne marek i/lub zastrzeżonych znaków towarowych odpowiednich producentów. Wszystkie specyfikacje mogą podlegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia. Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i niekompletności danych. 26.04.2022