HD29HLV

Gry i sport na dużym ekranie o każdej porze dnia



- **Projekcja nawet przy włączonym świetle– 4500 lumenów**
- **4K UHD i kompatybilność HDR**
- **Błyskawiczny projektor do gier - obsługuje 1080p 120 Hz z czasem reakcji 8,4 ms**
- **Łatwe podłączanie MHL, zasilanie USB i głośniki 10 W - 2x HDMI,**

Nie ograniczaj się z rozmiarem obrazu ! Jasny projektor kina domowego lub gier dzięki opóźnieniu 8,4 ms



Specifications

Wyświetlacz/obraz	
Technologia wyświetlania	DLP
Rozdzielczość	1080p Full HD (1920x1080)
Jasność	4 500lumenów
Kontrast	50 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:9
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-40°
Szybkosc skanowania poziomego	15.38 ~ 91.15Khz
Szybkość skanowania pionowego	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Jednolitość	70%
Rozmiar ekranu	0,78m ~ 7,66m (30,8" ~ 301,4") diagonal
Informacje o lampie	
Źródło światła	Lampy
Moc lampy	240
Żywotność lampy (godziny)	4000 (Jasny), 12000 (Dynamiczny), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
Optyczny	
Współczynnik projekcji	1,12:1 ~ 1,47:1
Odległość wyświetlania	1m - 7,5m
Zoom	1,3
Rodzaj Powiększenia	Manualne
Ogniskowa (mm)	16.9 ~ 21.6
Wbudowany offset	116%
Łączność	
Złącza wejściowe/wyjściowe	**Porty wejścia** 1 x HDMI 2.0, 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm **Porty wyjścia** 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A **Kontrola** 1 x RS232
Ogólne	
Poziom hałasu (typowy)	26dB
Poziom hałasu (maksymalny)	28dB
Kompatybilność z komputerem	UHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Kompatybilność 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Security	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
OSD / języki wyświetlacza	25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonesian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Vietnamese
Warunki pracy	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Pilot	Zdalne sterowanie za pomocą funkcji lasera i myszy
Liczba głośników	1
Wattów na głośnik	10W
W pudełku	Przewód zasilający Pilot 2x baterie AAA Podstawowa instrukcja obsługi
Optional wireless models	WHD200
Zasilanie	
Zasilanie	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	0.5W
Zużycie energii (minimalne)	200W
Zużycie energii (maksymalne)	285W
Waga i wymiary	
Waga netto	2,91kg
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	316 x 244 x 108





UniKomp.pl
Nowe Technologie IT

ul. Dworcowa 8
43-200 Pszczyna
sklep@unikomp.pl
www.wyswietlanie.pl

Telefony
(32) 210 22 11
(32) 326 33 00
(32) 212 88 22

Copyright © 2018, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. 08072020063315