NEC P502H

Numer porządkowy: 60003901 **NEC Professional Projector**





NEC P502H - dostarcza genialnych pomysłów dzięki niesamowitej wszechstronności

NEC P502H pozwala olśnić słuchaczy krystalicznie czystym obrazem nawet w trudnych warunkach oświetlenia. Zintegrowana funkcja NEC Multipresenter (do której wymagany jest opcjonalny adapter USB WLAN) pozwala wchodzić w bezprzewodowe interakcje ze słuchaczami, bez względu na to czy mają oni iPada, urządzenie z systemem Android czy zwykłego laptopa.

Wysoka elastyczność i kompaktowe rozmiary projektora P502H umożliwiają łatwą instalację w każdym pomieszczeniu bez zakłócania ogólnego wystroju i pogarszania jakości obrazu. Szeroki zoom optyczny, przesuwanie obiektywu w pionie i w poziomie oraz najnowocześniejsze opcje podłączeń takie jak HDBaseT pozwalają w prosty sposób zastąpić obecnie użytkowany projektor i wykorzystać istniejącą infrastrukturę taką jak uchwyty sufitowe, jednocześnie zabezpieczając inwestycję na przyszłość. P502H wyświetla obraz na ekranach o rozmiarze do 300", łącząc wysoką opłacalność z doskonałą jakością spod znaku NEC.

ZALETY

Dzięki wyświetlaniu materiałów jakości Full HD - zgodnie z zamierzeniami ich twórców można dostrzec nawet drobne szczegóły obrazu.

Duży zoom optyczny 1,7x - maksymalna elastyczność.

Wysoka jasność - dla najlepszej jakości obrazu w jasnych pomieszczeniach.

Łączenie i współdzielenie treści - z urządzeniami bezprzewodowymi (maksymalnie 40) za pomocą oprogramowania NEC Image Express Utility (Windows & MAC) oraz Wireless Image Utility (iOS & Android).

Świetne możliwości podłączania - dzięki licznym złączom analogowym i cyfrowym, w tym HDBaseT, 2 × HDMI z obsługą technologii 3D.

Prawa autorskie do niniejszego dokumentu są przy © copyright 2015 NEC Display Solutions Europe GmbH.

Wszelkie prawa zastrzeżone na rzecz ich właścicieli. Wszystkie nazwy sprzętu i oprogramowania to nazwy własne marek i/lub zastrzeżonych znaków towarowych odpowiednich producentów. Wszystkie specyfikacje mogą podlegać zmianom bez uprzedniego powiadamiania. Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i niekompletności danych. 08.12.2015

NEC P502H - Dane techniczne

PARAMETRY OPTYCZNE	Technologia projekcji	1-chip DLP™ Technology
	Rozdzielczość natywna	1920 x 1080 (Full HD)
	Kontrast [1]	6000:1
	Jasność [1]	5000 ANSI lumenów w trybie wysokiej jasności / 4000 w trybie normalnym / 3000 w trybie eko
	Moc lampy	375 W UHP AC
	Żywotność lampy [godz]	5000 w trybie eko / 4000 w trybie normalnym / 3000 w trybie wysokiej jasności
	Obiektyw	F= 2–2,5, f= 18,2–31,1 mm
	Przesuwanie obiektywu	H:±25, V:+62,-0
	Korekcja zniekształceń trapezowych	+/-25° w poziomie (ręcznie) / +/-30° w pionie (ręcznie)
	Współczynnik projekcji	1.24 – 2.11 : 1
	Odległość projekcji [m]	0.8 – 14.2
	Wielkość (przekątna) ekranu [cm] / [cale]	Maksymalnie: 762 / 300"; Minimalnie: 76,2 / 30"
	Zoom	1 - 1.7; Ręczny
	Regulacja ogniskowej	Ręczne
	Obsługiwane rozdzielczości	Maksymalnie 1920 x 1080 — (Full HD)
	Częstotliwość	Pionowa: 50 – 120 Hz; Pozioma: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz)
MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZANIA	Komputer (analogowe)	Wejście: 1 x Mini D-sub 15 pin Wyjście: 1 x Mini D-sub 15 pin
	Cyfrowe	Wejście: 1 x HDBaseT; 2 x HDMI™ z obsługą HDCP
	Sygnał video	Wejście: 1 x RCA
	Audio	Wejście: 1 x 3.5 mm wejście Stereo Mini Jack; 1 x RCA Stereo for Video; 2 x HDMI audio Wyjście: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable)
	Control	Wejście: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (męskie)
	LAN	1 x RJ45; Opcjonalne złącze WLAN
	USB	1 x Typ B (serwisowe); 2 x Type A (USB 2.0 high speed)
	3D Sync	Wyjście: 1 x Mini DIN (złącze 3-pinowe)
	Video	NTSC 3.58; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM
FUNKCJE PILOTA	Funkcje pilota	Automatyczne dostosowanie geometrii obrazu; Dostosowanie obrazu; funkcja lupy; funkcja stop klatki; Help-function; Kontrola audio; Korekcja efektu trapezowego; Nawigacja (góra, dół, lewy, prawy); Numer ID; Picture Mute; Power (On-OFF); Prezentacja i sterowanie myszką; Proporcje obrazu; Sterowanie trybem ECO; Strona (następna, poprzednia); Wybór źródła sygnału
PARAMETRY ELEKTRYCZNE	Zasilanie	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
	Pobór mocy [W]	0.5 Power Savings Mode; 305 Tryb Eco; 366 Normal Mode; 445 (tryb wysokiej jasności)
PARAMETRY MECHANICZNE	Wymiary [mm]	362 x 129 x 302 (bez nóżek i obiektywu)
	Waga [kg]	5.2
	Poziom szumu [dB (A)]	31 / 36 / 39 (w eko / normal / w wysokiej jasności)
ERGONOMIA	Bezpieczeństwo i ergonomia	CE; ErP; RoHS; TÜV GS
	Głośniki [W]	1 x 20 (mono)
DODATKOWE FUNKCJE	Cechy Specjalne	Automatyczny start i automatyczne wyłączanie; Blokada klawiszy OSD; Funkcja identyfikatora sterowania (Control ID); Funkcja lupy; Funkcja MultiPresenter; Funkcja wirtualnego pilota; Funkcja zegara; Gniazdo zabezpieczające typu K-Slot; Help Function; Licznik Carbon savings; Menu OSD w 27 językach; Możliwości podłączania technologii Miracast; Możliwość wyświetlania plików bezpośrednio z pamięci FLASH; NaViSet Administrator 2; Opcjalane logo użytkownika; Opcjonalna sieć W-LAN typu Plug&Play; Plansza kontrolna; Programowa korekcja geometrii; Przesuwanie obiektywu w pionie +0 %; Ręczna regulacja kompensacji koloru ściany; Sterowanie przez przeglądarkę WWW; Symulacja standardu DICOM; Szybki start; Timer czasu wyłączenia; Unikalne funkcje ograniczenia poboru energii; Wybór wejścia sygnału; Zabezpieczenie hasłem; Zarządzanie kolorem
GREEN FEATURES	Materiały ekologiczne	Instrukcje do pobrania w wersji elektronicznej; Opakowania Eko
	Normy ekologiczne	Zgodność z ErP; Zgodność z RoHs
GWARANCJA	Na projektor	Serwis w całej Europie przez 3 lata
	Źródło światła	6 miesięcy, maksymalnie. 1000 godzin
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	Zawartość opakowania	Kabel Sygnałowy Mini D-SUB (1,8 m); Kabel zasilający (1,8 m); Krótka instrukcja obsługi; Oprogramowanie narzędziowe; Pilot (RD-472E); Projektor; Security Sticker; Users Manual
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	Dostępne akcesoria	bezprzewodowy moduł LAN (EU: NP05LM2; Russia, Ukraine, Egypt, Irsael, Kuwait: NP05LM4; Pakistan, Jordan, Qatar: NP05LM5); Darmowy program do bezprzewodowego przesyłania obrazu (Wireless Image Utility); Lampa (NP39LP); Osłona na przewód (NP09CV); Uniwersalne uchwyty sufitowe (PJ01UCM)

[1] Zgodność z ISO21118-2012