# LH160

Niezawodny przenośny i podręczny projektor biznesowy




- **Jasny projektor LED 1080p – Jasność 1500 LED**
- **Podręczny i przenośny z wbudowanym akumulatorem**
- **Łatwość obsługi dzięki automatycznej korekcji trapezu i czterech narożników**
- **Opcjonalne prezentacje bezprzewodowe**

Model LH160 to najjaśniejszy projektor LED o rozdzielczości FullHD 1080p na baterie z wbudowanym akumulatorem. Zaprojektowany jako idealne narzędzie biznesowe do prezentacji mobilnych, który można podłączyć do urządzenia mobilnego (tabletu, smartfona) przez USB czy Bluetooth. Łatwy w konfiguracji dzięki automatycznej korekcji trapezu i 4 narożników. Możesz również udostępniać prezentacje bezprzewodowe z urządzenia mobilnego na ten projektor za pomocą bezpłatnej aplikacji HDCast Pro i opcjonalnego bezprzewodowego adaptera USB.

## Specifications

| | |
|---|---|
| **Wyświetlacz/obraz** | |
| **Technologia wyświetlania** | DLP |
| **Rozdzielczość** | 1080p Full HD (1920x1080) |
| **Jasność (LED)** | 1 500lumens |
| **Kontrast** | 160 000:1 |
| **Natywne proporcje ekranu** | 16:9 |
| **Współczynnik projekcji - zgodny** | 4:3,16:9 |
| **Korekcja trapezowa - pozioma** | +/-20° |
| **Korekcja trapezowa - pionowa** | +/-30° |
| **Posiada automatyczną, pionową korekcję trapezową** | Tak |
| **Szybkośc skanowania poziomego** | 15 ~ 93Khz |
| **Szybkość skanowania pionowego** | 24 ~ 120Hz |
| **Jednolitość** | 85% |
| **Rozmiar ekranu** | 0.47m ~ 2.84m (18.6" ~ 111.8") diagonal |
| **Informacje o lampie** | |
| **Źródło światła** | LED GB |
| **Żywotność LED** | 30 000hours |
| **Optyczny** | |
| **Współczynnik projekcji** | 1.2:1 |
| **Odległość wyświetlania** | 0.49m - 2.97m |
| **Rodzaj Powiększenia** | Stały |
| **Ogniskowa (mm)** | 12.64 |
| **Wbudowany offset** | 100% |
| **Łączność** | |
| **Złącza wejściowe/wyjściowe** | **Porty wejścia** 2 x HDMI, 1 x Bezprzewodowe USB-A<br>**Porty wyjścia** 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Audio 3.5mm |
| **Ogólne** | |
| **Poziom hałasu (typowy)** | 30dB |
| **Kompatybilność z komputerem** | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| **OSD / języki wyświetlacza** | 25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonesian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Vietnamese |
| **Działanie 24 godziny, 7 dni w tygodniu** | Tak |
| **Warunki pracy** | 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m |
| **Pilot** | Tak |
| **Liczba głośników** | 2 |
| **Wattów na głośnik** | 4W |
| **W pudełku** | Torba przenośna<br>Przewód zasilający<br>Pilot<br>Baterie 2x AAA<br>Podstawowy podręcznik użytkowania |
| **Kompatybilność systemu operacyjnego** | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+, iOS 8+ |
| **Optional wireless models** | WHD200, WUSB |
| **Zasilanie** | |
| **Zasilanie** | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| **Zużycie energii (tryb czuwania)** | 0.5W |
| **Żywotność akumulatora** | 2.5 godzinyhrs |
| **Waga i wymiary** | |
| **Waga netto** | 2.2kg |
| **Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)** | 280 x 192 x 57 |






UniKomp.pl
Nowe Technologie IT

ul. Dworcowa 8
43-200 Pszczyna
sklep@unikomp.pl
www.wyswietlanie.pl

Telefony
(32) 210 22 11
(32) 326 33 00
(32) 212 88 22

Copyright © 2018, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. 17012020023128