

EB-1485Fi



Elastyczna praca dzięki udostępnianiu treści i elastycznym połączeniom za pomocą tego laserowego wyświetlacza Full HD.

Odkryj nową jakość pracy za sprawą dużego, skalowalnego wyświetlacza, który wzbogaca współpracę i zaangażowanie oraz wspiera szerszą wymianę wiedzy ze współpracownikami, klientami lub uczestnikami prezentacji dzięki najnowszym i najbardziej wszechstronnym opcjom łączności. Projektor EB-1485Fi został zaprojektowany pod kątem łatwości obsługi i wzbogaca kolaboracyjne oraz elastyczne środowiska pracy.

Elastyczne opcje wyświetlania i rozmiaru

Zapewnij efektywne prezentacje dzięki wielodotkowemu wyświetlaczowi o przekątnej do 100 cali (16:9 autonomiczny), 120 cali (16:6 autonomiczny) lub 155 cali, korzystając z funkcji Epson DuoLink, która łączy dwa interaktywne wyświetlacze za pomocą wbudowanego edge blendingu (łączenia projekcji).

Współpraca i komunikacja

Intuicyjny i łatwy w użyciu interfejs użytkownika, dotykowy ekran główny oraz interaktywne menu ekranowe ułatwiają konfigurację i nawigację między funkcjami. Wyposażony w wielodotkowe funkcje pióra i palców, bezprzewodową łączność BYOD i screen mirroring (Miracast). Wyposażony również w narzędzia umożliwiające bezpieczną współpracę oraz szeroki wachlarz opcji połączeń, zarówno bezprzewodowych, jak i przewodowych, w tym wyjście HDBaseT* oraz HDMI. Bezpłatna aplikacja Epson iProjection zapewnia płynną łączność bezprzewodową oraz kontrolę nad współpracą z wielu urządzeń i platform. Jest kompatybilna z systemami Windows, Office 365 i iOS, umożliwiając korzystanie z aplikacji na komputerach PC i tabletach.

Dzielony i przesuwany ekran

W celu optymalizowania interakcji podczas spotkań można korzystać nawet z czterech źródeł, takich jak systemy wideokonferencyjne z różnymi źródłami wideo oraz prezentacje.

Technologia zapewniająca wysoką niezawodność

Oferuje czas pracy do 20 000 godzin bez konserwacji i jest objęty pięcioletnią gwarancją. Te rozwiązania obniżają koszty eksploatacji, a brak konieczności serwisowania oznacza, że możesz skupić się na bieżących zadaniach.

* HDBaseT kompatybilny TYLKO z controlIPad.

KARTA PRODUKTU



KLUCZOWE CECHY

- **Elastyczne opcje wyświetlania i rozmiaru**
Zaspokajają potrzeby użytkowników w każdym środowisku pracy
- **Interaktywny wyświetlacz konferencyjny typu „wszystko w jednym”**
Łączy kilka narzędzi w jednym, interaktywnym urządzeniu ułatwiając współpracę
- **Wyższa produktywność i elastyczność pracy**
Udostępnianie i wyświetlanie treści z kilku urządzeń jednocześnie
- **Dzielony i przesuwany ekran**
Możliwość wyświetlania do czterech obrazów jednocześnie – projekcja obrazów z różnych źródeł
- **Łatwy montaż**
Szybka konfiguracja dzięki funkcji automatycznej kalibracji

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNOLOGIA

System projekcyjny	Technologia 3LCD
Panel LCD	0,62 cal z C2 Fine

OBRAZ

Natężenie światła barwnego	5.000 lumen- 3.500 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą IDMS15.4
Natężenie światła białego	5.000 lumen - 3.500 lumen (tryb ekonomiczny) In accordance with ISO 21118:2020
Rozdzielczość	1080p
Współczynnik proporcji obrazu	16:9
Stosunek kontrastu	Over 5.000.000 : 1
Źródło światła	Laser
Źródło światła	20.000 Godziny Durability High, 30.000 Godziny Durability Eco
Korekcja obrazu	Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") pionowo: $\pm 3^\circ$, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo $\pm 3^\circ$
Przetwarzanie wideo	10 Bit
Częstotliwość odświeżania pionowego 2D	192 Hz - 240 Hz
Odwzorowanie kolorów	do 1,07 mld kolorów

UKŁAD OPTYCZNY

Współczynnik rzutu	0,27 - 0,37:1
Zoom	Cyfrowy, Factor:1 - 1,35
Obiektyw	Optyczny
Rozmiar projekcji	65 cale - 100 cale
Odległość projekcyjna, system szerokokątny	0,4 m (65 cal screen),
Odległość projekcyjna, system Tele	0,6 m (100 inch screen),
Odległość wyświetlania, tryb szerokokątny/tele	0,78 m (120 cal screen),
Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego	1,5
Odległość ogniskowa	3,9 mm
Fokus	Ręcznie
Przesunięcie	9 : 1

ZŁĄCZA

Przylączy	USB 2.0-A (2x), Zasilane złącze USB, RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, Wejście HDMI (3x), Wejście sygnału komponentowego, Miracast, Gniazdo wtykowe wyjściowe, Gniazdo wtykowe wejściowe (3x), wejście mikrofonu, Interfejs dotykowy, Interfejs obsługi funkcji wielodotykowej, USB 2.0 (2x), Wejście do synchronizacji, Wyjście do synchronizacji, Wyjście HDMI
Połączenie ze smartfonem	Ad-hoc/Infrastruktura
Protokół sieciowy	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

ZAAWANSOWANE FUNKCJE

Bezpieczeństwo	Zamek Kensington, Blokada panelu obsługi, Ochrona hasłem, Kłódka, Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłem
Tryby kolorów 2D	Dynamiczny, Kino, Prezentacja, sRGB, Czarna tablica, DICOM SIM
Inne funkcje	Funkcja korekcji łuku, Automatyczna kalibracja, Automatyczne włączanie, Wbudowany głośnik, Zgodność ze standardem CEC, Logo użytkownika z możliwością personalizacji, Powiększenie cyfrowe, Włączanie/wyłączanie bezpośrednie, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Instalacja niewymagająca sterowników, Obsługa przez dwa pióra, Proste wstępne ustawianie menu ekranowego, Email notification, Obsługa funkcji dotykowych, Funkcja dopasowania do ekranu, Zamrażanie obrazu, Przesunięcie obrazu, Natychmiastowe włączanie/wyłączanie, Interaktywny, Interaktywne menu OSD, PC Interactive, Adnotacje bez użycia komputera, Aplikacja do projekcji na Chromebooki, Quick Corner, Funkcja planowania, Lustrzane odbicie ekranu, Udostępnianie ekranu, Kreator konfiguracji, Sliding split-screen feature, Funkcja podziału ekranu, Niezwykła rozdzielczość, Sterowanie przez sieć, Funkcja pilota online, Funkcja udostępniania tablicy, Możliwość połączenia z bezprzewodową siecią LAN, Aplikacja iProjection, Konfiguracja iProjection poprzez zeskanowanie kodu
Interaktywność	Tak – pióro i obsługa dotykowa
Tryby kolorów	Tablica, Kino, Dynamiczny, Prezentacja, sRGB, DICOM SIM
Projector control	via: AMX, Crestron (sieć), Extron, Crestron (tylko RS-232c), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, Odnajdywanie urządzeń AMX, Protokół Control4 Simple Device Discovery

EB-1485Fi

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Instrukcja na płycie CD
- Interaktywne pióra
- Kabel zasilający
- Pilot z bateriami
- Stojak/uchwyt na pióro
- Pokrywa kabli
- 2 x końcówka pióra (teflonowa)
- 4 x końcówka pióra (filcowa)
- Panel sterowania HDBaseT
- Uchwyt naścienny
- Jednostka obsługi funkcji dotykowych
- Safety Cable
- Instalacja / Podręcznik bezpieczeństwa
- Dokumenty gwarancyjne
- Corner markers for auto screen adjustment

SPECYFIKACJE PRODUKTU

EB-1485Fi

INFORMACJE OGÓLNE

Power consumption	293 W (Normal On-Mode), 195 W (Eco On-Mode), 366 W (Normal Peak-mode), 262 W (Eco Peak-Mode), 0,5 W (Energy saving standby)
Odprowadzanie ciepła	1.244 BTU/hour (max)
Napięcie zasilania	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Wymiary produktu	458 x 375 x 210 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	9,3 kg
Poziom hałas	Tryb normalny: 36 dB (A) - Tryb ekonomiczny: 27 dB (A)
Temperatura	Składowanie -10°C - 60°C
Załączone oprogramowanie	Easy Interactive Tools, EasyMP Multi PC Projection, Epson Classroom Connect, Epson Projector Management
Opcje	Aparat do dokumentów, Głośnik zewnętrzny, Końcówka pióra (filcowa), Końcówka pióra (teflonowa), Moduł bezprzewodowej sieci LAN
Kompatybilne systemy operacyjne	Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Windows 10, Windows 10 (32/64 bit), Windows 2000
Głośniki	16 W, Stereo: Stereo
Rodzaj pokoju / zastosowanie	Duże sale konferencyjne / sale posiedzeń, Pokój narad/Przenośne, Sala konferencyjna/klasa
Ustawienie	Montowane na stole, Uchwyt ścienny
Kolor	Biały

INNE

Gwarancja	60 miesięcy/miesięcy Klient zanosz do serwisu lub 12.000 h
-----------	--

OPCJONALNE AKCESORIA

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56
- ELPMB63 - Finger Touch Wall Bracket for ELPFT01
V12HA05A09
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)
V12H005A01
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H773010
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H774010
- Replacement Hard Pen Tip - ELPPS03 (6pcs)
V12H775010
- Replacement Soft Pen Tip - ELPPS04 (12pcs)
V12H776010
- ELPPS02
V12H467040
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	V11H919040
Kod kreskowy	8715946674070
Kraj pochodzenia	Filipiny

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
V12HA42040

Visualizers

- ELPDC07
V12H759040
- ELPDC13
V12H757040
- ELPDC21
V12H759040
- ELPDC21
V12H759040



Epson Europe B.V.
Oddział w Polsce

The Park Warsaw
Ul. Krakowiaków 48
02-255 Warszawa

Infolinia: + 48 22 295 37 25
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Ostatnio wyodrębnione: 2022-02-18



ul. Dworcowa 8, 43-200 Pszczyna
+48 (32) 210 22 11, +48 609 610 393

sklep@unikomp.pl | www.wyswietlanie.pl