

NEC MultiSync® E223W

Numer porządkowy: 60003334 (BK), 60003335 (WH)

NEC LCD 22" Commercial Display

Wyjątkowo cienki panel z podświetleniem LED zastosowany w monitorze NEC MultiSync E223 nadaje mu ultranowoczesny, smukły wygląd. Ponadto monitor wyposażono w zestaw funkcji niezbędnych w standardowym biurze oraz w bogate opcje podłączeń z trzema wejściami DisplayPort, DVI-D i D-Sub. Wysokość monitora można regulować w zakresie 110 mm.

Idealny produkt dla firmy stawiającej na styl i przyszłościowe technologie.

GŁÓWNE ZALETY

Wyświetlacz - 22-calowa matryca TN w formacie 16:10 z podświetleniem LED.

Ergonomia w biurze - pełna regulacja wysokości (110 mm) wraz z możliwością zmiany orientacji ekranu (pivot), pochylenia (tilt) i obrotu w poziomie (swivel) pozwalają na doskonałe dostosowanie monitora do ergonomicznych wymagań użytkownika.

Mocowanie Vesa (100 mm) - umożliwia zainstalowanie monitora przy użyciu różnych rozwiązań montażowych.

Darmowe pobranie oprogramowania do zarządzania wieloma monitorami - dzięki NaViSet Administrator 2 można zarządzać wszystkimi podłączonymi monitorami z centralnej lokalizacji.



NaViSet
Administrator 2

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA

- **Ultranowoczesna, smukła konstrukcja.** Estetyczny wygląd produktu sprawia, że uwaga użytkownika koncentruje się na obrazie i funkcjach.
- **Doskonała ergonomia.** Ergonomiczny statyw z regulacją wysokości w zakresie 110 mm zapewnia największą elastyczność konfiguracji.
- **Niewielkie zużycie energii** dzięki podświetleniu LED oraz wyjątkowy miernik zaoszczędzonej emisji dwutlenku węgla.



CECHY SPECJALNE

Certyfikowany dla Windows Vista, Dotykowy panel sterujący OSD, ErgoDesign®: regulacja wysokości ekranu do (110 mm) oraz funkcja Pivot 90°, Licznik Carbon footprint, Licznik carbon savings, NaViSet Administrator 2, Tryby ekonomiczne, Wsparcie dla standardu sRGB



Użyteczna powierzchnia [cale/cm]

Licznik Carbon footprint / Licznik carbon savings; Tryb ECO; Inteligentny system zarządzania energią; Technologia podświetlenia LED

Materiały ekologiczne

Instrukcje do pobrania w wersji elektronicznej

Normy ekologiczne

TCO 5.2

Dane techniczne NEC MultiSync® E223W

WYŚWIETLACZ	
Rodzaj panelu	WLED TN TFT
Wielkość ekranu [cale/cm]	22 / 55.87
Proporcje obrazu	16:10
Rozmiar plamki [mm]	0.282
Jasność [cd/m²]	250
Kontrast	1000:1 (25000:1 kontrast dynamiczny)
Kąty widzenia [°]	170 poziomo / 160 pionowo (CR 10:1); 178 poziomo / 178 pionowo (CR 5:1)
Czas reakcji [ms]	5
Ilość kolorów [Mln]	16.7
CZĘSTOTLIWOŚĆ SYNCHRONIZACJI	
Częstotliwość pozioma [kHz]	31.5 - 82.3
Częstotliwość pionowa [Hz]	56 - 75
ROZDZIELCZOŚĆ	
Rozdzielczość optymalna	1680 x 1050 przy 60 Hz
Obsługiwane rozdzielczości	1680 x 1050; 1600 x 1200; 1440 x 900; 1400 x 1050; 1366 x 768; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 768; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 640 x 480
MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZANIA	
Cyfrowe	1 x DVI-D (z HDCP); 1 x DisplayPort
Analogowe	1 x mini D-sub 15 pin
PARAMETRY ELEKTRYCZNE	
Pobór mocy [W]	17 (typ.); 12 (Tryb Eco); 24 (maks.)
Tryb Power Save [W]	0.35
Zasilanie	100-120 V/220-240 V; 1 A/0.5 A; zintegrowany zasilacz
WARUNKI OTOCZENIA	
Temperatura otoczenia podczas pracy [°C]	+5 do +35
Wilgotność otoczenia podczas pracy [%]	20 do 80
ERGONOMIA	
Regulacja wysokości [mm]	110
Pochylenie ekranu w pionie / Obrót ekranu w poziomie [°]	-5 do +20; -45 do +45
Ekran obrotowy (Pivot) [°]	0 do 90 (tryb standardowy i portretowy)
PARAMETRY MECHANICZNE	
Szerokość ramki [mm]	13,9 (prawa i lewa); 15,8 (górną i dół)
Wymiary [mm]	503.5 x 383.3 x 213.9
Waga [kg]	5.6
Mocowanie VESA [mm]	100 x 100
DODATKOWE FUNKCJE	
Wersje kolorystyczne	Biała ramka ekranu, biała obudowa; Czarna ramka ekranu, czarna obudowa
Zarządzanie kablami	tak
Złącze Kensington	tak
Plug and Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi
Funkcje regulacji	Automatyczne dostosowanie; Blokada menu OSD; DV Mode; Fine Adjust (tylko dla złącza analogowego); Informacje o monitorze; Inteligentny system zarządzania energią; LED Brightness; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Power-Off Timer; Regulacja jasności; regulacja kontrastu; sRGB; temperatury barwowej; Tryb ekonomiczny; wybór języka OSD
Zawartość opakowania	Monitor; Kabel zasilający; CD-ROM; Sales Office List; Podręcznik użytkownika Kabel sygnałowy: VGA - VGA; DVI-D - DVI-D
Bezpieczeństwo i ergonomia	EPEAT Silver™; EPEAT™ Gold (black version); CE; ErP; TCO 6.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; GEEA/Energy Label; Energy Star 5.0; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL lub CSA; ISO 9241-307 (pixel failure class I); MPR II/ MPR III; RoHS
Gwarancja	3 lata (w tym na podświetlenie ekranu)