optoma.pl

# GT1080e

Wygodne wyświetlanie 100-calowego obrazu z odległości nieco większej niż metr



- **Wyświetlenie 100” obrazu Full HD 1080p z odległości nieco większej niż metr**
- **Oglądanie przy zapalonym świetle – 3000 lumenów ANSI**
- **Łatwe podłączanie – 2x HDMI z obsługą MHL i wbudowanym głośnikiem 10W**
- **Lekki i przenośny (torba dołączona w zestawie)**

Wygodne wyświetlanie 100-calowego obrazu z odległości nieco większej niż metr



## Specifications

| | |
|---|---|
| **Wyświetlacz/obraz** | |
| **Technologia wyświetlania** | DLP |
| **Rozdzielczość** | 1080p Full HD (1920x1080) |
| **Jasność** | 3 000lumenów |
| **Kontrast** | 25 000:1 |
| **Natywne proporcje ekranu** | 16:9 |
| **Współczynnik projekcji - zgodny** | 4:3 |
| **Korekcja trapezowa - pionowa** | +/-40° |
| **Szybkośc skanowania poziomego** | 15.375 ~ 91.146Khz |
| **Szybkość skanowania pionowego** | 24 ~ 85(120 for 3D)Hz |
| **Jednolitość** | 80% |
| **Rozmiar ekranu** | 1.15m ~ 7.62m (45.3" ~ 300") diagonal |
| **Informacje o lampie** | |
| **Źródło światła** | Lampy |
| **Moc lampy** | 190 |
| **Żywotność lampy (godziny)** | 5000 (Jasny), 6500 (Dynamiczny), 6000 (Eco) |
| **Optyczny** | |
| **Współczynnik projekcji** | 0.49:1 |
| **Odległość wyświetlania** | 0.5m - 3.35m |
| **Rodzaj Powiększenia** | Stały |
| **Ogniskowa (mm)** | 7.42 |
| **Wbudowany offset** | 116% |
| **Łączność** | |
| **Złącza wejściowe/wyjściowe** | **Porty wejścia** 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D<br>**Porty wyjścia** 1 x Audio 3.5mm<br>**Kontrola** 1 x 3D sync, 1 x 12V trigger, 1 x obsługa mini USB |
| **Ogólne** | |
| **Poziom hałasu (typowy)** | 26dB |
| **Poziom hałasu (maksymalny)** | 28dB |
| **Kompatybilność z komputerem** | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| **Kompatybilność 2D** | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) |
| **Kompatybilność 3D** | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
| **3D** | Full 3D |
| **Security** | Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem |
| **OSD / języki wyświetlacza** | 25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonesian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Vietnamese |
| **Warunki pracy** | 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m |
| **Pilot** | Podświetlany pilot domowy |
| **Liczba głośników** | 1 |
| **Wattów na głośnik** | 10W |
| **W pudełku** | Torba, Osłona obiektywu, Przewód zasilający, Pilot, Bateria, Podstawowy podręcznik użytkownika |
| **Input lag** | 33.00ms |
| **Optional wireless models** | WHD200 |
| **Zasilanie** | |
| **Zasilanie** | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| **Zużycie energii (tryb czuwania)** | 0.5W |
| **Zużycie energii (minimalne)** | 193W |
| **Zużycie energii (maksymalne)** | 233W |
| **Waga i wymiary** | |
| **Waga netto** | 2.65kg |
| **Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)** | 315 x 224 x 114 |





UniKomp.pl
Nowe Technologie IT

ul. Dworcowa 8
43-200 Pszczyna
sklep@unikomp.pl
www.wyswietlanie.pl

Telefony
(32) 210 22 11
(32) 326 33 00
(32) 212 88 22

Copyright © 2018, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. 09062020104113