NEC P502HL

Numer porządkowy: 60003694 **NEC Projektor laserowy**





P502HL to najbardziej kompaktowy spośród dostępnych na świecie projektorów z laserowym źródłem światła o jasności 5000 ANSI lumenów. Nowa technologia laserowa umożliwia pracę przez aż 20 tys. godzin bez konieczności serwisowania urządzeń, gwarantuje wysoką niezawodność i zmniejsza koszty ponoszone przez właściciela.

Duże powiększenie optyczne 1,7x, przesuwanie obiektywu w pionie i w poziomie oraz korekcja zniekształceń trapezowych umożliwiają elastyczną integrację projektora oraz łatwą wymianę na istniejących uchwytach sufitowych. To inwestycja, która pozwala patrzeć ufnie w przyszłość dzięki najnowocześniejszym opcjom podłączania, w tym połączeniom bezprzewodowym, HDBaseT oraz 2 złączom HDMI z obsługą obrazu 3D.

Projektor idealnie sprawdza się w audytoriach, dużych salach konferencyjnych i klasach, przestrzeniach muzealnych oraz zastosowaniach informacyjno-reklamowych, wyświetlając obraz na ekranach o wielkości do 300".

ZALETY

Profesjonalna, która dostosowuje się do potrzeb użytkownika - uniwersalne parametry projekcji pozwalają na ustawienie projektora w prosty sposób, ułatwiając w ten sposób instalację i potencjalnie redukując koszty konfiguracji.

Bezprzewodowe współdzielenie obrazu - dzięki potężnym możliwościom sieciowym umożliwiającym równoczesne łączenie się wielu użytkowników, tworzenie lustrzanej kopii urządzenia z systemem Android poprzez odbiornik Miracast lub proste współdzielenie treści z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

Wysoka niezawodność i niskie koszty ponoszone przez właściciela - dzięki laserowemu źródłu światła o jasności 5000 ANSI lumenów umożliwiającemu pracę przez nawet 20000 godzin bez czynności serwisowych.

Świetne możliwości podłączania - dzięki licznym złączom analogowym i cyfrowym, w tym HDBaseT, 2 × HDMI z obsługą technologii 3D.

Swobodne pochylanie i projekcja obrazu w orientacji pionowej - na potrzeby kreatywnych instalacji w muzeach oraz zastosowań informacyjno-reklamowych.

Prawa autorskie do niniejszego dokumentu są przy © copyright NEC Display Solutions Europe GmbH
Wszelkie prawa zastrzeżone na rzecz ich właścicieli. Wszystkie nazwy sprzętu i oprogramowania to nazwy własne marek i/lub zastrzeżonych znaków towarowych odpowiednich producentów. Wszystkie specyfikacje mogą podlegać zmianom bez uprzedniego powiadamiania. Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i niekompletności danych. 14.08.2015

NEC P502HL - Dane techniczne

PARAMETRY OPTYCZNE	Technologia projekcji	1-chip DLP™ Technology
	Rozdzielczość natywna	1920 x 1080 (Full HD)
	Proporcje obrazu	16:9
	Kontrast [1]	150000:1
	Jasność [1]	5000 ANSI Lumenów
	Moc lampy	Laserowe źródło światła
	Żywotność lampy [godz]	20000
	Obiektyw	F= 2–2,5, f= 18,2–31,1 mm
	Przesuwanie obiektywu	H:±0.25, V:+0.62,-0
	Przesunięcie obiektywu [%]	0-62
	Korekcja zniekształceń trapezowych	+/-25° w poziomie (ręcznie) / +/-30° w pionie (ręcznie)
	Współczynnik projekcji	1.24 – 2.1 : 1
	Odległość projekcji [m]	0.8 – 14.2
	Wielkość (przekątna) ekranu [cm] / [cale]	Maksymalnie: 762 / 300"; Minimalnie: 76,2 / 30"
	Zoom	Ręczny; x1.7
	Ustawienie ostrości	Ręczne
	Obsługiwane rozdzielczości	1920 x 1200 (Maksymalna rozdzielczość wejścia analogowego); 1920 x 1080 (Maximum resolution of digital input)
	Częstotliwość	Pionowa: 50 – 120 Hz; Pozioma: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz)
MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZANIA	Komputer (analogowe)	Wejście: 1 x Mini D-sub 15 pin Wyjście: 1 x Mini D-sub 15 pin
	Cyfrowe	Wejście: 1 x HDBaseT; 2 x HDMI™ z obsługą HDCP Wyjście: 1 x HDMI z obsługą HDCP
	Sygnał video	Wejście: 1 x RCA
	Audio	Wejście: 1 x 3.5 mm wejście Stereo Mini Jack; 1 x RCA Stereo for Video; 2 x HDMI audio Wyjście: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable)
	Control	Wejście: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (męskie)
	LAN	1 x RJ45; Opcjonalne złącze WLAN
	USB	1 x Typ B (serwisowe); 2 x Type A (USB 2.0 high speed)
	3D Sync	Wyjście: 1 x Mini DIN (złącze 3-pinowe)
	Video	NTSC 3.58; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM
FUNKCJE PILOTA	Funkcje pilota	Automatyczne dostosowanie geometrii obrazu; Dostosowanie obrazu; funkcja lupy; funkcja stop klatki; Help-function; Kontrola audio; Korekcja efektu trapezowego; Nawigacja (góra, dół, lewy, prawy); Numer ID; Picture Mute; Power (On-OFF); Prezentacja i sterowanie myszką; Proporcje obrazu; Sterowanie trybem ECO; Strona (następna, poprzednia); Wybór źródła sygnału
PARAMETRY ELEKTRYCZNE	Zasilanie	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
	Pobór mocy [W]	442 (tryb wysokiej jasności) / 347 (tryb eko) / 2 (tryb czuwania z obsługą sieci) / 0,3 (tryb czuwania)
PARAMETRY MECHANICZNE	Wymiary [mm]	469 x 137 x 365 (bez nóżek i obiektywu)
	Waga [kg]	8.8
	Poziom szumu [dB (A)]	33 / 39 (Eco / Normal)
ERGONOMIA	Bezpieczeństwo i ergonomia	CE; ErP; RoHS; TÜV GS
	Głośniki [W]	1 x 20 (mono)
DODATKOWE FUNKCJE	Cechy Specjalne	Automatyczny start i automatyczne wyłączanie; Blokada klawiszy OSD; Funkcja Direct Power-Off; Funkcja identyfikatora sterowania (Control ID); Funkcja lupy; Funkcja wirtualnego pilota; Funkcja wyświetlania przez USB wraz z sygnałem audio; Funkcja zegara; Gniazdo zabezpieczające typu K-Slot; Help Function; Licznik Carbon savings; Menu OSD w 27 językach; Możliwość wyświetlania plików bezpośrednio z pamięci FLASH; NaViSet Administrator 2; Opcjalane logo użytkownika; Opcjonalna sieć W-LAN typu Plug&Play; Plansza kontrolna; Programowa korekcja geometrii; Regulacja źródła światła; Ręczna regulacja kompensacji koloru ściany; Sterowanie myszą dzięki funkcji wyświetlania przez USB (USB Display); Sterowanie przez przeglądarkę WWW; Symulacja standardu DICOM; Szybki start; Timer czasu wyłączenia; Tryb stałej jasności; Unikalne funkcje ograniczenia poboru energii; Wybór wejścia sygnału; Zabezpieczenie hasłem
GREEN FEATURES	Materiały ekologiczne	Instrukcje do pobrania w wersji elektronicznej; Opakowania Eko
	Normy ekologiczne	Zgodność z ErP; Zgodność z RoHs
GWARANCJA	Na projektor	3 lata (gwarancja europejska)
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	Zawartość opakowania	Kabel Sygnałowy Mini D-SUB (1,8 m); Kabel zasilający (1,8 m); Krótka instrukcja obsługi; Oprogramowanie narzędziowe; Pilot (RD-472E); Projektor; Security Sticker; Users Manual
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	Dostępne akcesoria	bezprzewodowy moduł LAN (NP05LM2; NP05LM4; NP05LM5); Darmowy program do bezprzewodowego przesyłania obrazu (Wireless Image Utility); Emiter RF XpanD 3D (AD025-RF-X1); Okulary DLP-Link 3D (Volfoni-Fit); Okulary XpanD 3D (X105-RFX2); Uniwersalne uchwyty sufitowe (PJ01UCM)

[1] Zgodność z ISO21118-2005

50% of initial brightness at the end of specified laser life time.

Produkt jest wyposażony w moduł laserowy i został zakwalifikowany jako produkt klasy 1 według normy IEC 60825-1 dotyczącej bezpieczeństwa produktów laserowych.
NIE PATRZEĆ BEZPOŚREDNIO W WIĄZKĘ LASERA.

Empowered by Innovation NEC