



unikomp.
Nowe Technologie IT

ul. Dworcowa 8, 43-200 Pszczyzna
+48 (32) 210 22 11, +48 609 610 393
sklep@unikomp.pl | www.wyswietlanie.pl



MONITOR INTERAKTYWNY Avtek TS 8 Connect



Avtek

Inspiruj | Zachęcaj | Prowadź

ROZMIAR (PRZEKĄTNA)	65"	75"	86"	92"
WYŚWIETLACZ				
typ panelu	VA			
rozdzielczość ekranu	4K/UHD (3840×2160) @60 Hz			5K/UHD (5120×2160) @60Hz
rozmiar wyświetlanego obrazu	1428 × 804 mm	1650 × 928 mm	1895 × 1066 mm	2142 × 904 mm
rozmiar piksela	0,372 × 0,372 mm	0,430 × 0,430 mm	0,496 × 0,496 mm	0,418 × 0,418 mm
podświetlenie matrycy	Direct LED			
czas reakcji matrycy	6,5 ms	8 ms	6,5 ms	
współczynnik proporcji	16:9			21:9
odświeżanie	60 Hz dla 4K / UHD (3840×2160)			60 Hz dla 5K/UHD (5120×2160)
wyświetlane kolory	1,07 mld (10 bit)			
jasność	450 cd/m ²		500 cd/m ²	
kąty widzenia	178°			
kontrast	5000:1			
żywność matrycy	≥ 50 000 godzin			
szyba frontowa	wzmocniana szyba o twardości 9 w skali Mohsa			
SPECYFIKACJA DOTYKU				
technologia	Podczerwień (IR)			
rejestracja	Palec, pióro lub dowolny inny przedmiot			
minimalna średnica przedmiotu	2 mm			
ilość obsługiwanych punktów	50			
rozdzielczość	32768 × 32768 pkt			32767 × 32767 pkt
czas reakcji	< 2,5 ms			
precyzja	± 1 mm			
odległość między szybą a panelem	Zero bonding < 1 mm			
wspierane systemy operacyjne	Windows 11 / Windows 10 / Windows 8 / Windows 7 / Android / Linux / Mac OS X / Chrome			
WEJŚCIA/WYJŚCIA				
porty wejściowe HDMI	4 × HDMI (4K @ 60 Hz), HDCP 2.3			
porty wyjściowe HDMI	1 × HDMI (4K @ 60 Hz)			
port wejściowy DisplayPort	1 × 4k30 Hz, HDCP 1.3 & 2.3			
porty Audio	1 × wejście / 1 × wyjście			
porty USB 2.0	1 × USB 2.0 (do aktualizacji sytemu)			
porty USB 3.0	4 × USB 3.0 (2 × przód, 2 × tył)			6 × USB 3.0 (2 × przód, 2 × tył, 2 × dół)
porty wejściowe USB-C	2			
porty wyjściowe USB-C	1			x
porty USB interfejs dotykowy	2			
port SPDIF	1			
port sterowania RS232	1			
port LAN (RJ45)	2 (1 × wejście / 1 × wyjście)			
opcjonalny komputer typu OPS	Tak			
mikrofon	Ilość: 8, odległość odbioru do 10m			
wbudowane głośniki	2 × 8W + 2 × 18W			2 × 20W + subwoofer 20W

ROZMIAR (PRZEKĄTNA)	65"	75"	86"	92"
SPECYFIKACJA MODUŁU ANDROID				
wersja systemu	13.0			
rozdzielczość systemu	3840 × 2160		5120 × 2160	
CPU	A76 x4 + A55 x4			
GPU	Mali-G610 MP4			
RAM	8 GB			
ROM	64 GB			
DANE UŻYTKOWE				
przyciski na obudowie	1 fizyczny przycisk na froncie / główny przełącznik zasilania			
wymiary	1488 × 908 × 86 mm	1709 × 1031 × 86 mm	1957 × 1171 × 86 mm	2203 × 1000 × 89 mm
wymiary w opakowaniu	1628 × 1005 × 208 mm	1863 × 1148 × 225 mm	2110 × 1291 × 225 mm	2360 × 1140 × 225 mm
waga	38,67 kg	51,46 kg	63,55 kg	67,60 kg
waga wraz z opakowaniem	48,25 kg	60,75 kg	80,15 kg	88,50 kg
rozstaw otworów VESA	600 × 400	800 × 400	800 × 600	
uchwyt ścienny w zestawie	Tak			
czas pracy	24/7			
wymagane napięcie	100 – 240 V AC / 50 lub 60 Hz, 4.0 A			100-240V AC / 50 or 60Hz, 8.0A
zużycie energii	≤ 0,5 W (tryb czuwania) 195 W (nominalne zużycie) 415 W (maksymalne zużycie)	≤ 0,5 W (tryb czuwania) 320 W (nominalne zużycie) 530 W (maksymalne zużycie)	≤ 0,5 W (tryb czuwania) 375 W (nominalne zużycie) 570 W (maksymalne zużycie)	≤ 0,5 W (tryb czuwania) 330 W (nominalne zużycie) 800 W (maksymalne zużycie)
ZALECANE WARUNKI OTOCZENIA DLA URZĄDZENIA				
zakres temperatury pracy	0°C do 40°C			
zakres wilgotności pracy	10% do 90%			
zakres temp. dla przechowywania	-20°C do 60°C			
zakres wilgotności dla przechowywania	10% do 90%			
wysokość użytkowania	max. 5000 n.p.m.			
INNE INFORMACJE				
język	Polski, Niemiecki, Angielski, Czeski, Hiszpański, Francuski, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Holenderski, Ukraiński			
gwarancja	5 lat gwarancji (w tym 2 lata one to one)			
tryb kiosk	Tak			
akcesoria w zestawie	skrócona instrukcja obsługi, kabel zasilania, kabel dotykowy USB (typ A-B), kabel HDMI, pilot, pisaki (2 szt.), uchwyt ścienny, moduł WiFi / Bluetooth			

Więcej informacji na temat monitorów interaktywnych Avtek oraz oprogramowania znajduje się w Centrum informacji Avtek <https://avtek.pl/download>.







