UniKomp.pl
Nowe Technologie IT

ul. Dworcowa 8
43-200 Pszczyna
sklep@unikomp.pl
www.wyswietlanie.pl

Telefony
(32) 210 22 11
(32) 326 33 00
(32) 212 88 22

L1

Ekologiczny projektor domowy 4K UHD 4LED o ultrakrótkim rzucie i obrazie do 105"



- **Prawdziwe wrażenia wizualne 4K UHD - 8.3 milionów pikseli na ekranie, zgodność z HDR i HLG**
- **Energooszczędna technologia 4LED - 30 000 godzin bezobsługowej pracy**
- **Zaprojektowany z myślą o środowisku - Zbudowany w 50% z tworzyw sztucznych PCR (Post-Consumer Recycled), z których 99% nadaje się do recyklingu**
- **Ulepszony tryb gier - Niskie opóźnienia w grach — 27 ms w rozdzielczości 4K przy 60 Hz i 15 ms w rozdzielczości 1080p przy 240 Hz**



Stylowy projektor L1 to najbardziej kompaktowy, energooszczędny i ekologiczny projektor 4K UHD Ultra krótkiego rzutu Optoma.
Ciesz się niezapomnianym obrazem 4K UHD w zaciszu własnego domu dzięki nawet 105-calowemu obrazowi z odległości mniejszej niż 30 cm od powierzchni projekcyjnej. Wyposażony w najnowszą technologię 4LED, L1 zapewnia oszałamiającą dokładność kolorów 100% Rec. 709 - idealną do stworzenia dużego ekranu w domu.
Zaprojektowany z myślą o zrównoważonym rozwoju, L1 utrzymuje jasność i nasycenie kolorów przez dłuższy czas dzięki

energooszczędnej technologii 4LED, zapewniając do 30 000 godzin bezobsługowej pracy.

Specifications

EAN: 5055387666757 , Colour: Black
UPC: 796435 81 478 6, Colour: Black

Wyświetlacz/obraz	
Technologia wyświetlania	DLP™
Rozdzielczość	UHD (3840x2160)
Jasność	2 500lumenów
Brightness (HK/ANSI)	2500/1050
Kontrast	1 800 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:9
Korekcja trapezowa - pozioma	10°
Korekcja trapezowa - pionowa	10°
Ilość wyświetlanych kolorów (miliony)	1073.4
Szybkośc skanowania poziomego	15 ~ 135Khz
Szybkość skanowania pionowego	50 ~ 240Hz
Jednolitość	85%
Rozmiar ekranu	1.9m ~ 3.05m (75" ~ 120") diagonal
Informacje o lampie	
Źródło światła	LED GB
Żywotność LED	30 000hours
Optyczny	
Współczynnik projekcji	0.25:1
Odległość wyświetlania	0.47m - 0.59m
Ogniskowa (mm)	2.63mm
Wbudowany offset	126%
Łączność	
Złącza wejściowe/wyjściowe	**Porty wejścia** 3 x HDMI 2.0 **Porty wyjścia** 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x S/PDIF, 1 x Micro-USB
Ogólne	
Poziom hałasu (typowy)	24dB
Poziom hałasu (maksymalny)	28dB
Kompatybilność 3D	Yes (DLP 3D)
3D	3D Ready
Security	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
OSD / języki wyświetlacza	25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonesian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Vietnamese
Działanie 360'	Tak
Warunki pracy	0~40°C/32°F~104°F, max altitude 10,000ft, max humidity 80%
Pilot	Poprzez kartę
Liczba głośników	2
Wattów na głośnik	10W
W pudełku	1x pilot 1x smart pilot 1x Smart Dongle
Zasilanie	
Zasilanie	100V ~ 240V, 50-60Hz
Zużycie energii (minimalne)	95W
Zużycie energii (maksymalne)	165W
Waga i wymiary	
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	400 x 316 x 102.3
Gross weight	7.8 kg
Net weight	5.1 kg



UniKomp.pl
Nowe Technologie IT

ul. Dworcowa 8
43-200 Pszczyna
sklep@unikomp.pl
www.wyswietlanie.pl

Telefony
(32) 210 22 11
(32) 326 33 00
(32) 212 88 22