SHARP / NEC

Sharp PN-HS501

LCD 50” profesjonalny monitor wielkoformatowy

UniKomp.pl
Nowe Technologie IT

ul. Dworcowa 8
43-200 Pszczyna
sklep@unikomp.pl
www.wyswietlanie.pl

Telefony
(32) 210 22 11
(32) 326 33 00
(32) 212 88 22

# Karta produktu







**Realny wpływ w każdych warunkach.**

Przebij się ze swoim przekazem i wyróżnij się z tłumu w każdych możliwych warunkach.

Profesjonalne monitory Sharp PN-HS do cyfrowych zastosowań informacyjno-reklamowych to wyjątkowa kombinacja smukłego i eleganckiego wyglądu, krystalicznie czystych i jasnych obrazów 4K, całodobowej pracy i elastyczności w instalowaniu. Dzięki temu idealnie sprawdzają się w udostępnianiu treści i reklam w szerokim spektrum warunków handlowych, korporacyjnych i transportowych, w tym w miejscach o dużej jasności, takich jak stacje kolejowe i lotniska.

## Korzyści

**Obraz jak żywy** – wyświetlacze są wyposażone w szeroką gamę barw, prezentując każdy kolor z o wiele większą dokładnością.

**Praca na okrągło** – 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu z jasnością 700 cd/m².

**Realny wpływ** – wbudowane głośniki, obsługa odtwarzania z USB i bogate opcje podłączeń ułatwiają generowanie cyfrowych treści informacyjno-reklamowych.

**Prostota sterowania** – dzięki zintegrowanemu interfejsowi LAN/RS-232C można z poziomu jednego komputera PC w łatwy sposób sterować wszystkimi monitorami i kontrolować je.

**Elastyczność zastosowań** – monitor można zamontować na ścianie w orientacji pionowej lub poziomej, na suficie skierowany w dół lub na stole czy podłodze w ustawieniu do góry.

## Informacje o produkcie

| | |
|---|---|
| Nazwa produktu | Sharp PN-HS501 |
| Grupa produktowa | LCD 50" profesjonalny monitor wielkoformatowy |
| Kod produktu | 60005552 |

## Wyświetlacz

| | |
|---|---|
| Rodzaj panelu | TFT z podświetleniem Direct LED |
| Użyteczna powierzchnia [cale/cm] | 1,095 x 616 |
| Wielkość ekranu [cale/cm] | 50 / 125 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Rozmiar plamki [mm] | 0.285 x 0.285 |
| Jasność [cd/m²] | 700 |
| Kontrast | 4000:1 |
| Kąty widzenia [°] | 178 poziomo / 178 pionowo (CR 10:1) |
| Colour Depth [bn] | 1.073 (10bit) |
| Czas reakcji [ms] | 8 |
| Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz] | 60 |
| Haze Level [%] | Pro (25) |
| Obsługiwana orientacja obrazu | Ekranem do góry [1]; Ekranem w dół; Pionowa; Pozioma |

## Rozdzielczość

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Rozdzielczość natywna | 3840 x 2160 | | | |
| Obsługiwane przez wejścia cyfrowe i analogowe (PC) | 1024 x 768;<br>1280 x 1024;<br>1280 x 720;<br>1280 x 800; | 1280 x 960;<br>1360 x 768;<br>1400 x 1050;<br>1440 x 900; | 1680 x 1050;<br>1920 x 1080;<br>3840 x 2160;<br>4096 x 2160; | 640 x 480;<br>800 x 600;<br>848 x 480 |

## Możliwości podłączania

| | |
|---|---|
| Wejścia wideo analogowe | 1 x VGA |
| Wejścia wideo cyfrowe | 3 x HDMI (HDCP) |
| Wejścia audio analogowe | 1 x 3,5 mm jack |
| Wejścia audio cyfrowe | 3 x HDMI |
| Kontrola wejścia | RS232; Sieć LAN 100 Mbit |
| Input Data | 1 x USB Medaplayer |

## Parametry elektryczne

| | |
|---|---|
| Pobór mocy Eco/maks. [W] | 150 (maks.) |
| Tryb Power Save [W] | < 0.5; < 1 (Networked Standby) |
| Zarządzanie energią | VESA DPMS |
| Zasilacz | 100-240 V AC; 50/60 Hz; zintegrowany |

## Warunki otoczenia

| | |
|---|---|
| Temperatura otoczenia podczes pracy [°C] | +0 to +40 |
| Wilgotność otoczenia podczas pracy [%] | 20 to 80 |
| Wilgotność otoczenia podczas przechowywania [%] | 10 do 90 |

| | |
|---|---|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania [°C] | -20 do 60 |

### Parametry mechaniczne

| | |
|---|---|
| Wymiary [mm] | 1 128 x 649 x 63,5 |
| Waga [kg] | 15 |
| Szerokość ramki [mm] | 14,9 (dół); 14,9 (góra); 14,9 (lewa/prawa) |
| Mocowanie VESA [mm] | 4 otwory; 400 x 400 (FDMI); śruby M6 |
| Wymiary opakowania (szer. x wys. x głęb.) [mm] | 1,230 x 800 x 142 |
| Masa z opakowaniem [kg] | 18.5 |

### Funkcje eko

| | |
|---|---|
| Wydajność energetyczna | Klasa efektywności energetycznej: G; podświetleniem LED; Zużycie energii: 145 kWh/1000 godzin |

### Dodatkowe Funkcje

| | |
|---|---|
| Cechy Specjalne | ASCII Control Commands; CEC Support; Removable Logo; Scheduler (funkcja planowania włączania/wyłączania); USB Media Player |
| Wersje kolorystyczne | Czarna ramka ekranu, czarna obudowa |
| Bezpieczeństwo i ergonomia | CE; EAC; RoHS |
| Głośniki | Integrated Speakers (2 x 10 W) |
| Zawartość opakowania | 2x baterie; Instrukcja konfiguracji; Kabel zasilający; Monitor; Naklejka z logo; Pilot; Płyta CD (Podręczniki użytkownika/Instrukcje) |
| Gwarancja | 3 lata (w tym na podświetlenie ekranu); opcjonalne przedłużenie gwarancji na 4. i 5. rok [2]; serwis na miejscu |
| Godziny pracy | 24/7 |
| External Control | ASCII Control Commands; HDMI CEC; Scheduled Timer |

[1] dostosowane warunki użytkowania, zapoznaj się z wytycznymi operacyjnymi lub skontaktuj się z naszym wsparciem

[2] proszę zapoznać się z warunkami przedłużenia gwarancji

CE RoHS

Prawa autorskie do niniejszego dokumentu są przy © copyright 2022 Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH.

Wszelkie prawa zastrzeżone na rzecz ich właścicieli. Wszystkie nazwy sprzętu i oprogramowania to nazwy własne marek i/lub zastrzeżonych znaków towarowych odpowiednich producentów. Wszystkie specyfikacje mogą podlegać zmianom bez uprzedniego powiadamiania. Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i niekompletności danych. 15.04.2022