optoma.pl

EH200ST

Wyrazista grafika i krystalicznie czysty tekst



- **Wyświetlenie 100” obrazu Full HD 1080p z odległości nieco większej niż metr**
- **Oglądanie przy zapalonym świetle – 3000 lumenów ANSI**
- **Łatwe podłączanie – 2x HDMI z obsługą MHL i wbudowanym głośnikiem 10W**
- **Lekki i przenośny (torba dołączona w zestawie)**

EH200ST łączy wysoką rozdzielczość 1080p z jasnym, żywym obrazem, aby wyświetlać wyrazistą grafikę i krystalicznie czysty tekst, przez co doskonale nadaje się do stosowania w klasie lekcyjnej i sali konferencyjnej. Dzięki wbudowanemu głośnikowi i dwóm wejściom HDMI, EH200ST jest łatwy w konfiguracji i użytkowaniu. Można go nawet zamienić w inteligentny projektor podłączając do niego smartfon lub tablet jednym kablem MHL, aby oglądać prezentacje i dokumenty, strumieniować wideo i pokazywać obrazy na dużym ekranie.

Specifications

Wyświetlacz/obraz	
Technologia wyświetlania	DLP
Rozdzielczość	1080p Full HD (1920x1080)
Jasność	3 000lumenów
Kontrast	20 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:9
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-40°
Szybkosc skanowania poziomego	15.375 ~ 91.146Khz
Szybkość skanowania pionowego	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Jednolitość	80%
Rozmiar ekranu	1,15m ~ 7,62m (45,3" ~ 300") diagonal
Informacje o lampie	
Źródło światła	Lampy
Moc lampy	190
Żywotność lampy (godziny)	5000 (Jasny), 6500 (Dynamiczny), 6000 (Eco)
Optyczny	
Współczynnik projekcji	0,49:1
Odległość wyświetlania	0,5m - 3,35m
Rodzaj Powiększenia	Stały
Ogniskowa (mm)	7.42
Wbudowany offset	116%
Łączność	
Złącza wejściowe/wyjściowe	**Porty wejścia** 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D **Porty wyjścia** 1 x Audio 3.5mm **Kontrola** 1 x 3D sync, 1 x 12V trigger, 1 x obsługa mini USB
Ogólne	
Poziom hałasu (typowy)	26dB
Poziom hałasu (maksymalny)	28dB
Kompatybilność z komputerem	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Kompatybilność 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Security	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
OSD / języki wyświetlacza	25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonesian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Vietnamese
Warunki pracy	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Pilot	Podświetlany pilot domowy
Liczba głośników	1
Wattów na głośnik	10W
W pudełku	TorbaOsłona obiektywuPrzewód zasilającyPilot2 baterie AAAPodstawowy podręcznik użytkownika
Input lag	33,00ms
Optional wireless models	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
Zasilanie	
Zasilanie	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	0.5W
Zużycie energii (minimalne)	193W
Zużycie energii (maksymalne)	233W
Waga i wymiary	
Waga netto	2,65kg
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	315 x 224 x 114





UniKomp.pl
Nowe Technologie IT

ul. Dworcowa 8
43-200 Pszczyna
sklep@unikomp.pl
www.wyswietlanie.pl

Telefony
(32) 210 22 11
(32) 326 33 00
(32) 212 88 22

Copyright © 2018, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. 27052020094530