NEC MultiSync® E233WM

NEC LCD 23" Commercial Display





Szerokoekranowy monitor LCD o przekątnej 23" jest wyposażony w wysokowydajną technologię panelu LED pozwalającą zaoszczędzić ponad 50% energii, czujnik natężenia oświetlenia w otoczeniu optymalizujący poziom jasności oraz ergonomicznie zaprojektowany statyw z regulacją wysokości (110 mm) oraz możliwością obracania monitora i ustawiania go w orientacji pionowej.

ZALETY

Ergonomia w biurze - pełna regulacja wysokości (110 mm) wraz z możliwością zmiany orientacji ekranu (pivot), pochylenia (tilt) i obrotu w poziomie (swivel) pozwalają na doskonałe dostosowanie monitora do ergonomicznych wymagań użytkownika.

Ekologia i ergonomia - zgodność z najnowszymi normami, w tym TCO 6.0 i ISO 6-0.

Darmowe pobranie oprogramowania do zarządzania wieloma monitorami - dzięki NaViSet Administrator 2 można zarządzać wszystkimi podłączonymi monitorami z centralnej lokalizacji.

Prawa autorskie do niniejszego dokumentu są przy © copyright 2015 NEC Display Solutions Europe GmbH.

Wszelkie prawa zastrzeżone na rzecz ich właścicieli. Wszystkie nazwy sprzętu i oprogramowania to nazwy własne marek i/lub zastrzeżonych znaków towarowych odpowiednich producentów. Wszystkie specyfikacje mogą podlegać zmianom bez uprzedniego powiadamiania. Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i niekompletności danych. 26.10.2015

NEC MultiSync® E233WM - Dane techniczne

WYŚWIETLACZ	Rodzaj panelu	WLED TN TFT
	Wielkość ekranu [cale/cm]	23 / 58.42
	Proporcje obrazu	16:9
	Rozmiar plamki [mm]	0.265
	Jasność [cd/m²]	250
	Kontrast	1000:1 (25000:1 kontrast dynamiczny)
	Kąty widzenia [°]	170 poziomo / 160 pionowo (CR 10:1); 176 poziomo / 170 pionowo (CR 5:1)
	Czas reakcji [ms]	5 (grey-to-grey)
	Ilość kolorów [Mln]	16.7
CZĘSTOTLIWOŚĆ SYNCHRONIZACJI	Częstotliwość pozioma [kHz]	31.5 - 81.1
	Częstotliwość pionowa [Hz]	56 - 76
ROZDZIELCZOŚĆ	Rozdzielczość optymalna	1920 x 1080 przy 60 Hz
	Obsługiwane rozdzielczości	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1440 x 900; 1400 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1152 x 864; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZANIA	Cyfrowe	1 x DisplayPort; 1 x DVI-D
	Analogowe	1 x mini D-sub 15 pin
PARAMETRY ELEKTRYCZNE	Pobór mocy [W]	19 (Tryb Eco); 24 (typ.)
	Tryb Power Save [W]	< 35
	Zasilanie	0.6 A/0.35 A; 100-120 V/220-240 V; zintegrowany zasilacz
WARUNKI OTOCZENIA	Temperatura otoczenia podczes pracy [°C]	+5 do +35
	Wilgotność otoczenia podczas pracy [%]	20 do 80
ERGONOMIA	Regulacja wysokości [mm]	110
	Obrót ekranu w poziomie/Pochylenie ekranu w pionie/Ekran obrotowy (Pivot) [°]	-5 do +20 / -45 do +45
	Ekran obrotowy (Pivot) [°]	0 do 90 (tryb standardowy i portretowy)
PARAMETRY MECHANICZNE	Szerokość ramki [mm]	16,4 (prawa i lewa); 16,8 (góra i dół)
	Wymiary [mm]	544.3 x 374.5 x 213.9; Bez stopki: 544,3 x 322,2 x 53,3
	Waga [kg]	5.7
	Mocowanie VESA [mm]	100 x 100
DODATKOWE FUNKCJE	Cechy Specjalne	ErgoDesign®: regulacja wysokości ekranu do (110 mm), Swivel (20°) oraz Pivot (90°)
	Wersje kolorystyczne	Biała ramka ekranu, biała obudowa; Czarna ramka ekranu, czarna obudowa
	Zarządzanie kablami	tak
	Złącze Kensington	tak
	Plug and Play	VESA DDC2Bi
	Głośniki	Wbudowane (1 W + 1 W)
	Funkcje regulacji	Auto Brightness; Automatyczne dostosowanie; DV Mode; LED Brightness; Licznik kosztów zużytej energii; Power-Off Timer; powrót do ustawień fabrycznych; Pozycja; Regulacja jasności; regulacja kontrastu; system kontroli koloru; Tryb ekonomiczny; Tryb Expansion Mode; Ustawienia inteligentnego menedżera zasilania (IPM); wybór języka OSD
	Zawartość opakowania	Kabel zasilający; Monitor; Przewodnik po instalacji Kabel sygnałowy: 1 x DVI-D; VGA - VGA
	Bezpieczeństwo i ergonomia	CE; Energy Star 6.0; ErP; FCC Class B; ISO 9241-307 (pixel failure class I); PCT/Gost; TCO 6.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; UL/C-UL lub CSA
	Gwarancja	3 lata (w tym na podświetlenie ekranu)
GREEN FEATURES	Użyteczna powierzchnia [cale/cm]	Klasa efektywności energetycznej: Value; Roczne zużycie energii: 43 kWh (na podstawie 4 godzin pracy na dobę)
	Normy ekologiczne	TCO 6.0