optoma.pl

WU416

Wysoka rozdzielczość, kompaktowy i mocny



- **Jasny projektor WUXGA – 4200 lumenów ANSI**
- **Elastyczność instalacji – pionowe przesunięcie obiektywu oraz 1.6x zoom**
- **Najwyższa kontrola – Pełna obsługa poleceń Crestron, Extron, AMX, PJ-Link i Telnet przez LAN**
- **Łatwe podłączanie – HDMI, MHL, VGA, głośnik 10W**

Idealny do prostych, niedużych projektów, w ramach których łączy się brzegi obrazów z kilku projektorów (edge blending) oraz ustawia projektory jeden na drugim. Jasny projektor WU416 daje oszałamiające efekty wizualne w wysokiej rozdzielczości WUXGA bez względu na poziom oświetlenia w otoczeniu. Przeznaczony dla firm i środowisk profesjonalnych, ten kompaktowy i mocny projektor można zamontować na stałe lub przenosić. Łatwe do instalowania dzięki wyposażeniu urządzenia w wiele wejść, w tym dwa porty HDMI, MHL, VGA, oraz wbudowany głośnik 10W. Możesz nawet zaprezentować bezprzewodowo za pomocą HDCast Pro (sprzedawany oddzielnie) lub użyć USB z zasilaniem do podłączenia i zasilania urządzeń HDMI, takich jak Google Chromecast. W przypadku bardziej złożonych instalacji projektor jest wyposażony w szeroki 1.6x zakres zoomu, przesuw obiektywu w pionie oraz funkcje sieciowe do zdalnego monitorowania i sterowania.

Specifications

Wyświetlacz/obraz	
Technologia wyświetlania	DLP
Rozdzielczość	WUXGA (1920x1200)
Jasność	4 200lumenów
Kontrast	20 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:10
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3,16:9
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-40°
Szybkośc skanowania poziomego	15 ~ 91Khz
Szybkość skanowania pionowego	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Jednolitość	80%
Rozmiar ekranu	0.68m ~ 7.75m (26.94" ~ 305.1") diagonal
Informacje o lampie	
Źródło światła	Lampy
Moc lampy	260
Żywotność lampy (godziny)	3000 (Jasny), 6000 (Dynamiczny), 5000 (Eco), 7000 (Eco+)
Optyczny	
Współczynnik projekcji	1.4:1 ~ 2.24:1
Odległość wyświetlania	1.3m - 9.2m
Zoom	1.6
Rodzaj Powiększenia	Manualne
Ogniskowa (mm)	20.91 ~ 32.62
Przesuw obiektywu	Pionowo +13%
Wbudowany offset	94%
Łączność	
Złącza wejściowe/wyjściowe	**Porty wejścia** 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Złącze kompozytowe, 2 x Audio 3.5mm **Porty wyjścia** 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A **Kontrola** 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x mysz/obsługa mini USB
Ogólne	
Poziom hałasu (typowy)	32dB
Kompatybilność z komputerem	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Kompatybilność 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Security	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
OSD / języki wyświetlacza	21 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, włoski, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, hiszpański, szwedzki, turecki
Warunki pracy	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Pilot	Zdalne sterowanie za pomocą funkcji lasera i myszy
Liczba głośników	1
Wattów na głośnik	10W
W pudełku	Przewód zasilający ACPilot2x baterie AAAPodstawowy podręcznik użytkownika
Optional wireless models	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
Usługi sieciowe	
LAN - sterowanie	Tak
Zasilanie	
Zasilanie	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	0.5W
Zużycie energii (minimalne)	249W
Zużycie energii (maksymalne)	309W
Waga i wymiary	
Waga netto	2.99kg
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	315 x 224 x 114





UniKomp.pl
Nowe Technologie IT

ul. Dworcowa 8
43-200 Pszczyna
sklep@unikomp.pl
www.wyswietlanie.pl

Telefony
(32) 210 22 11
(32) 326 33 00
(32) 212 88 22

Copyright © 2018, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. 19092019022728