# EH412ST

Projektor krótkiego rzutu, jasny i kompaktowy



- **Jasny projektor Full HD 1080p – 4000 ANSI lumenów**
- **Obiektyw krótkiego rzutu - 100" obraz z odległości od 1 metra**
- **Łatwe podłączanie – HDMI, VGA, zasilanie USB**
- **Czysty dźwięk - głośnik 10W**

Jasny, kompaktowy projektor do biznesu może być instalowany na stałe lub przenoszony ze względu na obiektyw krótkiego rzutu wystarczy umieścić ok 1 metra od ekranu.



# Specifications

| | |
|---|---|
| **Wyświetlacz/obraz** | |
| **Technologia wyświetlania** | DLP |
| **Rozdzielczość** | 1080p Full HD (1920x1080) |
| **Jasność** | 4 000lumenów |
| **Kontrast** | 22 000:1 |
| **Natywne proporcje ekranu** | 16:9 |
| **Współczynnik projekcji - zgodny** | 4:3,16:9 |
| **Korekcja trapezowa - pionowa** | +/-40° |
| **Szybkośc skanowania poziomego** | 15.38 ~ 91.15Khz |
| **Szybkość skanowania pionowego** | 50 ~ 85(120 for 3D)Hz |
| **Jednolitość** | 70% |
| **Rozmiar ekranu** | 0.92m ~ 7.82m (36.2" ~ 307.8") diagonal |
| **Informacje o lampie** | |
| **Źródło światła** | Lampy |
| **Moc lampy** | 240 |
| **Żywotność lampy (godziny)** | 4000 (Jasny), 12000 (Dynamiczny), 10000 (Eco), 15000 (Eco+) |
| **Optyczny** | |
| **Współczynnik projekcji** | 0.49:1 |
| **Odległość wyświetlania** | 0.4m - 3.4m |
| **Ogniskowa (mm)** | 7.42 |
| **Wbudowany offset** | 116% |
| **Łączność** | |
| **Złącza wejściowe/wyjściowe** | **Porty wejścia** 1 x HDMI 2.0, 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm<br>**Porty wyjścia** 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A<br>**Kontrola** 1 x RS232 |
| **Ogólne** | |
| **Poziom hałasu (typowy)** | 26dB |
| **Poziom hałasu (maksymalny)** | 28dB |
| **Kompatybilność z komputerem** | UHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| **Kompatybilność 2D** | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) |
| **Kompatybilność 3D** | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
| **3D** | Full 3D |
| **Security** | Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem |
| **OSD / języki wyświetlacza** | 25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonesian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Vietnamese |
| **Warunki pracy** | 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m |
| **Pilot** | Zdalne sterowanie za pomocą funkcji lasera i myszy |
| **Liczba głośników** | 1 |
| **Wattów na głośnik** | 10W |
| **W pudełku** | Przewód zasilający<br>Pilot<br>2x baterie AAA<br>Podstawowa instrukcja obsługi<br>Osłona obiektywu<br>Torba do noszenia |
| **Optional wireless models** | HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200 |
| **Zasilanie** | |
| **Zasilanie** | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| **Zużycie energii (tryb czuwania)** | 0.5W |
| **Zużycie energii (minimalne)** | 200W |
| **Zużycie energii (maksymalne)** | 285W |
| **Waga i wymiary** | |
| **Waga netto** | 3kg |
| **Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)** | 316 x 244 x 108 |






UniKomp.pl
Nowe Technologie IT

ul. Dworcowa 8
43-200 Pszczyna
sklep@unikomp.pl
www.wyswietlanie.pl

Telefony
(32) 210 22 11
(32) 326 33 00
(32) 212 88 22

Copyright © 2018, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. 16092020101549