Empowered by Innovation

NEC MultiSync® E232WMT (MultiTouch)

Numer porządkowy: 60003680

NEC LCD 23" Commercial Display





Monitor dotykowy NEC MultiSync® E232WMT jest wyposażony w najnowszą czułą technologię 10-punktowego dotyku P-Cap. Monitor jest dostarczany z bardzo elastycznym statywem o regulowanej wysokości i może zostać dostosowany do potrzeb każdego użytkownika, może być również używany jako płaski tablet biurkowy. Monitor jest wyposażony w bogate opcje podłączania z trzema wejściami HDMI, DVI-D i D-Sub, a dzięki doskonałej jakości obrazu IPS oferuje szeroki kąt widzenia przy formacie 16:9.

Jest idealny do nowoczesnych biur wykorzystujących najnowsze interaktywne opcje dotykowe oferowane przez system Windows 8 w nowatorskich i produktywnych zastosowaniach.

ENERGY STAR

FREE DisplayNote Multi-User Licence

ZALETY

Zestaw funkcji idealnych do biura - wbudowane głośniki, gniazdo słuchawkowe oraz hub USB zapewniają doskonałe opcje komunikacji w biurze.

Technologia dotyku wielokrotnego - realne wsparcie technologii dotyku wielokrotnego z nawet 10 punktami równoczesnego dotyku i zgodnością z Windows 8.

Mocowanie Vesa (100 mm) - umożliwia zainstalowanie monitora przy użyciu różnych rozwiązań montażowych.

Ultranowoczesna, smukła konstrukcja - produkt ma dyskretny styl, dzięki czemu cała uwaga skupia się na obrazie i funkcjach.

Wbudowana kamera internetowa - najnowsze rozwiązania wideokonferencyjne wspomagające interakcje w zespole w celu zwiększenia osobistej wydajności.

Wbudowane głośniki, gniazdo słuchawkowe oraz hub USB Hub - gwarantuje doskonałe możliwości komunikacji w biurze.

Ergonomia w biurze - pełna regulacja wysokości (53 mm) wraz z możliwością zmiany orientacji ekranu, pochylenia i obrotu w poziomie pozwalają na doskonałe dostosowanie monitora do ergonomicznych wymagań użytkownika.

Darmowa licencja na oprogramowanie DisplayNote Multiuser - prezentacja i współdzielenie treści oraz współpraca z [value 1] uczestnikami na wielu urządzeniach (dostępne do maja 2015 r.).

Prawa autorskie do niniejszego dokumentu są przy © copyright 2015 NEC Display Solutions Europe GmbH.

Wszelkie prawa zastrzeżone na rzecz ich właścicieli. Wszystkie nazwy sprzętu i oprogramowania to nazwy własne marek i/lub zastrzeżonych znaków towarowych odpowiednich producentów. Wszystkie specyfikacje mogą podlegać zmianom bez uprzedniego powiadamiania. Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i niekompletności danych. 21.09.2015

NEC MultiSync® E232WMT (MultiTouch) - Dane techniczne

WYŚWIETLACZ	Rodzaj panelu	Monitor IPS TFT z podświetleniem W-LED
	Wielkość ekranu [cale/cm]	23 / 58.42
	Proporcje obrazu	16:9
	Rozmiar plamki [mm]	0.265
	Jasność [cd/m²]	250
	Kontrast	1000:1 (15000:1 kontrast dynamiczny)
	Kąty widzenia [°]	178 poziomo / 178 pionowo (CR 10:1)
	Czas reakcji [ms]	5
	Ilość kolorów [Mln]	16.77
CZĘSTOTLIWOŚĆ SYNCHRONIZACJI	Częstotliwość pozioma [kHz]	30 - 83
	Częstotliwość pionowa [Hz]	56 - 75
ROZDZIELCZOŚĆ	Rozdzielczość optymalna	1920 x 1080 przy 60 Hz
	Obsługiwane rozdzielczości	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1440 x 900; 1400 x 1050; 1366 x 768; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 768; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 640 x 480
MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZANIA	Cyfrowe	1 x DVI-D (z HDCP); 1 x HDMI; USB wer. 3.0 (4 porty downstream / 1 porty upstream)
	Analogowe	1 x mini D-sub 15 pin
PARAMETRY ELEKTRYCZNE	Pobór mocy [W]	17 (typ.); 20 (Tryb Eco); 52 (maks.)
	Tryb Power Save [W]	< 0.5
	Zasilanie	internal power supply
WARUNKI OTOCZENIA	Temperatura otoczenia podczes pracy [°C]	+5 do +35
	Wilgotność otoczenia podczas pracy [%]	20 do 80
ERGONOMIA	Regulacja wysokości[mm]	53
	Pochylenie ekranu w pionie [°]	-5 to +90
PARAMETRY MECHANICZNE	Wymiary [mm]	561 x 362.8 x 249.7
	Waga [kg]	5.1
	Mocowanie VESA [mm]	100 x 100
DODATKOWE FUNKCJE	Cechy Specjalne	Czułość 10-punktowego dotyku w technologii P-Cap; ErgoDesign®: statyw z regulacją wysokości (53 mm); Funkcja Customize Setting [przywracanie ustawień po zmianach użytkowników]; Kompatybilność z Windows 8; Licznik Carbon footprint; Licznik carbon savings; System podświetlenia za pomocą diod LED; Tryby ekonomiczne; USB wer. 3.0 (4 porty downstream / 1 porty upstream); Wsparcie dla standardu sRGB
	Złącze Kensington	tak
	Plug and Play	VESA DDC2B
	Głośniki	Headphone Jack; Wbudowane (1 W + 1 W)
	Funkcje regulacji	Audio Volume / Lock-Out; Automatyczne dostosowanie; Control Sync; DV Mode; Fine Adjust (tylko dla złącza analogowego); Informacje o monitorze; Inteligentny system zarządzania energią; LED Brightness; Regulacja jasności; regulacja kontrastu; sRGB; temperatury barwowej; Tryb ekonomiczny; wybór języka OSD
	Zawartość opakowania	Kabel audio; kabel USB; Kabel zasilający; Monitor; Przewodnik po instalacji Kabel sygnałowy: [value1] x DVI-D; VGA - VGA
	Bezpieczeństwo i ergonomia	CE; Energy Star 6.0; FCC Class B; ISO 9241-307 (pixel failure class I); MPR III; PCT/Gost; RoHS; TCO 6.0; TCO Certified Edge Displays 1.2.; TÜV Ergonomics; UL/C-UL lub CSA
	Gwarancja	3 lata (w tym na podświetlenie ekranu)
GREEN FEATURES	Użyteczna powierzchnia [cale/cm]	Inteligente system zarządzania energią; Klasa efektywności energetycznej: A+; Roczne zużycie energii: 25 kWh (na podstawie 4 godzin pracy na dobę)
	Materiały ekologiczne	Instrukcje do pobrania w wersji elektronicznej
	Normy ekologiczne	Energy Star 6.0; TCO 6.0; TCO edge