ZH500UST

Ultra krótkoogniskowy projektor laserowy o wysokiej jasności



- **Jasny projektor laserowy Full HD 1080p - 5000 lumens**
- **Obiekty ultra krótkoogniskowy - 100" obraz z odległości poniżej metra**
- **30,000 godzin bezobsługowej żywotności lasera**
- **Odporność na pyły – Niezależna certyfikacja wraz z normą IP5X**

Ultra krótkoogniskowy projektor laserowy o wysokiej jasności



UniKomp.pl
Nowe Technologie IT

ul. Dworcowa 8
43-200 Pszczyna
sklep@unikomp.pl
www.wyswietlanie.pl

Telefony
(32) 210 22 11
(32) 326 33 00
(32) 212 88 22

Specifications



Wyświetlacz/obraz	
Technologia wyświetlania	DLP
Rozdzielczość	1080p Full HD (1920x1080)
Jasność	5 000lumenów
Kontrast	100 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:9
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3
Korekcja trapezowa - pozioma	+/-15°
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-15°
Szybkosc skanowania poziomego	15.3 ~ 91.1Khz
Szybkość skanowania pionowego	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Jednolitość	85%
Rozmiar ekranu	2.29m ~ 3.05m (90" ~ 120") (diagonal)
Informacje o lampie	
Źródło światła	Laser
Żywotność LASERA	30 000hours
Optyczny	
Współczynnik projekcji	0.25:1
Odległość wyświetlania	0.27m - 0.32m
Rodzaj Powiększenia	Stały
Ogniskowa (mm)	3.70
Wbudowany offset	120%
Łączność	
Złącza wejściowe/wyjściowe	**Porty wejścia** 2 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Złącze kompozytowe, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Audio RCA L&R, 1 x Mikrofon Mic 3.5 mm **Porty wyjścia** 1 x VGA dzielony z VGA2, 1 x Audio 3.5mm **Kontrola** 1 x Czytnik USB-A, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x obsługa mini USB, 1 x Bezprzewodowe USB-A
Ogólne	
Poziom hałasu (typowy)	33dB
Kompatybilność z komputerem	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Kompatybilność 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Security	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
OSD / języki wyświetlacza	18 języków: arabski, duński, holenderski, angielski, fiński, francuski, niemiecki, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, chiński tradycyjny, turecki
Działanie 24 godziny, 7 dni w tygodniu	Tak
Warunki pracy	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Pilot	Podświetlany pilot ProAV
Liczba głośników	1
Wattów na głośnik	10W
W pudełku	Przewód zasilający Pilot na podczerwień 2 baterie AAA Skrócona instrukcja użytkowania
Usługi sieciowe	
LAN - sterowanie	Tak
LAN - protokół DHCP	Tak
Zasilanie	
Zasilanie	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	0.5W
Zużycie energii (minimalne)	250W
Zużycie energii (maksymalne)	400W
Waga i wymiary	
Waga netto	5.7kg
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	383 x 318 x 111

Copyright © 2018, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. 31072019082519