



MONITOR INTERAKTYWNY Avtek TS 7 Mate

 **UniKomp.pl**

Nowe Technologie IT

ul. Dworcowa 8	Telefony
43-200 Pszczyna	(32) 210 22 11
sklep@unikomp.pl	(32) 326 33 00
www.wyswietlanie.pl	(32) 212 88 22

Inspiruj | Zachęcaj | Prowadź

ROZMIAR (PRZEKĄTNA)	65"	75"
WYŚWIETLACZ		
rozdzielczość ekranu	4K/UHD (3840x2160) @60 Hz	
rozmiar wyświetlanego obrazu	1428 mm x 804 mm	1650 mm x 928 mm
rozmiar piksela	0,372 mm x 0,372 mm	0,430 mm x 0,430 mm
podświetlenie matrycy	Direct LED	
czas reakcji matrycy	8 ms	
odświeżanie	60 Hz dla 4K / UHD (3840x2160)	
wyświetlane kolory	1,07 mld (10bit)	
jasność	380 cd/m ²	
kąty widzenia	178°	
kontrast typowy	4000:1	
żywość matrycy	50 000 godzin	
szyba frontowa	wzmacniana, zakrzywiona szyba o twardości 7 w skali Mohsa	
SPECYFIKACJA DOTYKU		
technologia	IR	
rejestracja	Palec lub dowolny inny przedmiot	
minimalna średnica przedmiotu	3 mm	
ilość obsługiwanych punktów	20	
rozdzielczość	32768 x 32768 pkt	
czas reakcji	<10 ms	
precyzja	2 mm	
wspierane systemy operacyjne	Windows: 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Linux / Mac / Android / Chrome	
WEJŚCIA/WYJŚCIA		
porty wejściowe HDMI	2 x HDMI	
porty wejściowe VGA	1	
porty Audio	1 x wejście / 1 x wyjście	
porty USB	4 x USB 2.0	
porty USB 2.0 - interfejs dotykowy	1	
port sterowania RS232	1	
LAN (RJ45)	1	
opcjonalny komputer typu OPS	tak	
wbudowane głośniki	2 x 10 W	

SPECYFIKACJA MODUŁU ANDROID	
wersja systemu	9.0
rozdzielczość systemu	3840 × 2160
CPU	ARM Cortex A55 Quad Core
GPU	Mali-G31 × 2
RAM	2 GB
ROM	16 GB
INFORMACJE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA	
język menu OSD / Android	angielski, czeski, francuski, hiszpański, niemiecki, niderlandzki, polski, rosyjski, węgierski, włoski
aplikacja do nanoszenia notatek	Tak, w wersji 2.0
notowanie na dowolnym źródle	Tak, dwa tryby
możliwość wgrania własnego logo	Tak
możliwość zmiany nazwy źródła sygnału	Tak
wbudowane narzędzia do prowadzenia głosowania	Tak
możliwość wyświetlania komentarzy tekstowych na ekranie przez uczestników	Tak
możliwość wyświetlania aplikacji w trybie okienkowym	Tak
oprogramowanie Windows kompatybilne z aplikacją do nanoszenia notatek	Tak, oprogramowanie Note
DANE UŻYTKOWE	
przyciski na obudowie	1 fizyczny przycisk na froncie / główny przełącznik zasilania
wymiary	1489 × 897 × 87 mm
wymiary w opakowaniu	1628 × 1005 × 208 mm
waga	38,5 kg
waga wraz z opakowaniem	48,45 kg
rozstaw otworów VESA	600 × 400
uchwyt ścienny w zestawie	Tak
wymagane napięcie	180 - 240 V AC / 50 lub 60 Hz, 1,5A
zużycie energii	≤ 0,5 W (tryb czuwania) / 270 W (moc maksymalna)
ZALECANE WARUNKI OTOCZENIA DLA URZĄDZENIA	
zakres temperatury pracy	0°C do 40°C
zakres wilgotności pracy	10% do 90%
zakres temp. dla przechowywania	-20°C do 60°C
zakres wilgotności dla przechowywania	10% do 90%
wysokość użytkowania	max. 5000 n.p.m.
POZOSTAŁE INFORMACJE	
narzędzia do szybkiej diagnostyki monitora	tak
gwarancja	5 lat
akcesoria w zestawie	kabel zasilający (3 m), kabel USB (3 m), kabel HDMI (3 m), pisaki (2 szt.), pilot zdalnego sterowania, skrócona instrukcja obsługi PL, moduł WiFi/Bluetooth

Więcej informacji na temat monitorów interaktywnych Avtek oraz oprogramowania znajduje się w Centrum informacji Avtek <https://avtek.pl/download>.



