



## Informacje o produkcie

Nazwa produktu	Sharp PN-L752B
Grupa produktowa	LCD 75" Precision Touch Display
Kod produktu	60005558

## Wyświetlacz

Rodzaj panelu	VA z podświetleniem Direct LED
Użyteczna powierzchnia [cale/cm]	1,650.2 x 928.3
Wielkość ekranu [cale/cm]	75 / 189.3
Proporcje obrazu	16:9
Jasność [cd/m <sup>2</sup> ]	350
Kontrast	5000:1
Kąty widzenia [°]	178 / 178 (kontrast > 10:1)
Czas reakcji [ms]	8.5
Obsługiwana orientacja obrazu	Pozioma

## Szkoło

Typ	Termicznie hartowane z powłoką przeciwoodblaskową; zero-bonding
Grubość [mm]	3.4
Haze Level [%]	3 ~ 8
Twardość [H]	≥ 8

## Rozdzielczość

Rozdzielczość natywna	3840 x 2160			
Obsługiwane przez wejścia cyfrowe i analogowe (PC)	1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1360 x 768;	1440 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 720;	3840 x 2160; 4096 x 2160; 640 x 480; 720 x 480;	720 x 576; 800 x 600

## Możliwości podłączania

Wejścia wideo analogowe	1 x VGA
Wejścia wideo cyfrowe	1 x USB-C (z HDCP, 65 W); 3 x HDMI (HDCP)
Wejścia audio analogowe	1 x 3,5 mm jack
Kontrola wejścia	RS232; Sieć LAN 100 Mbit
Input Data	1 x USB 2.0 (Type-A); 2 x USB 3.0 (Type-B); 4 x USB 3.0 (Type-A)
Wyjścia audio analogowe	Złącze 1 x 3,5 mm
Kontrola wyjścia	RS232

## Open Modular Intelligence

Rodzaj slot	Open Pluggable Specification (Standard NEC / Intel OPS)
Maks. natężenie / pobór mocy OPS / [A / W]	3.25 / 65

## Parametry elektryczne

Pobór mocy Eco/maks. [W]	400 w trybie Eko (ustawienie fabryczne), 400
Tryb Power Save [W]	< 0.5
Zasilacz	100-240 V AC; 50/60 Hz

## Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy [°C]	+5 to +35
--	-----------

Wilgotność otoczenia podczas pracy [%]	20 to 80
--	----------

## Parametry mechaniczne

Wymiary [mm]	1 709,4 x 1 019,8 x 85,7
--------------	--------------------------

Waga [kg]	49.5
-----------	------

Szerokość ramki [mm]	16,8 (prawa, lewa i góra); 45,7 (dół)
----------------------	---------------------------------------

Mocowanie VESA [mm]	4 otwory; 800 x 400 (FDMI); śruby M8
---------------------	--------------------------------------

Wymiary opakowania (szer. x wys. x głęb.) [mm]	1,863 x 1,155 x 225
--	---------------------

Masa z opakowaniem [kg]	62
-------------------------	----

## Dotyk

Technologia dotykowa	Precision
----------------------	-----------

Punkty dotyku / zdarzenia	Rzeczywista technologia dotyku wielokrotnego — liczba punktów dotyku: maks. 20
---------------------------	--

Metoda wprowadzania danych	Palec; Podwójna końcówka rysika (3mm/9mm); Rękawiczki
----------------------------	---

System Operacyjny	Natywna obsługa dotyku wielokrotnego: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Android; mysz domyślna: Windows XP, Windows Vista, Mac OS X
-------------------	--

Protokół komunikacyjny	USB-HID
------------------------	---------

Palm Rejection	nie
----------------	-----

Windows Ink	tak
-------------	-----

System operacyjny	Native Multi-Touch: Windows 8.1/10/11, Linux, Android 9.0 lub nowsza, Chrome OS 87 lub nowsza; Single Touch (Default Mouse): Mac OS 10.15/11/12
-------------------	---

## Embedded Computing

Built-in Applications	File Manager; Input Select; PDF Viewer; Setting; Web Browser; Whiteboard; Wireless Screen Sharing - Bytello Share
-----------------------	---

System Version	Android 9.0
----------------	-------------

System Memory	4G RAM
---------------	--------

Internal Storage	32GB ROM
------------------	----------

## Bluetooth

Bluetooth	Zgodne z 5.0, obsługiwane protokoły: A2DP, AVRCP, GATT, HID
-----------	---

## Wireless LAN

WLAN	Zgodność z IEEE802.11ac/n/a/b
------	-------------------------------

## Dostępne opcje

Akcesoria	Rozszerzenie licencji na oprogramowanie pióra PN-SU01; 8m kabel USB-C PN-ZU01; Soundbar (PN-ZCMS1); Wózek (PD02MHA; PD03MHA)
-----------	--

OPS Slot	Komputery PC typu slot-in z procesorami Intel® Atom, Celeron i Core CPUs
----------	--

## Dodatkowe Funkcje

Bezpieczeństwo i ergonomia	CE; FCC; RCM; REACH; RoHS; UL/C-UL
----------------------------	------------------------------------

Głośniki	Integrated Speakers (10 W + 10 W)
----------	-----------------------------------

Zawartość opakowania	1x 300 cm USB Cable; 2 x Stylus; 2x baterie; Cable Clamps; Kabel HDMI; Kabel zasilający; Monitor; Pilot; User Manual
Gwarancja	3 lata (w tym na podświetlenie ekranu); opcjonalne przedłużenie gwarancji na 4. i 5. rok <sup>1</sup>
Godziny pracy	16/7

<sup>1</sup> proszę zapoznać się z warunkami przedłużenia gwarancji



RCM



CE



RoHS

Prawa autorskie do niniejszego dokumentu są przy © copyright 2022 Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH.

Wszelkie prawa zastrzeżone na rzecz ich właścicieli. Wszystkie nazwy sprzętu i oprogramowania to nazwy własne marek i/lub zastrzeżonych znaków towarowych odpowiednich producentów. Wszystkie specyfikacje mogą podlegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia. Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i niekompletności danych. 20.04.2022