# W460ST

Projekcja krótkiego rzutu, Jasny i Mocny




- **Jasny projektor WXGA – 4200 lumenów ANSI**
- **Obiektyw krótkiego rzutu – 100-calowy obraz z odległości nieco większej niż metr**
- **Najwyższa kontrola – polecenia Crestron, Extron, AMX, PJ-Link i Telnet przez LAN**
- **Łatwe podłączanie – 2xHDMI + MHL, RJ45, USB z zasilaniem, wyzwalacz 12V**

Zapewnij bezproblemowe i bezprzewodowe prezentacje z pamięci USB za pomocą wbudowanej przeglądarki do plików Office. Bezprzewodowy system prezentacji z urządzenia mobilnego. Projektor W460ST idealnie nadaje się do intuicyjnych, wciągających spotkań biznesowych i lekcji w klasie, oferując ultra-jasne obrazy dla optymalnej widoczności. Ponadto, szeroki zakres wejść umożliwia bezproblemowe połączenie z urządzeniami takimi jak komputery i tablety.  Wbudowany głośnik 10 W umożliwia czysty i głośny dźwięk. Aby uzyskać najwyższą kontrolę, projektor wyposażony jest w moduł RJ45, umożliwiający monitorowanie i sterowanie siecią w wielu pomieszczeniach.

# Specifications

| | |
|---|---|
| **Wyświetlacz/obraz** | |
| **Technologia wyświetlania** | DLP |
| **Rozdzielczość** | WXGA (1280x800) |
| **Jasność** | 4 200lumenów |
| **Kontrast** | 20 000:1 |
| **Natywne proporcje ekranu** | 16:10 |
| **Współczynnik projekcji - zgodny** | 4:3,16:9 |
| **Korekcja trapezowa - pozioma** | +/-25° |
| **Korekcja trapezowa - pionowa** | +/-30° |
| **Szybkosc skanowania poziomego** | 15.375 ~ 91.146Khz |
| **Szybkość skanowania pionowego** | 24 ~ 85(120 for 3D)Hz |
| **Jednolitość** | 75% |
| **Rozmiar ekranu** | 1.48m ~ 7.62m (58.4" ~ 300") diagonal |
| **Informacje o lampie** | |
| **Źródło światła** | Lampy |
| **Moc lampy** | 285 |
| **Żywotność lampy (godziny)** | 2500 (Jasny), 4000 (Dynamiczny), 3500 (Eco), 4500 (Eco+) |
| **Optyczny** | |
| **Współczynnik projekcji** | 0.525:1 |
| **Odległość wyświetlania** | 0.66m - 3.69m |
| **Rodzaj Powiększenia** | Stały |
| **Ogniskowa (mm)** | 7.28 |
| **Wbudowany offset** | 112% |
| **Łączność** | |
| **Złącza wejściowe/wyjściowe** | **Porty wejścia** 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D, 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x Czytnik USB-A<br>**Porty wyjścia** 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm<br>**Kontrola** 1 x Bezprzewodowe USB-A, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x mysz/obsługa mini USB |
| **Ogólne** | |
| **Poziom hałasu (typowy)** | 29dB |
| **Kompatybilność z komputerem** | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| **Kompatybilność 2D** | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) |
| **Kompatybilność 3D** | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
| **3D** | Full 3D |
| **Security** | Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem |
| **OSD / języki wyświetlacza** | 25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonesian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Vietnamese |
| **Warunki pracy** | 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m |
| **Pilot** | Zdalne sterowanie za pomocą funkcji lasera i myszy |
| **Liczba głośników** | 1 |
| **Wattów na głośnik** | 10W |
| **W pudełku** | Przewód zasilający AC, pilot, 2x baterie AA, Podstawowy podręcznik użytkownika |
| **Optional wireless models** | QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200, WUSB |
| **Usługi sieciowe** | |
| **LAN - sterowanie** | Tak |
| **LAN - wyświetlacz** | Tak |
| **LAN - sieci bezprzewodowe** | Yes - optional |
| **Zasilanie** | |
| **Zasilanie** | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| **Zużycie energii (tryb czuwania)** | 0.5W |
| **Zużycie energii (minimalne)** | 290W |
| **Zużycie energii (maksymalne)** | 350W |
| **Waga i wymiary** | |
| **Waga netto** | 2.95kg |
| **Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)** | 345 x 216 x 109 |







UniKomp.pl
Nowe Technologie IT

ul. Dworcowa 8
43-200 Pszczyna
sklep@unikomp.pl
www.wyswietlanie.pl

Telefony
(32) 210 22 11
(32) 326 33 00
(32) 212 88 22

Copyright © 2018, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. 27032020055742