UHZ65

Realna szczegółowość obrazu- projektor laserowy 4K Ultra HD



- **Projektor laserowy rozdzielczość 4K UHD , kompatybilność HDR**
- **Technologia Amazing colour - 80% DCI-P3, 3000 ANSI lumens**
- **Płynne wyświetlanie - interpolacja ramki PureMotion**
- **Łatwa instalacja - vertical lens shift**

Zaprojektowany z myślą o kinach domowych, UHZ65 oferuje niezapomniane cyfrowe obrazy o rozdzielczości 4K w zaciszu własnego domu. Technologia laserowa zapewnia precyzyjne odwzorowanie kolorów dzięki zastosowaniu 80% pokrycia DCI-P3 - idealne do odtworzenia dużego ekranu w domu.

Stylowy UHZ65 jest wyposażony w najnowocześniejszą technologię i funkcje, zapewnia kompatybilność z High Dynamic Range (HDR), obsługę HDCP 2.2 i zaawansowaną technologię interpolacji ramek PureMotion, która eliminuje zatarcie obrazu lub drganie obrazu.

Specifications

Wyświetlacz/obraz	
Technologia wyświetlania	DLP
Rozdzielczość	UHD (3840x2160)
Jasność	3 000lumenów
Kontrast	2 000 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:9
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3
Szybkosc skanowania poziomego	31 ~ 135Khz
Szybkość skanowania pionowego	24 ~ 120Hz
Jednolitość	70%
Rozmiar ekranu	0,67m ~ 7,68m (26,45" ~ 302,2") diagonal
Informacje o lampie	
Źródło światła	Laser
Żywotność LASERA	20 000hours
Optyczny	
Współczynnik projekcji	1,39:1 ~ 2,22:1
Odległość wyświetlania	1,3m - 9,3m
Zoom	1,6
Rodzaj Powiększenia	Manualne
Ogniskowa (mm)	20.91 ~ 32.62
Przesuw obiektywu	Pionowo +15%
Wbudowany offset	100%
Łączność	
Złącza wejściowe/wyjściowe	**Porty wejścia** 1 x HDMI 2.0, 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x Obsługa USB-A **Porty wyjścia** 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x 12V trigger **Kontrola** 1 x RS232, 1 x RJ45
Ogólne	
Poziom hałasu (typowy)	29dB
Poziom hałasu (maksymalny)	31dB
Kompatybilność z komputerem	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Security	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
OSD / języki wyświetlacza	10 języków: angielski, francuski, niemiecki, włoski, japoński, portugalski, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański
Warunki pracy	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Pilot	Podświetlany pilot domowy
Liczba głośników	2
Wattów na głośnik	4W
W pudełku	Kabel zasilający, pilot, 2 baterie AA, osłona obiektywu, podstawowa instrukcja obsługi
Input lag	80,00ms
Usługi sieciowe	
LAN - sterowanie	Tak
Zasilanie	
Zasilanie	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	0.5W
Zużycie energii (minimalne)	249W
Zużycie energii (maksymalne)	305W
Waga i wymiary	
Waga netto	9,5kg
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	498 x 331 x 171





UniKomp.pl
Nowe Technologie IT

ul. Dworcowa 8
43-200 Pszczyna
sklep@unikomp.pl
www.wyswietlanie.pl

Telefony
(32) 210 22 11
(32) 326 33 00
(32) 212 88 22

Copyright © 2018, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. 04062020083726