



MONITOR INTERAKTYWNY Avtek TS 7 Easy

 **UniKomp.pl**
Nowe Technologie IT

| | |
|---------------------|----------------|
| ul. Dworcowa 8 | Telefony |
| 43-200 Pszczyna | (32) 210 22 11 |
| sklep@unikomp.pl | (32) 326 33 00 |
| www.wyswietlanie.pl | (32) 212 88 22 |

Inspiruj | Zachęcaj | Prowadź

Obsługa dowolnego komputera za pomocą dużego, dotykowego ekranu TS 7 Easy.

Monitor **Avtek TS 7 Easy** pozwala na łatwą kontrolę podłączonego urządzenia za pomocą technologii dotyku.

| WYŚWIETLACZ | | | |
|----------------------------------|---|---------------|---------------|
| przekątna | 55" | 65" | 75" |
| rozdzielczość ekranu | 4K/UHD (3840x2160) @60 Hz | | |
| rozmiar wyświetlanego obrazu | 1210 x 681 mm | 1428 x 804 mm | 1650 x 928 mm |
| podświetlenie matrycy | Direct LED | | |
| czas reakcji matrycy | 6 ms | 9 ms | 8 ms |
| odświeżanie | 60 Hz dla 4K / UHD (3840x2160) | | |
| wyświetlane kolory | 1,07 mld (10 bit) | | |
| jasność | 400 cd/m ² | | |
| kąty widzenia | 178° | | |
| kontrast typowy | 4000:1 | | |
| żywność matrycy | 50000 godzin | | |
| SPECYFIKACJA DOTYKU | | | |
| technologia | Podczerwień (IR) | | |
| rejestracja | Palec, palec w rękawiczce lub dowolny inny przedmiot | | |
| minimalna średnica przedmiotu | 2 mm | | |
| ilość obsługiwanych punktów | 10 | | |
| rozdzielczość | 32768 x 32768 pkt | | |
| czas reakcji | <10 ms | | |
| precyzja | 2 mm | | |
| odległość między szybą a panelem | 3 mm | | |
| wspierane systemy operacyjne | Windows: 10, 8, 7, XP Linux / Mac / Android / Chrome | | |
| WEJŚCIA/WYJŚCIA | | | |
| porty wejściowe HDMI | 2 x HDMI 2.0 (4K @ 60Hz) | | |
| porty wejściowe VGA | 1 | | |
| porty Audio | 1 x wejście / 1 x wyjście | | |
| porty USB | 2 x USB | | |
| porty USB interfejs dotykowy | 1 | | |
| port sterowania RS232 | 1 | | |
| port LAN (RJ45) | 1 | | |
| opcjonalny komputer typu OPS | Tak | | |
| wbudowane głośniki | 2 x 12 W | | |

| DANE UŻYTKOWE | | | |
|---|--|--|--|
| przyciski na obudowie | 1 fizyczny przycisk na froncie / główny przetątnik zasilania | | |
| wymiary | 1280 x 751 x 123 mm | 1507 x 882 x 118 mm | 1731 x 1008 x 119 mm |
| wymiary w opakowaniu | 1480 x 930 x 265 mm | 1756 x 1100 x 265 mm | 1990 x 1227 x 265 mm |
| waga | 29,45 kg | 37,2 kg | 58,3 kg |
| waga wraz z opakowaniem | 38,15 kg | 48,3 kg | 72,3 kg |
| rozstaw otworów VESA | 400 x 200 mm | 400 x 400 mm | 600 x 400 mm |
| uchwyt naścienny w zestawie | Tak | | |
| wymagane napięcie | 100 - 240 V prądu zmiennego | | |
| zużycie energii | 0,5 W (tryb czuwania) 83 W (nominalne zużycie) | 0,5 W (tryb czuwania) 149 W (nominalne zużycie) | 0,5 W (tryb czuwania) 220 W (nominalne zużycie) |
| ZALECANE WARUNKI OTOCZENIA DLA URZĄDZENIA | | | |
| zakres temperatury pracy | 0°C do 40°C | | |
| zakres wilgotności pracy | do 90% | | |
| POZOSTAŁE INFORMACJE | | | |
| gwarancja | 3 lata gwarancji (2 lata na panel LCD) | | |
| akcesoria w zestawie | pilot, kabel zasilania (3m), kabel USB 2.0, kabel micro-USB, kabel HDMI, pisaki (2 szt.), uchwyt ścienny, zdejmowalne logo | | |
| akcesoria opcjonalne | komputer OPS, adapter USB i HDMI | | |

Więcej informacji na temat monitorów interaktywnych Avtek oraz oprogramowania znajduje się w Centrum informacji Avtek <https://avtek.pl/download>.





