optoma.pl

H184X

Jasna projekcja HD ready



- **Jasny projektor rozdzielczość HD ready – 3600 ANSI lumenów**
- **Łatwe podłączanie– HDMI, VGA, USB Power**
- **Czysty, mocny dźwięk - głośnik 10W**
- **Lekki i przenośny**

Projektor do domowej rozrywki lub do biura



Specifications





Wyświetlacz/obraz	
Technologia wyświetlania	DLP
Rozdzielczość	WXGA (1280x800)
Jasność	3 600lumenów
Kontrast	28 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:10
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3,16:9
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-40°
Szybkośc skanowania poziomego	15.38 ~ 91.15Khz
Szybkość skanowania pionowego	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Jednolitość	75%
Rozmiar ekranu	0,82m ~ 7,61m (32,24" ~ 299,53") diagonal
Informacje o lampie	
Źródło światła	Lampy
Moc lampy	203
Żywotność lampy (godziny)	6000 (Jasny), 12000 (Dynamiczny), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
Optyczny	
Współczynnik projekcji	1,55:1 ~ 1,73:1
Odległość wyświetlania	1m - 12m
Zoom	1,1
Rodzaj Powiększenia	Manualne
Ogniskowa (mm)	21.85 ~ 24
Wbudowany offset	112%
Łączność	
Złącza wejściowe/wyjściowe	**Porty wejścia** 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Złącze kompozytowe, 1 x Audio 3.5mm **Porty wyjścia** 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A **Kontrola** 1 x RS232
Ogólne	
Poziom hałasu (typowy)	27dB
Poziom hałasu (maksymalny)	29dB
Kompatybilność z komputerem	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D	3D Ready
Security	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
OSD / języki wyświetlacza	25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonesian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Vietnamese
Warunki pracy	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Pilot	Poprzez kartę
Liczba głośników	1
Wattów na głośnik	10W
W pudełku	Przewód zasilający AC Pilot Bateria Podstawowa instrukcja obsługi
Optional wireless models	WHD200
Zasilanie	
Zasilanie	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	0.5W
Zużycie energii (minimalne)	187W
Zużycie energii (maksymalne)	225W
Waga i wymiary	
Waga netto	3kg
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	316 x 244 x 108

UNIKOMP.pl
Nowe Technologie IT

ul. Dworcowa 8
43-200 Pszczyna
sklep@unikomp.pl
www.wyswietlanie.pl

Telefony
(32) 210 22 11
(32) 326 33 00
(32) 212 88 22

Copyright © 2018, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. 03062020091152