



Zamień dowolny ekran w centrum spotkań z kamerą, sterowaniem dotykowym i bezprzewodowym udostępnianiem.



Bezprzewodowe udostępnianie

Udostępniaj ekran, wideo i prezentacje w jakości 4K bez opóźnień.



Bezprzewodowa łączność z kamerą

Dołączaj do spotkań ze swojego laptopa i korzystaj z kamery bezprzewodowo.



Udostępniaj wiele ekranów

Podłącz wiele urządzeń jednocześnie i wyświetl do 9 ekranów naraz.



Dotyk zwrotny

Steruj swoim komputerem z poziomu ekranu.

Akcesorium opcjonalne



Przycisk Innex Connect Pro. Udostępniaj ekran jednym kliknięciem. Wystarczy podłączyć do komputera i nacisnąć w celu przesyłania obrazu.

Oprogramowanie Innex Connect Pro



Connect Pro łączy bezprzewodowe przesyłanie obrazu, dźwięk i sterowanie dotykowe. Funkcja Mirror-back pozwala kontrolować główny ekran z laptopa.

innex Connect Pro+ SPECYFIKACJA

Model		Connect Pro+
Odległość transmisji		10 m
Opcje udostępniania obrazu		Connect Pro Oprogramowanie, Airplay, Miracast, Chromecast, Connect Pro Button
Rozdzielczości udostępniania ekranu	Connect Pro Button	3840x2160 @30 Hz; 1920x1080 @60 Hz
	Airplay	Do 1920x1080 @60 Hz (zależne od jakości sieci)
	Miracast	1920x1080 @30 Hz
	Chromecast	Do 1920x1080 @30 Hz (zależne od jakości sieci)
	Connect Pro Oprogramowanie	Do 3840x2160 @30 Hz (zależne od jakości sieci)
BYOM Camera Resolution	Connect Pro Oprogramowanie	Do 1920x1080 (zależne od jakości sieci)
Wymagania systemu	Connect Pro Button	Windows 11 lub nowszy (Intel Core), MacOS – zalecana najnowsza wersja
	Airplay	iOS / MacOS – zalecana najnowsza wersja
	Chromecast	Zaodny z Google Cast; Zaodny z wbudowanvm Chromecast Wspierane OS / Aplikacje: Android 7.0 lub nowszy, iOS 14.0 lub nowszy, Windows 10 lub nowszy, MacOS 11 lub nowszy, Ostatnia wersja ChromeOS, ostatnia wersja Chrome browser
	Miracast	Windows 11 lub nowszy (with Miracast-capable GPU and drivers), Android 4.2 lub nowszy (device dependent)
	Connect Pro Oprogramowanie	Windows 11 lub nowszy CPU: Intel Core i5 lub wyższy
Sieć	Opóźnienia sieciowe	< 10 ms
	Zabezpieczenia	Obsługuje uwierzytelnianie WPA2-PSK oraz szyfrowanie AES o długości klucza 128 bitów
Odbiornik	Wi-Fi	2.4 GHz / 5 GHz, IEEE 802.11 a / b / g / n / ac
	I/O Porty	USB-A 2.0 x3 USB-C (tylko do parowania) x1 HDMI Out x1 DC In x1
	Zasilanie	12 V 1.5 A
	Włącznik	Power on / off
	Środowisko pracy i przechowywania	Temperatura przechowywania
	Temperatura pracy	0 °C (32 °F) - 40 °C (104 °F)
	Wilgotność przechowywania	≤80%
	Wilgotność pracy	≤80%
Specyfikacja fizyczna	Wymiary	160 x 50 x 21.5 mm / 6.3 x 2 x 0.9 in
	Waga	125 g / 4.4 oz
Zawartość opakowania		Connect Pro+ odbiornik, zasilacz 3 m / 9,8 ft z zestawem wtyczek międzynarodowych, zestaw do montażu ściennego, kabel HDMI 1,5 m / 4,9 ft, organizatory kabli x2, skrócona instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, dokument bezpieczeństwa



unikomp.
Nowe Technologie IT

ul. Dworcowa 8, 43-200 Pszczyna
+48 (32) 210 22 11, +48 609 610 393
sklep@unikomp.pl | www.wyswietlanie.pl