# DH833

## PROJEKTORY W EDUKACJI



# Niewielki projektor Full HD o wysokiej jasności



## FUNKCJE I ZALETY



- Technologie DLP® i BrilliantColor™ zapewniające wysokiej jakości, żywy obraz
- Jasność wynosząca 4500 ANSI lumenów i współczynnik kontrastu o wartości 15 000:1 gwarantujące niezwykle wyraźny i jasny obraz
- Wyjątkowa elastyczność dzięki 1,5-krotnemu powiększeniu
- Trzy złącza HDMI do wyświetlania materiałów w jednakowej, wysokiej jakości
- Obsługa standardu MHL umożliwiająca strumieniowe przesyłanie materiałów audio i wideo z urządzeń przenośnych
- Wyrazisty dźwięk dzięki głośnikowi o mocy 10 W i gniazdu mikrofonowemu
- Oprogramowanie RoomView firmy Crestron
- 6-segmentowe koło barw (RYGCWB) gwarantujące wierne i dokładne odwzorowanie kolorów



## Wszechstronność i niezawodność

Dzięki parametrom, takim jak jasność wynosząca 4500 ANSI lumenów oraz współczynnik kontrastu o wartości 15 000:1, projektor Vivitek DH833 pozwala uzyskać wyjątkowy i żywy obraz. Natywna rozdzielczość 1080p w modelu DH833 sprawia, że jest on idealny do różnorodnych zastosowań. Niewielkie rozmiary i zaledwie 3,2 kg masy pozwalają na proste przenoszenie go między klasami, a także salami konferencyjnymi. Oprócz tego jest on wyposażony w funkcję 1,5-krotnego zoomu. Projektor DH833 można również podłączyć na wiele sposobów, np. używając złącza HDMI/MHL, co pozwala w pełni wykorzystywać dowolne aplikacje multimedialne.



# DH833

## DANE TECHNICZNE

| | | |
|---|---|---|
| Numer Produktu | **Rodzaj matrycy** | Technologia DLP® firmy Texas Instruments wykorzystująca jeden układ scalony |
| | **Jasnosc** | 4500 |
| | **Rozdzielczosc wlasna** | 1080p (1920 x 1080) |
| | **Rozdzielczosc maks.** | WUXGA (1920 x1200) @60Hz |
| | **Proporcje obrazu** | 16:9 |
| | **Kontrast** | 15000:1 |
| | **Korekcja zniekształcenia trapezowego** | W pionie +/- 40 stopni |
| Optyka | **Współczynnik projekcji** | 1,46–2.20:1 |
| | **Wsp. powiekszenia** | 1,5× |
| | **Przekatna obrazu** | 25,3"~317,99" |
| | **Odleglosc od ekranu** | 1,2–10 m |
| | **Obiektyw** | F = 2,42~2,97 f = 20,70~31,05 mm |
| | **Przesuniecie** | 115% |
| Funkcje i zalety | **Funkcje i zalety** | Funkcje 3D, 3D Ready (DLP Link PC+Video), Direct 3D (HDMI 1.4a), Obslugiwane formaty podstawowe 3D (góra/dól lewa/prawa Frame Sequential), Blokada klawiszy, Kompensacja koloru sciany |
| Obsługiwane systemy wideo | **Video** | SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3,58 / 4,43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L) |
| Złącza wejścia/wyjścia | **Gniazda wejscia/wyjscia** | Wej. VGA (D-Sub 15 styków) (2), HDMI v1.4 (x3, HDMI x2/ MHL x1), S-Video, Composite Video, Wej. audio (RCA), Wej. audio (Mini Jack), Wyj. VGA (D-Sub 15 styków), Wyj. audio (Mini Jack), RJ45, RS-232, USB A (tylko zasilanie 5 V / 1,5 A), USB miniB (obsługa), Mikrofon (Mini Jack) |
| Informacje Ogólne | **Wymiary (szer. x wys. x gl.)** | 314 × 216 × 126 mm |
| | **Masa** | 3,2 |
| | **Zasilanie** | Zasilanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz Zużycie energii:320 W (tryb Eco), 410 W (tryb Normal), < 0,5 W (czuwanie) |
| | **Zywotnosc i typ lampy** | 2500 / 3000 / 3500 godzin (tryb Normal / Eco / Dynamic Eco), 310 W/245 W |
| | **Glosniki** | 1 × 10 W |
| | **Poziom halasu** | 38 dB / 34 dB (tryb Normal/Eco) |
| | **Akcesoria w zestawie** | Kabel VGA, Instrukcja obslugi (CD), Instrukcja szybkiego rozpoczecia pracy, Karta gwarancyjna (zaleznie od regionu), Pilot (z bateria), Przewód zasilajacy |
| | **Akcesoria opcjonalne** | Lampa zapasowa nr cz. (5811120589-S), Pilot nr cz. (5041846400) |
| | **Gwarancja** | Gwarancja standardowa, Gwarancja edukacyjna |
| | **Kod UPC** | 813097 021755 |

Copyright © Vivitek 2015. Vivitek to zastrzeżony znak towarowy spółki Delta Electronics, Inc.
Znak słowny DLP® i logotyp DLP to zastrzeżone znaki towarowe spółki Texas Instruments. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych w dowolnym momencie.



Vivitek EMEA, Zandsteen 15, 2132 MZ Hoofddorp, Holandia, tel.: +31 20 655 0960 | faks: +31 20 655 0999 | e-mail: info@vivitek.eu