optoma.pl

ZX300

Kompaktowy projektor laserowy o wysokiej jasności



- **Jasny projektor laserowy XGA DuraCore - 3500 lumenów z certyfikatem IP6X**
- **Łatwa instalacja - Projekcja portretowa i 360 stopni**
- **Wielofunkcyjny - Kompaktowy i lekki z wbudowanym głośnikiem**
- **Technologia laserowa DuraCore do 30 000 godzin bezobsługowego laserowego źródła światła**



Laserowy, wielofunkcyjny projektor laserowy dedykowany do biznesu i edukacji.

UniKomp.pl
Nowe Technologie IT

ul. Dworcowa 8
43-200 Pszczyna
sklep@unikomp.pl
www.wyswietlanie.pl

Telefony
(32) 210 22 11
(32) 326 33 00
(32) 212 88 22

Specifications

Wyświetlacz/obraz	
Technologia wyświetlania	DLP™
Rozdzielczość	XGA (1024x768)
Jasność	3 500lumenów
Kontrast	300 000:1
Natywne proporcje ekranu	4:3
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3,16:9,16:10
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-40°
Posiada automatyczną, pionową korekcję trapezową	Tak
Ilość wyświetlanych kolorów (miliony)	1073.4
Szybkosc skanowania poziomego	15.375 ~ 91.146 Khz
Szybkość skanowania pionowego	50 ~ 85 Hz (120Hz for 3D)Hz
Jednolitość	75%
Rozmiar ekranu	0.65m ~ 7.62m (25.4" ~ 300") diagonal
Informacje o lampie	
Źródło światła	Laser
Żywotność LASERA	30 000hours
Optyczny	
Współczynnik projekcji	1.94:1 ~ 2.16:1
Odległość wyświetlania	1m - 11.8m
Zoom	1.1
Rodzaj Powiększenia	Manualne
Ogniskowa (mm)	21.85 ~ 24.01
Wbudowany offset	113%
Łączność	
Złącza wejściowe/wyjściowe	**Porty wejścia** 2 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm **Porty wyjścia** 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A **Kontrola** 1 x RS232, 1 x obsługa micro USB
Ogólne	
Poziom hałasu (typowy)	30dB
Poziom hałasu (maksymalny)	32dB
Kompatybilność z komputerem	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Kompatybilność 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Security	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
IP rating	IP6X
OSD / języki wyświetlacza	25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonesian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Vietnamese
Działanie 24 godziny, 7 dni w tygodniu	Tak
Działanie 360'	Tak
Warunki pracy	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Pilot	Zdalne sterowanie za pomocą funkcji lasera i myszy
Liczba głośników	1
Wattów na głośnik	15W
W pudełku	Przewód zasilający AC Pilot 2 baterie AAA Podstawowa instrukcja obsługi
Optional wireless models	UHDCast Pro
Zasilanie	
Zasilanie	100V ~ 240V, 50-60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	<0.5W
Zużycie energii (minimalne)	138W
Zużycie energii (maksymalne)	161W
Waga i wymiary	
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	337 x 265 x 122.5
Gross weight	6.2 kg
Net weight	4 kg





Copyright © 2021, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. 12102021125121