UniKomp.pl
Nowe Technologie IT

ul. Dworcowa 8
43-200 Pszczyna
sklep@unikomp.pl
www.wyswietlanie.pl

Telefony
(32) 210 22 11
(32) 326 33 00
(32) 212 88 22

Optoma

UHZ45

Jasny projektor laserowy 4K UHD do biura i rozrywki domowej

4K UHD | 24/7 | 360°



- **Prawdziwa rozdzielczość 4K UHD i technologia laserowa - Zgodność z HDR i HLG**
- **Projekcja nawet przy zapalonym świetle - Jasność 3800 lumenów**
- **Zoptymalizowany pod kątem szybkich, płynnych akcji - Czas reakcji 16,7 ms w 4K przy 60 Hz i 4 ms w 1080P przy 240 Hz**
- **Elastyczna i łatwa konfiguracja - Korekcja czterech rogów i powiększenie 1,1x**



Stylowy projektor laserowy UHZ45 zapewnia długą żywotność użytkowania. Rozdzielczość 4K UHD gwarantuje wyraźny obraz o wyjątkowej ostrości podczas prezentacji czy oglądania filmów, programów telewizyjnych, gier i wydarzeń sportowych. Przenieś swoją rozgrywkę na wyższy poziom dzięki ulepszonemu trybowi gry z czasem reakcji 16,7 ms w 4K przy 60 Hz i 4 ms w 1080P przy 240 Hz.

Wyposażony w najnowszą technologię i funkcje, ten kompaktowy projektor oferuje kompatybilność z HDR i HLG, trzy wejścia HDMI 2.0 i obsługę Full 3D. Technologia laserowa zapewnia długotrwałą i wyjątkową dokładność kolorów — idealną do oglądania na dużym ekranie.

Specifications

Wyświetlacz/obraz	
Technologia wyświetlania	DLP™
Rozdzielczość	UHD (3840x2160)
Jasność	3 800lumenów
Kontrast	2 000 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:9
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3
Korekcja trapezowa - pozioma	+/-30°
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-30°
Posiada automatyczną, pionową korekcję trapezową	Tak
Ilość wyświetlanych kolorów (miliony)	1073.4
Szybkość skanowania poziomego	15.375 ~ 91.146 Khz
Szybkość skanowania pionowego	50 ~ 120HzHz
Jednolitość	75%
Rozmiar ekranu	0.84m ~ 7.62m (33" ~ 300") diagonal
Informacje o lampie	
Źródło światła	Laser
Żywotność LASERA	30 000hours
Optyczny	
Współczynnik projekcji	1.5:1 ~ 1.66:1
Odległość wyświetlania	1.2m - 9.9m
Zoom	1.1
Rodzaj Powiększenia	Manualne
Ogniskowa (mm)	15.84mm~17.44mm
Przesuw obiektywu	Pionowo: +/-0%
Wbudowany offset	105%
Łączność	
Złącza wejściowe/wyjściowe	**Porty wejścia** 3 x HDMI 2.0, 1 x USB-A **Porty wyjścia** 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF **Kontrola** 1 x RS232, 1 x 12V trigger, 1 x 3D sync
Ogólne	
Poziom hałasu (typowy)	27dB
Poziom hałasu (maksymalny)	29dB
Kompatybilność z komputerem	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Kompatybilność 3D	TBC
3D	3D Ready
Security	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
OSD / języki wyświetlacza	25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonesian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Vietnamese
Działanie 24 godziny, 7 dni w tygodniu	Tak
Warunki pracy	0°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 80%
Pilot	Podświetlany pilot domowy
Rozprowadzanie Ciepła	785BTU/hour
Liczba głośników	2
Wattów na głośnik	10W
W pudełku	Przewód zasilający AC Pilot 2x baterie AAA Podstawowa instrukcja obsługi
Input lag	4.00ms
Optional wireless models	UHDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit
Zasilanie	
Zasilanie	100V ~ 240V, 50-60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	<0.5W
Zużycie energii (minimalne)	175W
Zużycie energii (maksymalne)	230W
Waga i wymiary	
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	337 x 265 x 119.3
Gross weight	6.5 kg
Net weight	4.8 kg





UNIKOMP.pl
Nowe Technologie IT

ul. Dworcowa 8
43-200 Pszczyna
sklep@unikomp.pl
www.wyswietlanie.pl

Telefony
(32) 210 22 11
(32) 326 33 00
(32) 212 88 22

Copyright © 2022, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. 03082022032958