Specyfikacje

Model			WM55FX	WM65FX	WM75FX *	WM85FX *
Matryca	Przekątna		55"	65"	75"	85"
	Typ		New Edge, 60 Hz	New Edge, 60 Hz	New Edge, 60 Hz	New Edge, 60 Hz
	Rozdzielczość		3840 x 2160 (w poziomie)	3840 x 2160 (w poziomie)	3840 x 2160 (w poziomie)	3840 x 2160 (w poziomie)
	Jasność (typowo)		450 cd/m2 (bez szkła)	450 cd/m2 (bez szkła)	450 cd/m2 (bez szkła)	450 cd/m2 (bez szkła)
	Współczynnik kontrastu (typowo)		4000:1 (typ.) (bez szkła)	4000:1 (typ.) (bez szkła)	4000:1 (typ.) (bez szkła)	4000:1 (typ.) (bez szkła)
	Typ		VA	VA	VA	VA
	Kąt widzenia (poziomo / pionowo)		178/178	178/178	178/178	178/178
	Cykl pracy		12 h / 7 d	12 h / 7 d	12 h / 7 d	12 h / 7 d
Dźwięk	Typ głośników		Wbudowane głośniki (2 x 15 W)	Wbudowane głośniki (2 x 15 W)	Wbudowane głośniki (4 x 10 W)	Wbudowane głośniki (4 x 10 W)
Złącza	WEJŚCIA	RGB	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.
		WIDEO	1 HDMI 1 (bazowy), 1 HDMI (z tacą), USB-C	1 HDMI 1 (bazowy), 1 HDMI (z tacą), USB-C	1 HDMI (z tyłu), 1 HDMI (z przodu), 2 USB-C (PD 65 W),	1 HDMI (z tyłu), 1 HDMI (z przodu), 2 USB-C (PD 65 W),
		AUDIO	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.
		USB	1 USB (bazowy), 1 USB (z tacą), 1 USB zewn. (para we/wy)	1 USB (bazowy), 1 USB (z tacą), 1 USB zewn. (para we/wy)	1 USB (tył), 1 USB (przód), 1 USB zewn. (para we/wy)	1 USB (tył), 1 USB (przód), 1 USB zewn. (para we/wy)
	WYJŚCIA	RGB	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.
		WIDEO	1 HDMI	1 HDMI	1 HDMI	1 HDMI
		AUDIO	1 (mini jack stereo)	1 (mini jack stereo)	1 (mini jack stereo)	1 (mini jack stereo)
		Wyjście dotyku	1 wejście dotyku (bazowe, wejściowe) 1 wyjście dotyku (z rozszerzeniem)	1 wejście dotyku (bazowe, wejściowe) 1 wyjście dotyku (z rozszerzeniem)	1 wejście dotyku (z tyłu, wejściowe) 1 wyjście dotyku (z przodu)	1 wejście dotyku (z tyłu, wejściowe) 1 wyjście dotyku (z przodu)
	WEWNĘTRZNE	CZUJNIK	Czujnik przysposzenia	Czujnik przysposzenia	Nd.	Nd.
	ZEWNĘTRZNE	STEROWANIE	Wejście dotyku, RS232C przez jack stereo, RJ45 (dla MDC)	Wejście dotyku, RS232C przez jack stereo, RJ45 (dla MDC)	Wejście dotyku, RS232C przez jack stereo, RJ45 (dla MDC)	Wejście dotyku, RS232C przez jack stereo, RJ45 (dla MDC)
	Bluetooth / WiFi		Tak (Klawiatura/Mysz, Głośnik)	Tak (Klawiatura/Mysz, Głośnik)	Tak (Klawiatura/Mysz, Głośnik)	Tak (Klawiatura/Mysz, Głośnik)
Dotyk	Typ		Podczerwień (IR)	Podczerwień (IR)	Podczerwień (IR)	Podczerwień (IR)
	Liczba rysujących		20 dotyków (wewnętrzne / zewnętrzne) * Aplikacja tablicy obsługuje 4 rysujących	20 dotyków (wewnętrzne / zewnętrzne) * Aplikacja tablicy obsługuje 4 rysujących	20 dotyków (wewnętrzne / zewnętrzne) * Aplikacja tablicy obsługuje 4 rysujących	20 dotyków (wewnętrzne / zewnętrzne) * Aplikacja tablicy obsługuje 4 rysujących
	Typ pióra dotykowego		Pióro pasywne z magnesem	Pióro pasywne z magnesem	Pióro pasywne z magnesem	Pióro pasywne z magnesem
	Zasięg rozpoznawania obiektów		2 / 4 / 8 / 50 mm (tryb pędzla: dynamiczne rozpoznawanie obiektów)	2 / 4 / 8 / 50 mm (tryb pędzla: dynamiczne rozpoznawanie obiektów)	2 / 4 / 8 / 50 mm (tryb pędzla: dynamiczne rozpoznawanie obiektów)	2 / 4 / 8 / 50 mm (tryb pędzla: dynamiczne rozpoznawanie obiektów)
	Czas reakcji na dotyk		6,7 ms	6,7 ms	6,7 ms	6,7 ms
	Prędkość rysowania (opóźnienie dotyku)		26 ms	26 ms	26 ms	26 ms
	Zamglenie		8...12%	8...12%	8...12%	8...12%
	Grubość		3,0 T	3,0 T	3,2 T	3,2 T
	Twardość		Szkło wzmacniane termicznie	Szkło wzmacniane termicznie	Szkło wzmacniane termicznie	Szkło wzmacniane termicznie
	Dodatkowa folia		Powłoka ochronna antyodblaskowa, antymgielna, antybakteryjna	Powłoka ochronna antyodblaskowa, antymgielna, antybakteryjna	Powłoka ochronna antyodblaskowa, antymgielna, antybakteryjna	Powłoka ochronna antyodblaskowa, antymgielna, antybakteryjna
Zasilanie	Typ		Wewnętrzne	Wewnętrzne	Wewnętrzne	Wewnętrzne
	Zasilacz		100...240 VAC, 50/60 Hz	100...240 VAC, 50/60 Hz	100...240 VAC, 50/60 Hz	100...240 VAC, 50/60 Hz
	Pobór mocy	Maks. [W/h]	154 W (100...240 VAC)	192,5 W (100...240 VAC)	Do ustalenia	Do ustalenia
		Typowo [W/h]	98 W	120 W	Do ustalenia	Do ustalenia
		Znamion. [W/h]	140 W	175 W	Do ustalenia	Do ustalenia
		Czuwanie [W/h]	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
		Wydzielanie ciepła [W/h]	525,14 W	656,425 W	Do ustalenia	Do ustalenia
Parametry mechaniczne	Wymiary (mm)	Urządzenie	1297,4 x 768,2 x 59,9	1522,4 x 897,6 x 62,9	1735,4 x 1038,5 x 83,4	1957,1 x 1163,2 x 83,4
		Opakowanie	1464 x 915 x 190	1691 x 1055 x 198	1885 x 1171 x 210	2130 x 1295 x 220
	Waga (kg)	Urządzenie	28,6	39,7	53,6	66,9
		Opakowanie	35,9	48,2	63	78,6
	Montaż VESA		400 * 400	400 * 400	400 * 400	600 * 400
	Szkło ochronne		Tak	Tak	Tak	Tak
	Typ opcjonalnego odtwarzacza multimediów		Nd.	Nd.	Nd.	Nd.
	Długość kabla zasilającego		3 m / 2,4 m (US)	3 m / 2,4 m (US)	3 m / 2,4 m (US)	3 m / 2,4 m (US)
Wzór	Kolor ramki		Szary Biały	Szary Biały	Szary Biały	Szary Biały
Użytkowanie	Temperatura środowiska pracy		0... 40°C	0... 40°C	0... 40°C	0... 40°C
	Wilgotność		10...80%, bez kondensacji	10...80%, bez kondensacji	10...80%, bez kondensacji	10...80%, bez kondensacji
Cecha	Przycisk		Flip App	Flip App	Flip App	Flip App
	Orientacja		Poziomo / pionowo	Poziomo / pionowo	Poziomo	Poziomo
	Sprzęt		Moduł dotykowy (IR), wbudowane głośniki (2 x 15 W), wbudowany moduł WiFi / Bluetooth	Moduł dotykowy (IR), wbudowane głośniki (2 x 15 W), wbudowany moduł WiFi / Bluetooth	Moduł dotykowy (IR), wbudowane głośniki (4 x 10 W), wbudowany moduł WiFi / Bluetooth	Moduł dotykowy (IR), wbudowane głośniki (4 x 10 W), wbudowany moduł WiFi / Bluetooth
	Oprogramowanie	Pierwszy ekran	Flip Home	Flip Home	Flip Home	Flip Home
		Aplikacje	Biała tablica, Pędzel, NoteOn, Przeglądarka dokumentów, Przeglądarka obrazów, Przeglądarka internetowa, SmartView+, Odtwarzacz wideo Workspace (RDP/VNC, MS365)	Biała tablica, Pędzel, NoteOn, Przeglądarka dokumentów, Przeglądarka obrazów, Przeglądarka internetowa, SmartView+, Odtwarzacz wideo Workspace (RDP/VNC, MS365)	Biała tablica, Pędzel, NoteOn, Przeglądarka dokumentów, Przeglądarka obrazów, Przeglądarka internetowa, SmartView+, Odtwarzacz wideo Workspace (RDP/VNC, MS365)	Biała tablica, Pędzel, NoteOn, Przeglądarka dokumentów, Przeglądarka obrazów, Przeglądarka internetowa, SmartView+, Odtwarzacz wideo Workspace (RDP/VNC, MS365)
		WebRTC	Tak	Tak	Tak	Tak
		Unowocześniałny silnik webowy	Tak	Tak	Tak	Tak
		SmartView+	Tak	Tak	Tak	Tak
	Wewnętrzne Odtwarzacz (wbudowany sprzęt)	Platforma	Tizen 9.0	Tizen 9.0	Tizen 9.0	Tizen 9.0
		Procesor	CA76 Quad (1,7 GHz)	CA76 Quad (1,7 GHz)	CA76 Quad (1,7 GHz)	CA76 Quad (1,7 GHz)
		Pamięć operacyjna	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB
		Pamięć plikowa	64 GB (dostępne 54 GB)	64 GB (dostępne 54 GB)	64 GB (dostępne 54 GB)	64 GB (dostępne 54 GB)
Certyfikaty	Bezpieczeństwo fizyczne		60950-1 / 62368-1	60950-1 / 62368-1	60950-1 / 62368-1	60950-1 / 62368-1
	Kompatybilność elektromagnetyczna		Klasa A	Klasa A	Klasa A	Klasa A
	Środowisko		ENERGY STAR 8.0, EPEAT Silver	ENERGY STAR 8.0, EPEAT Silver	ENERGY STAR 8.0, EPEAT Silver	ENERGY STAR 8.0, EPEAT Silver
	Bezpieczeństwo danych		802.1x (WPA2 Enterprise) : EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP WPA3-Personal	802.1x (WPA2 Enterprise) : EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP WPA3-Personal	802.1x (WPA2 Enterprise) : EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP WPA3-Personal	802.1x (WPA2 Enterprise) : EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP WPA3-Personal
Akcesoria	W zestawie		Kabel zasilający, kabel USB (1), pióro (2, szare białe), gwarancja, skrócona instrukcja montażu	Kabel zasilający, kabel USB (1), pióro (2, szare białe), gwarancja, skrócona instrukcja montażu	Kabel zasilający, kabel USB (1), pióro (2, szare białe), gwarancja, skrócona instrukcja montażu	Kabel zasilający, kabel USB (1), pióro (2, szare białe), gwarancja, skrócona instrukcja montażu
	Opcjonalnie	Podstawa	STN-WM55R	Nd. (stojak innego producenta może być montowany z wykorzystaniem standardu VESA)	Nd. (stojak innego producenta może być montowany z wykorzystaniem standardu VESA)	Nd. (stojak innego producenta może być montowany z wykorzystaniem standardu VESA)
		Uchwyt	WMN-4277SF	WMN-WM65R	WMN6575SG	WMN8200SD
		Złącze OPS			CY-PBRK200	CY-PBRK200
		Taca	CY-TF65BFC	CY-TF65BFC		

* Niektóre dane modeli 75" i 85" są wstępne i mogą zostać zmienione przed wprowadzeniem produktu na rynek.

wyswietlanie.pl
from unikomp

(32) 210 22 11 609 610 393

sklep@wyswietlanie.pl

ul. Dworcowa 8, 43-200 Pszczyna

Zapytaj o cenę specjalną



Samsung Flip

Seria WMFX

Nieograniczone możliwości współpracy

Samsung Flip tworzy środowisko spotkań, w którym pomysły materializują się natychmiast po zaiskrzeniu inspiracji. Dzięki możliwości natychmiastowego pisania po włączeniu urządzenie działa jak prawdziwa tablica, zapewniając płynną i nieprzerwaną kooperację. Intuicyjny ekran główny umożliwia szybki dostęp do często używanych aplikacji i narzędzi, naturalnie dostosowując się do każdego stylu spotkania. Zwiększona przejrzystość i płynna interakcja ułatwiają wyrażanie i dzielenie się pomysłami z pewnością siebie. Zaprojektowany z myślą o każdym miejscu pracy, wyświetlacz Flip jest dostępny w wersjach obrotowych o rozmiarach 55" i 65" do elastycznej współpracy oraz jako smuklejsze modele 75" i 85" o dopracowanych proporcjach, które podnoszą standard nowoczesnych przestrzeni konferencyjnych. Dane ekranu chronione są przez najwyższej klasy protokół Knox dla korporacji, dzięki temu Flip zapewnia bezpieczeństwo i niezawodność każdej współpracy.

Główne cechy i funkcje

Naturalne i precyzyjne pisanie

Pióro o czasie reakcji 26 ms i 2048 poziomach nacisku działa płynnie i precyzyjnie. Każdy ruch pióra jest naturalny, a elastyczne wymazywanie pozwala na nieprzerwaną pracę twórczą.

Udoskonalona tablica

Można zacząć pisać od razu. Ulepszona tablica Flip pozwala swobodnie edytować, przenosić i zmieniać rozmiar notatek, by zmienić pismo odręczne i kształty w klarowne, profesjonalne wizualizacje.

Łatwa wielozadaniowość

Można wyświetlać wiele okien obok siebie, by porównywać dane, przeglądać treści lub robić notatki – wszystko na jednym ekranie. Wydajniejsza współpraca bez przełączania widoków.

Ekran startowy Flip Home

Ulubione narzędzia w zasięgu ręki. Ekran główny Flip Home zawiera bezpośrednio na spersonalizowanym pasku narzędzi aplikacje Biała tablica, Notatki i Udostępnianie ekranu, zapewniając płynniejszy i szybszy przebieg spotkań.

Obrotowa konstrukcja* (55", 65") / Smukła konstrukcja* (75", 85")

Flip dostosowuje się do każdego miejsca pracy – obrotowe modele 55" i 65" umożliwiają elastyczną współpracę, a smuklejsze modele 75" i 85" nadają profesjonalnym przestrzeniom nowoczesną elegancję.

* Obrotowa konstrukcja dostępna tylko w modelach 55" i 65". Smukły profil 43,5 mm dotyczy tylko modeli 75" i 85".

Zabezpieczenia Samsung Knox

Dzięki platformie zabezpieczeń Samsung Knox tablica Flip chroni każdy pomysł wielowarstwowo, od włączenia do wyłączenia, dbając o bezproblemową współpracę.