UniKomp.pl
Nowe Technologie IT
ul. Dworcowa 8
43-200 Pszczyna
sklep@unikomp.pl
www.wyswietlanie.pl
Telefony
(32) 210 22 11
(32) 326 33 00
(32) 212 88 22

PANEL

Rozmiar ekranu	55″
Technologia panelu	OLED
Proporcje obrazu	16 : 9
Rozdzielczość natywna	1 920 x 1 080 (FHD)
Jasność (typ.):	400/150 cd/m 2 (średni poziom obrazu 25%/100%, panel)
Transparentność (typ.)	38% (panel)
Kąt widzenia (poziom x pion)	178 x 178
Czas reakcji	1 ms (G to G), 8 ms (MPRT)
Obróbka powierzchni (mgiełka)	Twarda powłoka (2 H), przeciwodblaskowa warstwa na przednim polaryzatorze (typ. reflektancja 14%)
Czas życia (typ.)	30 000 godz.
Godziny pracy	18 godz. / 7 dni * Tylko ruchome filmy
Orientacja	Poziomy i pionowy

ŁĄCZNOŚĆ

Wejście	HDMI, DP, USB (2)
Wyjście	DP, Audio
Sterowanie z zewnątrz	Wejście/wyjście RS232C, wejście/wyjście RJ45 (LAN), wejście IR

SPECYFIKACJA MECHANICZNA

Kolor ramki	Srebrny
Szerokość oprawy	7,9 / 7,9 / 7,9 / 121,7 mm (góra/lewa/prawa/dół)
Wymiary monitora (szer. x wys. x gł.)	(Przód) 1225,53 x 810,1 x 6,6 mm (Przystawka signage) 782,8 x 238,4 x 34,7 mm
Masa	(Panel i szkło) 13,9 kg (Przystawka signage) 3,4 kg
Wymiary kartonu (szer. x wys. x gł.)	1,329 x 898 x 191
Waga opakowania	22,4 kg

GŁÓWNE CECHY

GŁÓWNE CECHY	Pamięć wewnętrzna (64 GB), czujnik temperatury, wbudowany CMS, Fail Over, synchronizacja treści, obracanie OSD, tryb blokady, obracanie treści, odtwarzanie bez przerwy, ustawienia trybu połączonych kafelków, klonowanie danych ustawień, aktualizacja oprogramowania firmowego przez sieć, SNMP tryb ISM, menedżer zarządzania, Crestron Connected ® 1) , DPM, tryb PM, Wake on LAN, ustawienia serwera SI, webRTC

WARUNKI OTOCZENIA

Temperatura robocza	Od 0°C do 40°C
Wilgotność podczas działania	Od 10% do 80%

ZASILANIE

Zasilanie	100–240 V~, 50/60 Hz
Typ zasilania	Wbudowane zasilanie
Zasilanie Typ. zużycie energii	309 W * pasek 8-kolorowy
Zasilanie Maks. zużycie energii	318 W * pasek 8-kolorowy

CERTYFIKATY

Bezpieczeństwo	CB / NRTL
EMC	Klasa FCC A / CE / KC
ErP / Energy Star	Tak (nd.EU) / Nie

ZGODNOŚĆ Z ODTWARZACZEM MULTIMEDIALNYM

Zgodność z czcionką OPS	Nie

ZGODNOŚĆ Z OPROGRAMOWANIEM

Oprogramowanie do zarządzania treścią	System CMS SuperSign
Oprogramowanie do sterowania i monitorowania	SuperSign Control / Control+

AKCESORIA

Podstawowe	Pilot, przewód zasilania, QSG, odbiornik IR, Książka przepisów, złącze telefoniczne do RS232C, kabel RS232 (4p-4p), kable FFC (do łączenia panelu z urządzeniem signage), kabel DP, kabel LAN, LC (kabel VLC), taśmy, śruby

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

ENERGY LABEL(55EW5F-A)

PRODUCT FICHE(55EW5F-A)

WEB INFO(55EW5F-A)

MORE COMPLIANCE INFORMATION