UniKomp.pl
Nowe Technologie IT

ul. Dworcowa 8
43-200 Pszczyna
sklep@unikomp.pl
www.wyswietlanie.pl

Telefony
(32) 210 22 11
(32) 326 33 00
(32) 212 88 22

Optoma

4K400x

Jasny projektor o rozdzielczości True 4K UHD do sal lekcyjnych i konferencyjnych



- **Prawdziwa rozdzielczość 4K UHD - Zgodność z HDR i HLG**
- **Projekcja nawet przy zapalonym świetle - Jasność 4000 lumenów zapewnia jasne obrazy w każdym otoczeniu**
- **ozbudowana łączność - Dwa porty HDMI, złącza audio, zasilanie USB, trigger 12V i RS232**
- **Imponująca wydajność obrazu - Projekcja w rozdzielczosci 1080p 240Hz z bardzo niskim opóźnieniem wejściowym wynoszącym 4,2 ms**



Udoskonal swoją klasę lub przestrzeń biurową dzięki temu projektorowi True 4K UHD o wysokiej jasności.

4K400x wyświetla najdrobniejsze szczegóły w każdym środowisku, nawet gdy całkowita kontrola światła otoczenia nie jest możliwa.

Ten projektor jest wyposażony w dwa porty HDMI, złącza audio, USB do zasilania urządzeń 5 V, trigger 12 V i RS232 do integracji z istniejącym rozwiązaniem sterowania.

Specifications

EAN: 5055387666924, Colour: White

UPC: 796435 44 653 6, Colour: White

Wyświetlacz/obraz	
Technologia wyświetlania	DLP™
Rozdzielczość	UHD (3840x2160)
Jasność	4 000lumenów
Kontrast	1 000 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:9
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3
Korekcja trapezowa - pozioma	+/-40°
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-40°
Szybkośc skanowania poziomego	31 ~ 135Khz
Szybkość skanowania pionowego	24 ~ 120Hz
Jednolitość	80%
Rozmiar ekranu	0.84m ~ 7.62m (33" ~ 300") diagonal
Informacje o lampie	
Źródło światła	Lampy
Moc lampy	240
Żywotność lampy (godziny)	4000 (Jasny), 15000 (Dynamiczny), 10000 (Eco)
Optyczny	
Współczynnik projekcji	1.5:1 ~ 1.66:1
Odległość wyświetlania	1.21m - 9.9m
Zoom	1.1
Rodzaj Powiększenia	Manualne
Ogniskowa (mm)	15.84 mm~17.42mm/0.624"~0.686"
Przesuw obiektywu	Pionowo +0%
Wbudowany offset	105%
Łączność	
Złącza wejściowe/wyjściowe	**Porty wejścia** 2 x HDMI 2.0 **Porty wyjścia** 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A **Kontrola** 1 x RS232, 1 x 12V trigger
Ogólne	
Poziom hałasu (typowy)	26dB
Poziom hałasu (maksymalny)	28dB
Kompatybilność z komputerem	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Kompatybilność 3D	Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Security	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
OSD / języki wyświetlacza	10 języków: angielski, francuski, niemiecki, włoski, japoński, portugalski, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański
Warunki pracy	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Pilot	Podświetlany pilot domowy
Liczba głośników	1
Wattów na głośnik	10W
W pudełku	Przewód zasilający AC Pilot 2x baterie AAA Podstawowa instrukcja obsługi
Input lag	4.20ms
Zasilanie	
Zasilanie	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	0.5W
Zużycie energii (minimalne)	220W
Zużycie energii (maksymalne)	305W
Waga i wymiary	
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	315 x 270 x 118
Gross weight	4.68 kg
Net weight	3.98 kg





UniKomp.pl
Nowe Technologie IT

ul. Dworcowa 8
43-200 Pszczyna
sklep@unikomp.pl
www.wyswietlanie.pl

Telefony
(32) 210 22 11
(32) 326 33 00
(32) 212 88 22

Copyright © 2022, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. 23092022025437