



## PROSTO, EFEKTOWNIE, NOWOCZEŚNIE

Newline STV+ sprawi, że Twoje prezentacje i treści reklamowe naprawdę przyciągną uwagę. Dzięki jasności do XDR 2000 nitów i imponującemu współczynnikowi kontrastu 7000:1, zapewnia wyjątkową głębię kolorów i wyrazistość detali. Dzięki Cast+ możesz bezprzewodowo udostępniać treści z dowolnego urządzenia – szybko i bez zbędnych kabli. STV+ bezproblemowo współpracuje z oprogramowaniem digital signage a Display Management Plus pozwala zdalnie zarządzać ustawieniami i aktualizacjami.



### WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI DZIĘKI CLICK2CAST

Monitor kompatybilny jest z donglem Newline Click2Cast – udostępniaj bezprzewodowo jednym kliknięciem, z Newline Click2Cast nie potrzebujesz kabli ani konfiguracji.



### EKOSYSTEM NEWLINE INTERACTIVE

Dzięki oprogramowaniu Newline można korzystać z wielu zasobów aplikacji, szablonów, a także w łatwy sposób agregować różnego rodzaju treści cyfrowe na ekranie monitora.



Ultracienka ramka



Krystaliczny obraz



Rozdzielczość 4K HD



Czas pracy 24/7



Wysokiej klasy jakość dźwięku



Szeroka gama rozmiarów



MODEL	STV+ 43"	STV+ 55"	STV+ 65"	STV+ 75"	STV+ 85"	STV+ 98"	STV+ 115"
SKU	STV-4324-Plus	STV-5524-Plus	STV-6524-Plus	STV-7524-Plus	STV-8524-Plus	STV-9824-Plus	STV-11524-Plus

## PANEL

Podświetlenie	Direct LED	Direct LED	Direct LED	Direct LED	Direct LED	Direct LED	QD-Mini LED
Wielkość panelu	941 x 529 mm	1210 x 680 mm	1428 x 804 mm	1650 x 928 mm	1872 x 1053 mm	2159 x 1214 mm	2534 x 1425 mm
Proporcje ekranu	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Rozdzielczość	3840 x 2160 4K UHD	3840 x 2160 4K UHD	3840 x 2160 4K UHD	3840 x 2160 4K UHD	3840 x 2160 4K UHD	3840 x 2160 4K UHD	3840 x 2160 4K UHD
Kolory	1,07 Miliardów	1,07 Miliardów	1,07 Miliardów	1,07 Miliardów	1,07 Miliardów	1,07 Miliardów	1,07 Miliardów
Jasność	300 cd/m <sup>2</sup>	300 cd/m <sup>2</sup>	300 cd/m <sup>2</sup>	400 cd/m <sup>2</sup>	400 cd/m <sup>2</sup>	600 cd/m <sup>2</sup>	XDR 2000 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	5000:1	5000:1	5000:1	5000:1	5000:1	5000:1	7000:1
Czas reakcji	6,5 ms	6,5 ms	6,5 ms	6,5 ms	6,5 ms	6,5 ms	6,5 ms
Kąt widzenia	178°	178°	178°	178°	178°	178°	178°
Czas pracy	24 godz. / 7 dni	24 godz. / 7 dni	24 godz. / 7 dni	24 godz. / 7 dni	24 godz. / 7 dni	24 godz. / 7 dni	24 godz. / 7 dni
Odświeżanie	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Żywotność ekranu	50 000 godzin	50 000 godzin	50 000 godzin	50 000 godzin	50 000 godzin	50 000 godzin	50 000 godzin
Zamglenie	2%	2%	2%	2%	2%	25%	2%

## ZUŻYCIE ENERGII

Tryb Standard	58 W	84 W	94 W	111 W	138 W	140 W	161 W
Tryb Standby	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W

## GŁOŚNIKI

Pozycja	Tył	Tył	Tył	Tył	Tył	Tył	Tył
Moc Maksymalna	2 x 15 W	2 x 15 W	2 x 15 W	2 x 15 W	2 x 15 W	2 x 15 W	8 x 10 W
Subwoofer	x	x	x	x	x	x	2 x 20 W
System	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	6.2.2

## SYSTEM

CPU	4 x A73 2,20 GHz, 4 x A53 2,20 GHz						
GPU	Arm Mail-G52						
RAM	4 GB						
Pamięć	16 GB						
System operacyjny	Android 14						
Wi-Fi	5						
Bluetooth	5.0						

## PORTY

Tył	1 x USB Typ A 3.0, 1 x USB Typ A 2.0, 3 x HDMI in 2.1 z HDCP 2.2 (4K@30 Hz), 1 x Audio Line Out, 1 x SPDIF Out, 1 x LAN In (RJ45), 1 x RS232, 1 x AV In						
-----	---	--	--	--	--	--	--

## WYMIARY / WAGA / PRZECHOWYWANIE

Waga netto (Kg)	6,5	10,5	16,5	23,1	28,8	59	94,3
Waga brutto (Kg)	9	14,3	23,1	33,2	41,1	86,5	131,5
Wymiary (mm)	957 x 559 x 86	1226 x 709 x 87	1446 x 831 x 85	1668 x 956 x 88	1890 x 1081 x 91	2182 x 1247 x 111	2564,6 x 1468,6 x 61,7
Opakowanie (mm)	1075 x 142 x 652	1350 x 144 x 837	1600 x 164 x 960	1840 x 190 x 1103	2030 x 192 x 1250	2390 x 280 x 1500	2780 x 1680 x 280
Temperatura Pracy/ Przechowywania	0°C - 40°C / -20°C - 60°C	0°C - 40°C / -20°C - 60°C	0°C - 40°C / -20°C - 60°C	0°C - 40°C / -20°C - 60°C	0°C - 40°C / -20°C - 60°C	0°C - 40°C / -20°C - 60°C	0°C - 40°C / -20°C - 60°C
Wilgotność Pracy/ Przechowywania	10% - 90% / 20% - 80% (bez kondensacji)	10% - 90% / 20% - 80% (bez kondensacji)	10% - 90% / 20% - 80% (bez kondensacji)	10% - 90% / 20% - 80% (bez kondensacji)	10% - 90% / 20% - 80% (bez kondensacji)	10% - 90% / 20% - 80% (bez kondensacji)	10% - 90% / 20% - 80% (bez kondensacji)
VESA (mm)	300 x 300	400 x 300	400 x 300	400 x 300	500 x 400	800 x 400	1000 x 500

## EXTRA

Wake-on-LAN	✓
Wake-on-WiFi	✓
Aktualizacje	OTA
HDMI EDID	1.4 o 2.0
HDMI Arc	HDMI 2.1 HDMI ARC/eARC
Hotspot	2.4 GHz o 5.0 GHz
Failover	✓

## KOMPATYBILNOŚĆ NEWLINE

Oprogramowanie	Cast, Broadcast, App Store, Display Management Plus, Signage Pro, Cast+ (Dostępne w Newline App Store)
Akcesoria	Click2Cast

PRODUCENT


[www.newline-interactive.com/pl](http://www.newline-interactive.com/pl)

**unikomp.**  
Nowe Technologie IT

ul. Dworcowa 8, 43-200 Pszczyna  
+48 (32) 210 22 11, +48 609 610 393  
[sklep@unikomp.pl](mailto:sklep@unikomp.pl) | [www.wyswietlanie.pl](http://www.wyswietlanie.pl)