DU6771

PROJEKTORY INSTALACYJNE



Rozwiązanie dostosowane do profesjonalnych zastosowań w dużych pomieszczeniach







FUNKCJE I ZALETY

- Technologie DLP® i BrilliantColor™ zapewniające żywy obraz wysokiej jakości
- 6500 ANSI lumenów jasności w systemie dwóch lamp
- Rozdzielczość WUXGA zapewnia czysty i wyraźny obraz
- Wsparcie dla profesjonalnego standardu HDBaseT
- 8 opcjonalnych obiektywów ze współczynnikami projekcji wynoszącymi od 0,38 : 1 do 5,31–8,26 : 1
- Elektrycznie regulowany zoom, lens shift, ostrość oraz możliwość zapisywania presetów sprawia, że DU6771 sprawdza się w dynamicznych scenariuszach otoczenia
- Dodwolne dostosowanie obrazu dzięki możliwości korekcji zniekształcenia trapezowego oraz korekcji poszczególnych narożników
- Wygodne monitorowanie i sterowanie przez sieć

Profesjonalny projektor o wysokiej rozdzielczości i wymiennej optyce

Projektor Vivitek DU6771 sprawdza się idealnie w dużych salach, w których najważniejsze są jasność i uniwersalność instalacji. Urządzenie jest wyposażone w dwie lampy, wymienne obiektywy i zaawansowane technologie wyświetlania. Zapewnia jasny obraz cyfrowy o doskonałej jakości z pełnym nasyceniem kolorów. Jest odpowiedni do profesjonalnych zastosowań i dużych obciążeń — może działać 24 godziny na dobę, wyświetlając obraz o jasności 6500 ANSI lumenów. Model DU6771 ma wysoki współczynnik kontrastu (3000 : 1) zapewniający głęboką czerń i bogactwo kolorów. Jest synonimem wysokiej wydajności i funkcjonalności.



DU6771
DANE TECHNICZNE

Numer Produktu	**Rodzaj matrycy**	Technologia DLP® firmy Texas Instruments wykorzystująca jeden układ scalony
	Jasność	6500
	Rozdzielczość własna	WUXGA (1920 x 1200)
	Rozdzielczość maks	WUXGA (1920 x 1200) @60Hz
	Proporcje obrazu	16:10
	Kontrast	3,000:1
	Korekcja zniekształcenia trapezowego	W pionie +/-30°, w poziomie +/-30°
Optyka	**Współczynnik projekcji**	8 opcjonalnych obiektywów ze współczynnikami projekcji wynoszącymi od 0,38 : 1 do 5,31–8,26 : 1
	Wsp. powiększenia	Zależy od wybranego obiektywu
	Zakres odchyleń obiektywu	Zależy od wybranego obiektywu
	Przekątna obrazu	Zależy od wybranego obiektywu
	Ostrość	Zależy od wybranego obiektywu
	Odległość od ekranu	Zależy od wybranego obiektywu
	Obiektyw	8 opcjonalnych obiektywów ze współczynnikami projekcji wynoszącymi od 0,38 : 1 do 5,31–8,26 : 1
	Przesunięcie	Zależy od wybranego obiektywu
Funkcje i zalety	**Funkcje i zalety**	Obsługiwane formaty podstawowe 3D (góra/dół lewa/prawa Frame Sequential) , Blokada klawiszy
Obsługiwane systemy wideo	**Video**	SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L)
Złącza wejścia/wyjścia	**Gniazda wejścia/wyjścia**	Wej. VGA (D-Sub 15 styków) , Liczba gniazd HDMI v.1.4a (2), DVI-D, Component (5 BNC) (RGBHV) , RJ45 (1: HDBaseT/LAN), RS-232, Wyj. 3D-Sync (x2: In and Out), USB A (tylko zasilanie), USB B (tryb serwisowy), Pilot przewodowy
Informacje Ogólne	**Wymiary (szer. x wys. x gł.)**	510 x 470 x 210 mm
	Masa	18
	Zasilanie	Zasilanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz Zużycie energii: 572 W (tryb Eco), 697 W (tryb Normal), <0,5 W (czuwanie)
	Żywotność i typ lampy	4500/5000 godz. (tryb Normal/Eco), 300W x 2
	Poziom hałasu	35 dB / 30 dB (tryb Normal/Eco)
	Akcesoria w zestawie	Kabel VGA , Instrukcja obsługi (CD) , Karta gwarancyjna (zależnie od regionu) , Pilot (z baterią) , Przewód zasilający , Kabel pilota
	Akcesoria opcjonalne	Lampa zapasowa nr cz. (3797865400-SVK), Pilot nr cz. (5041848301)
	Gwarancja	Gwarancja na projektory instalacyjne: 5 lat na projektor 3 lata lub 1000 godzin na lampę (wcześniejszy z tych dwóch warunków)
	Kod UPC	DU6771-BK: 813097022523 DU6771-WH: 813097022509

Copyright © Vivitek 2017. Vivitek to zastrzeżony znak towarowy spółki Delta Electronics, Inc.
Znak słowny DLP® i logotyp DLP to zastrzeżone znaki towarowe spółki Texas Instruments. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych w dowolnym momencie.

www.vivitek.eu

Vivitek EMEA, Zandsteen 15, 2132 MZ Hoofddorp, Holandia, tel.: +31 20-8003960 | faks: +31 20-8003999 | e-mail: info@vivitek.eu

OBIEKTYWY OPCJONALNE

Model obiektywu	Standard Lens	Wide Fix	Ultra Wide Zoom	Wide Zoom	Semi Long Zoom	Long Zoom 1	Long Zoom 2	Ultra Short Throw
Proporcje obrazu	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10
Współczynnik projekcji	1.73-2.27:1	0.76:1	0.75-0.93:1	1.25-1.79:1	2.22-3.67:1	3.58-5.38:1	5.31-8.26:1	0.38:1
Odległość od ekranu	1.45-24.85	0.64-8.50	0.62-10.36	1.05-19.59	1.87-40.33	3.01-59.02	4.42-91.54	0.85-2.74
Przekątna obrazu	40-500	40-500	40-500	40-500	40-500	40-500	40-500	100-350
Współczynnik powiększenia	-	-	-	-	-	-	-	-
F=	1.7-1.9	1.85	1.96 - 2.3	1.85-2.5	1.86-2.48	1.85-2.41	1.85-2.48	2.0
Długość ogniskowa	26 - 34 mm	11.6 mm	11.3 - 14.1 mm	18.7 - 26.5 mm	32.9 - 54.2 mm	52.8 - 79.1 mm	78.5 - 121.9 mm	5.64 mm
Numer Produkt	3797744200-SVK (D88-ST001)	3797745100-SVK (D88-WF18501)	3797804200-SVK (D88-UWZ01)	3797745200-SVK (D88-WZ01)	3797745000-SVK (D88-SMLZ01)	3797745400-SVK (D88-LOZ101)	3797744900-SVK (D88-LOZ201)	3797866500-SVK (D88-UST01B)

UNIKOMP.pl
Nowe Technologie IT

adres 43-200 Pszczyna, ul. Piastowska 9
tel/fax (32) 2102211, 3263300, 2128822
e-mail sklep@unikomp.pl
internet www.wyswietlanie.pl

Copyright © Vivitek 2017. Vivitek to zastrzeżony znak towarowy spółki Delta Electronics, Inc.
Znak słowny DLP® i logotyp DLP to zastrzeżone znaki towarowe spółki Texas Instruments. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych w dowolnym momencie.

Vivitek EMEA, Zandsteen 15, 2132 MZ Hoofddorp, Holandia, tel.: +31 20-8003960 | faks: +31 20-8003999 | e-mail: info@vivitek.eu