SHARP / NEC

MultiSync® E243F

LCD 24” Monitory Biznesowe

UniKomp.pl
Nowe Technologie IT
ul. Dworcowa 8
43-200 Pszczyna
sklep@unikomp.pl
www.wyswietlanie.pl
Telefony
(32) 210 22 11
(32) 326 33 00
(32) 212 88 22

Karta produktu





Hub do ergonomicznej komunikacji w przestrzeni roboczej

Monitor MultiSync® E243F jako centralny punkt przestrzeni roboczej pozwala zapomnieć o plątaninie kabli i korzystać z pojedynczego huba obejmującego wszelkie formy komunikacji. Monitor o przekątnej 24”, gotowy stawić czoła wszelkim wyzwaniom pracy w biurze, jest wyposażony w potężne złącze USB typu C o mocy 65 W i umożliwia zarządzanie filmami, dźwiękiem, zasilaniem i sygnałem USB poprzez pojedynczy kabel.

Obsługuje nowe standardy otwartego biura w systemach bez przydzielania biurek pracownikom (hot desking) oraz z urządzeniami przynoszonymi przez użytkowników (bring your own device) i jest w pełni przygotowany na technologie przyszłości dzięki wysokiej elastyczności podłączania. Dobre samopoczucie użytkownika jest traktowane priorytetowo — technologie Low Blue Light i Flicker-Free chronią oczy bez pogarszania jakości barw wiernie oddających rzeczywistość. Z kolei zaawansowane regulacje ergonomiczne gwarantują najlepszą indywidualną konfigurację przestrzeni roboczej, a przez to wspierają utrzymanie produktywności.

Model E243F doskonale dopełnia nowoczesne, wydajne przestrzenie robocze — dostępny jest w kolorze czarnym lub białym, co pozwala wpasować go w ergonomiczną i estetyczną koncepcję biura lub domu; dodatkowo ultracienka ramka i opcjonalny cienki uchwyt montażowy w systemie VESA minimalizują miejsce zajmowane przez to urządzenie.

Korzyści

Najnowsze złącze USB typu C – optymalizuj komunikację i uwolnij biurko od zbędnych kabli – zastąp osobne przewody wideo, audio i zasilania jednym kablem podłączanym do komputera przenośnego lub tabletu.

Elastyczność i przygotowanie na technologie przyszłości – szerokie spektrum złączy, w tym DP, HDMI, USB typu C, USB A i wyjście audio, przekłada się na wysoki stopień elastyczności.

Dbałość o dobre samopoczucie użytkownika – wbudowana technologia Low Blue Light odfiltrowuje szkodliwe emisje niebieskiego światła, a technologia Flicker-Free eliminuje migotanie podświetlenia i chroni w ten sposób oczy użytkowników przed zaćmą oraz zwyrodnieniem plamki żółtej.

Ergonomia w biurze – pełna regulacja wysokości (130 mm) wraz z możliwością zmiany orientacji ekranu (pivot), pochylenia (tilt) i obrotu w poziomie (swivel) pozwalają na doskonałe dostosowanie monitora do ergonomicznych wymagań użytkownika.

Przewaga formy i funkcjonalności – urządzenie jest gotowe na technologie przyszłości, dysponuje trójstronną ultrawąską ramką o szerokości i opcjonalna płyta montażowa VESA do urządzeń typu thin client.

Informacje o produkcie

Nazwa produktu	MultiSync® E243F
Grupa produktowa	LCD 24" Monitory Biznesowe
Kod produktu	60005203 (BK), 60005204 (WH)

Wyświetlacz

Rodzaj panelu	Monitor IPS TFT z podświetleniem W-LED
Wielkość ekranu [cale/cm]	24 / 60
Proporcje obrazu	16:9
Rozmiar plamki [mm]	0.275
Jasność [cd/m²]	250
Kontrast	1000:1
Kąty widzenia [°]	178 poziomo / 178 pionowo (CR 10:1)
Czas reakcji [ms]	6
Ilość kolorów [Mln]	16.77

Częstotliwość synchronizacji

Częstotliwość pozioma [kHz]	31.5 - 83
Częstotliwość pionowa [Hz]	50 - 75

Rozdzielczość

Rozdzielczość optymalna	1920 x 1080 przy 60 Hz

Możliwości podłączania

Cyfrowe	1 x DisplayPort; 1 x HDMI; 1 x USB Type C; USB wer. 3.1 (3 porty downstream / 1 porty upstream)

Parametry elektryczne

Pobór mocy [W]	15 (Tryb Eco 1); 15 (typ.); 20 (maks.)
Tryb Power Save [W]	0.4
Zasilanie	zintegrowany zasilacz

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia podczes pracy [°C]	+5 do +35
Wilgotność otoczenia podczas pracy [%]	20 do 80
Wilgotność otoczenia podczas przechowywania [%]	85 do 10
Temperatura otoczenia podczas przechowywania [°C]	60 do -10

Ergonomia

Regulacja wysokości[mm]	130
Pochylenie ekranu w pionie [°]	-5 to 25
Obrót ekranu w poziomie [°]	170 to -170
Ekran obrotowy (Pivot) [°]	-90 do 90 (tryb standardowy i portretowy)

Parametry mechaniczne

Szerokość ramki [mm]	1 (góra); 1 (prawa i lewa)
Wymiary [mm]	538.1 x 332.6 - 462.6 x 190 (Landscape mode)
Waga [kg]	Z nóżkami: 5
Mocowanie VESA [mm]	100 x 100

Dodatkowe Funkcje

Cechy Specjalne	DisplayPort; Tryby ekonomiczne
Wersje kolorystyczne	Biała ramka ekranu, biała obudowa; Czarna ramka ekranu, czarna obudowa
Zarządzanie kablami	tak
Złącze Kensington	tak
Plug and Play	VESA DDC2Bi
Głośniki	1W + 1W (z możliwością wyłączenia); Headphone Jack
Funkcje regulacji	Automatyczne dostosowanie; DV Mode; Licznik carbon savings / Licznik carbon savings; Regulacja jasności; Tryb ekonomiczny; wybór języka OSD
Zawartość opakowania	Kabel DisplayPort; Kabel USB-C; Kabel zasilający; Przewodnik po instalacji
Bezpieczeństwo i ergonomia	EnergyStar 7.0; Flicker-free; Low Blue Light; RoHS; TCO 8.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; WEEE

Funkcje eko

Użyteczna powierzchnia [cale/cm]	Klasa efektywności energetycznej: A+; Licznik Carbon footprint / Licznik carbon savings; Tryb ECO
Normy ekologiczne	TCO 8.0; Zgodność z RoHS

RoHS

TÜV Ergonomics

TÜV GS

Prawa autorskie do niniejszego dokumentu są przy © copyright 2020 Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH.

Wszelkie prawa zastrzeżone na rzecz ich właścicieli. Wszystkie nazwy sprzętu i oprogramowania to nazwy własne marek i/lub zastrzeżonych znaków towarowych odpowiednich producentów. Wszystkie specyfikacje mogą podlegać zmianom bez uprzedniego powiadamiania. Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i niekompletności danych. 26.11.2020