\Orchestrating a brighter world NEC

MultiSync® EX341R
LCD 34" monitor desktopowy

Karta produktu

UniKomp.pl
Nowe Technologie IT
adres 43-200 Pszczyna, ul. Piastowska 9
tel/fax (32) 2102211, 3263300, 2128822
e-mail sklep@unikomp.pl
internet www.wyswietlanie.pl





Zakrzywiony monitor NEC MultiSync® EX341R - gwarancja zanurzenia w obraz

Nowy monitor biurkowy EX341R maksymalizuje ergonomię oglądania obrazu. Dzięki zakrzywionej powierzchni użytkownik zawsze ma najlepszy kąt widzenia bez względu na usytuowanie treści na ekranie.

Ogromny, panoramiczny ekran o przekątnej 34" sprawia, że model EX341R doskonale zastępuje instalacje wielomonitorowe, pozwalając wyeliminować wszelkie ramki i błędy wyrównania obrazów, a przez to gwarantując oglądanie obrazu bez żadnych utrudnień. Dodatkowo z poziomu monitora można przełączać się między wieloma podłączonymi komputerami – wystarczy jedna klawiatura i mysz.

Zakrzywiony, panoramiczny monitor EX341R pozwala zwolnić miejsce na biurku i cieszyć się najlepszą ergonomią oglądania treści. Jednocześnie wnosi profesjonalny, nowatorski design na parkiety giełdowe i do ekskluzywnych przestrzeni biurowych.

Korzyści

Oglądanie bez zmęczenia – zakrzywiony ekran zapewnia najlepszy kąt i równomierną odległość patrzenia, gwarantując użytkownikowi wyjątkowy komfort i zdecydowanie odciążając oczy.

Oglądanie bez ograniczeń – pojedynczy, zakrzywiony ekran panoramiczny zastępuje wielomonitorowe układy 2 x 24" lub 3 x 19" i gwarantuje wizualizację treści bez żadnych widocznych połączeń.

Olśniewająca, przestrzenna wizualizacja – funkcja kontroli jednorodności pozwala połączyć wiele zakrzywionych monitorów, zanurzając widza w jednolitym obrazie, w którym odstępy między treściami kolejnych ekranów ograniczono do minimum poprzez zastosowanie ultracienkich ramek.

Optymalna ergonomia miejsca pracy – wystarcza jedna klawiatura i jedna mysz pracujące pod kontrolą monitora, aby równolegle pracować na dwóch komputerach PC. Takie rozwiązanie pozwala zwolnić miejsce na biurku i zoptymalizować ergonomię w miejscu pracy.

Efektywne układy treści – dzięki możliwości indywidualnego dzielenia ekranu z wykorzystaniem ustawień obrazu w obrazie (PiP) lub obrazu obok obrazu (PbP) wszystkie źródła treści można układać na ekranie zgodnie z preferowanym przez użytkownika sposobem pracy.

Ochrona oczu przed nadmiernym wysiłkiem i uszkodzeniem – wbudowana technologia Low Blue Light Plus odfiltrowuje szkodliwe emisje niebieskiego światła i eliminuje migotanie, chroniąc oczy przed zaćmą i zwyrodnieniem plamki żółtej bez pogarszania rzeczywistego oddawania barw przez monitor.

Informacje o produkcie

Nazwa produktu	MultiSync® EX341R
Grupa produktowa	LCD 34" monitor desktopowy
Kod produktu	60004231

Wyświetlacz

Rodzaj panelu	VA TFT
Wielkość ekranu [cale/cm]	34 / 86.43
Promień Krzywizny [mm]	1 800
Proporcje obrazu	21:9
Rozmiar gamutu barwowego (porównanie, typ.)	99.5% AdobeRGB, 77.5% NTSC
Rozmiar plamki [mm]	0.2318
Jasność [cd/m²]	290
Kontrast	3000:1
Kąty widzenia [°]	178 poziomo / 178 pionowo (CR 10:1)
Czas reakcji [ms]	4
Ilość kolorów [Mln]	16.77

Rozdzielczość

Rozdzielczość optymalna	3440 x 1440 przy 60 Hz

Możliwości podłączania

Cyfrowe	1 x DisplayPort; 1 x DisplayPort out; 1 x HDMI; 1 x HDMI 2.0

Parametry elektryczne

Pobór mocy [W]	30 (Tryb Eco 2); 50 (Tryb Eco 1); 70 (maks.)
Zasilanie	zintegrowany zasilacz

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia podczes pracy [°C]	+5 do +35
Wilgotność otoczenia podczas pracy [%]	20 do 80
Wilgotność otoczenia podczas przechowywania [%]	10 do 85

Ergonomia

Regulacja wysokości[mm]	130
Pochylenie ekranu w pionie [°]	-5 to 30
Pochylenie ekranu w pionie / Obrót ekranu w poziomie [°]	-170 do 170

Parametry mechaniczne

Wymiary [mm]	808 x 419 x 230
Waga [kg]	Z nóżkami: 10,5
Mocowanie VESA [mm]	100 x 100

Dodatkowe Funkcje

Cechy Specjalne	ControlSync®; Czujnik natężenia oświetlenia otoczenia dla zachowania optymalnej jasności; Czujnik obecności użytkownika przed monitorem; Kompensacja grubości ramki TitleComp; Możliwość budowy ścian wideo TitleMatrix; Symulacja DICOM; Uniformity Control
Zarządzanie kablami	tak
Funkcje regulacji	Individual Adjust

Funkcje eko

Użyteczna powierzchnia [cale/cm]	Czujnik obecności użytkownika; Czujnik światła zewnętrznego; Inteligente system zarządzania energią
Materiały ekologiczne	Instrukcje do pobrania w wersji elektronicznej
Normy ekologiczne	Energy Star 7.0; TCO 7.0; Zgodność z RoHS

Prawa autorskie do niniejszego dokumentu są przy © copyright 2017 NEC Display Solutions Europe GmbH.

Wszelkie prawa zastrzeżone na rzecz ich właścicieli. Wszystkie nazwy sprzętu i oprogramowania to nazwy własne marek i/lub zastrzeżonych znaków towarowych odpowiednich producentów. Wszystkie specyfikacje mogą podlegać zmianom bez uprzedniego powiadamiania. Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i niekompletności danych. 23.03.2017