optoma.pl

# W308STe

Short throw, bright and compact




- **Bright WXGA projector – 3600 ANSI lumens**
- **Short throw lens - 100" image from just over a metre away**
- **Easy connectivity – HDMI, VGA, USB power**
- **Clear, powerful audio - 10W speaker**

Project bright vibrant presentations effortlessly any time of day. Designed for small meeting rooms and classrooms, this short throw projector boasts amazing colour, long lamp life and energy-saving features to provide a lower overall cost of ownership.



# Specifications

| | |
|---|---|
| **Wyświetlacz/obraz** | |
| **Technologia wyświetlania** | DLP |
| **Rozdzielczość** | WXGA (1280x800) |
| **Jasność** | 3 600lumenów |
| **Kontrast** | 22 000:1 |
| **Natywne proporcje ekranu** | 16:10 |
| **Współczynnik projekcji - zgodny** | 4:3,16:9 |
| **Korekcja trapezowa - pionowa** | +/-40° |
| **Szybkosc skanowania poziomego** | 15.38 ~ 91.15Khz |
| **Szybkość skanowania pionowego** | 50 ~ 85(120 for 3D)Hz |
| **Jednolitość** | 75% |
| **Rozmiar ekranu** | 0.91m ~ 7.7m (35.64" ~ 302.98") diagonal |
| **Informacje o lampie** | |
| **Źródło światła** | Lampy |
| **Moc lampy** | 203 |
| **Żywotność lampy (godziny)** | 6000 (Jasny), 12000 (Dynamiczny), 10000 (Eco), 15000 (Eco+) |
| **Optyczny** | |
| **Współczynnik projekcji** | 0.52:1 |
| **Odległość wyświetlania** | 0.4m - 3.4m |
| **Ogniskowa (mm)** | 7.51 |
| **Wbudowany offset** | 112% |
| **Łączność** | |
| **Złącza wejściowe/wyjściowe** | **Porty wejścia** 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Złącze kompozytowe, 1 x Audio 3.5mm<br>**Porty wyjścia** 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A<br>**Kontrola** 1 x RS232 |
| **Ogólne** | |
| **Poziom hałasu (typowy)** | 26dB |
| **Kompatybilność z komputerem** | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| **Kompatybilność 2D** | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) |
| **Kompatybilność 3D** | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
| **3D** | Full 3D |
| **Security** | Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem |
| **OSD / języki wyświetlacza** | 25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonesian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Vietnamese |
| **Warunki pracy** | 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m |
| **Pilot** | Poprzez kartę |
| **Liczba głośników** | 1 |
| **Wattów na głośnik** | 10W |
| **W pudełku** | AC power cord<br>Remote control<br>Battery<br>Basic user manual |
| **Optional wireless models** | HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200 |
| **Zasilanie** | |
| **Zasilanie** | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| **Zużycie energii (tryb czuwania)** | 0.5W |
| **Zużycie energii (minimalne)** | 187W |
| **Zużycie energii (maksymalne)** | 225W |
| **Waga i wymiary** | |
| **Waga netto** | 3kg |
| **Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)** | 316 x 244 x 108 |





UniKomp.pl
Nowe Technologie IT

ul. Dworcowa 8
43-200 Pszczyna
sklep@unikomp.pl
www.wyswietlanie.pl

Telefony
(32) 210 22 11
(32) 326 33 00
(32) 212 88 22

Copyright © 2018, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. 19112019100718