

EB-760Wi



Interaktywny, elastyczny obraz z laserowego projektora, wywierający wpływ na każde miejsce pracy. Koncentruje się na potrzebach użytkowników i pozwala połączyć wiele osób dla usprawnienia komunikacji.

Ten jasny, kompaktowy i przystępny wyświetlacz dotykowy zapewnia nieograniczone możliwości prowadzenia interaktywnych prezentacji niezależnie od wielkości sali lekcyjnej lub konferencyjnej.

Jasny obraz projektora EB-760Wi z możliwością skalowania do 100 cali jest wyraźnie widoczny pod każdym kątem i z dużej odległości, a także umożliwia łatwe udostępnianie treści oraz przysyłanie strumieniowe bezpośrednio z wielu urządzeń w celu zapewnienia optymalnej współpracy.

Projektor EB-760Wi stanowi krok naprzód w porównaniu do modelu EB-760W dzięki wprowadzeniu dodatkowych interaktywnych funkcji.

Interaktywna technologia umożliwia równoczesne korzystanie z dwóch piór cyfrowych (obsługa dotykowa jest dostępna przy użyciu opcjonalnego akcesorium FT01). Prezentacje można kontrolować i wzbogacać poprzez adnotacje na ekranie, natomiast różne wygodne wbudowane narzędzia pozwalają zwiększyć produktywność. Za pomocą projektora można sterować opcjonalną kamerą do wizualizera firmy Epson, wyświetlając dokumenty lub przedmioty z biurka, aby wszyscy w pomieszczeniu mogli zobaczyć je z niesamowitą szczegółowością.

Obiekttyw o ultrakrótkim rzucie umożliwia bezpieczne i dogodne umiejscowienie nad wyświetlaczem, zapewniając prezynterom swobodę interakcji bez rzucania cienia.

Laserowe źródło światła o jasności 4100 lumenów w połączeniu z technologią 3LCD zapewnia duży, jasny i żywy obraz o przekątnej do 100 cali, który jest wyraźnie widoczny pod każdym kątem oraz z dużej odległości.

Wszechstronne opcje połączenia bezprzewodowego i przewodowego, takie jak screen mirroring Miracast™ umożliwiają uczestnikom łatwe udostępnianie treści z komputerów lub urządzeń przenośnych.

W przeciwieństwie do płaskich monitorów nie wymaga używania ciężkiego szklanego panelu podatnego na złamanie, na którym pojawiają się martwe punkty i odbicia pod pewnym kątem. Ponadto na prezynterów nie oddziałuje bezpośrednie promieniowanie światła niebieskiego szkodliwe dla wzroku.

KARTA PRODUKTU



KLUCZOWE CECHY

- **Interaktywny obraz o rozdzielczości HD**
Projektor 53-100" UST do oglądania bez zakłóceń (cieni/odbić)
- **Jasny i energooszczędny laser**
Jasność 4100 lm CLO i technologia 3LCD zapewniają jaśniejsze kolory przy poborze mocy zaledwie 205 W
- **Bezproblemowe opcje łączności**
Automatyczne włączanie, projekcja przewodowa/bezprzewodowa z wyjściem USB 2 A do inteligentnych modułów
- **Łatwa obsługa i trwała konstrukcja**
Praktycznie bezobsługowe urządzenie z gwarancją na 5 lat lub 12 000 godzin
- **Zgodność wizualizera**
Utwórz i nagraj na żywo immersyjną lekcję lub prezentację

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNOLOGIA

System projekcyjny	Technologia 3LCD, Ciekłokrystaliczna migawka RGB
Panel LCD	0,59 cal z C2 Fine

OBRAZ

Natężenie światła barwnego	4.100 lumen - 2.800 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą IDMS15.4
Natężenie światła białego	4.100 lumen - 2.800 lumen (tryb ekonomiczny) In accordance with ISO 21118:2020
Rozdzielczość	WXGA
Zwiększenie rozdzielczości	HD ready
Współczynnik proporcji obrazu	16:10
Stosunek kontrastu	Over 5.000.000 : 1
Źródło światła	Laser
Źródło światła	20.000 Godziny Durability High, 30.000 Godziny Durability Eco
Korekcja obrazu	Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") pionowo: $\pm 3^\circ$, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo $\pm 3^\circ$
Przetwarzanie wideo	10 Bit
Częstotliwość odświeżania pionowego 2D	100 Hz - 120 Hz
Odwzorowanie kolorów	do 1,07 mld kolorów

UKŁAD OPTYCZNY

Współczynnik rzutu	0,27 - 0,37:1
Zoom	Cyfrowy, Factor:1 - 1,35
Obiektyw	Optyczny
Rozmiar projekcji	53 cale - 100 cale
Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego	1,6
Odległość ogniskowa	3,7 mm
Fokus	Ręcznie
Przesunięcie	6 : 1

ZŁĄCZA

Przylączy	USB 2.0-A (2x), RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, Wejście HDMI (3x), Wejście sygnału kompozytowego, Miracast, Gniazdo wtykowe wyjściowe, Gniazdo wtykowe wejściowe (3x), USB 2.0 typu B (tylko serwisowe) (2x), Wi-Fi Direct, wejście mikrofonu
Połączenie ze smartfonem	Ad-hoc/Infrastruktura
Protokół sieciowy	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

ZAAWANSOWANE FUNKCJE

Bezpieczeństwo	Zamek Kensington, Blokada panelu obsługi, Ochrona hasłem, Kłódka, Otwór na linkę zabezpieczającą, Blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN, Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłem
Inne funkcje	A/V mute, Funkcja korekcji łuku, Automatyczne włączanie, Automatyczne wyszukiwanie źródła obrazu, Wbudowany głośnik, Zgodność ze standardem CEC, Logo użytkownika z możliwością personalizacji, Powiększenie cyfrowe, Włączanie/wyłączanie bezpośrednie, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Obsługa przez dwa pióra, Proste wstępne ustawianie menu ekranowego, Email notification, Wyświetlacz, Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, Przesunięcie obrazu, Natychmiastowe włączanie/wyłączanie, Interaktywny, Interaktywny ekran główny, Interaktywne menu OSD, Przeglądarka JPEG, Źródło światła o długiej żywotności, Mail notification function, Wejście mikrofonu, Zarządzanie siecią, Projekcja sieciowa, Funkcja kopiowania OSD, Bez komputera, PC Interactive, Adnotacje bez użycia komputera, Power on button, Aplikacja do projekcji na Chromebooki, Quick Corner, Funkcja planowania, Lustrzane odbicie ekranu, Funkcja podziału ekranu, Sterowanie przez sieć, Funkcja pilota online, Funkcja udostępniania tablicy, Możliwość połączenia z bezprzewodową siecią LAN, Aplikacja iProjection, Konfiguracja iProjection poprzez zeskanowanie kodu
Interaktywność	Tak – pióro i obsługa dotykowa
Tryby kolorów	Tablica, Kino, Dynamiczny, Prezentacja, sRGB
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Odnajdywanie urządzeń AMX, Protokół Control4 Simple Device Discovery

EB-760Wi

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Kabel zasilający
- Pilot z bateriami
- Interaktywne pióra
- 2 x końcówka pióra (teflonowa)
- 4 x końcówka pióra (filcowa)
- Stojak/uchwyt na pióro
- Skrócona instrukcja uruchomienia
- Kabel USB
- Projector feet
- Karta gwarancyjna
- Corner markers for auto screen adjustment

SPECYFIKACJE PRODUKTU

EB-760Wi

INFORMACJE OGÓLNE

Power consumption	197 W (Normal On-Mode), 141 W (Eco On-Mode), 263 W (Normal Peak-mode), 199 W (Eco Peak-Mode), 0,5 W (Energy saving standby)
Odrowadzanie ciepła	895 BTU/hour (max)
Napięcie zasilania	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Wymiary produktu	356 x 395 x 133 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	6 kg
Poziom hałasu	Tryb normalny: 37 dB (A) - Tryb ekonomiczny: 27 dB (A)
Temperatura	Składowanie -10°C - 60°C
Wilgotność powietrza	Praca 20% - 80%, Składowanie 10% - 90%
	Nieprawidłowa instalacja projektora na suficie lub ścianie grozi jego upadkiem, co może prowadzić do potencjalnych obrażeń lub uszkodzeń. Aby temu zapobiec, zamocuj uchwyt sufitowy we wszystkich punktach montażowych wskazanych w instrukcji obsługi projektora, którą można pobrać ze strony internetowej naszej pomocy technicznej (www.epson.pl/support). Zalecamy stosowanie zatwierdzonych przez firmę Epson zestawów do mocowania sufitowego przeznaczonych do danego modelu projektora. Dodatkowo przytwierdź projektor do uchwyty sufitowego za pomocą linki zabezpieczającej o odpowiedniej wytrzymałości.
	Jeśli projektor jest zawieszony na suficie lub zamontowany na ścianie w środowisku, gdzie występuje duże stężenie dymu olejowego, ulatniają się oleje lub substancje chemiczne, podczas wydarzeń używa się dużej ilości dymu lub baniek mydlanych albo często spalane są olejki aromatyczne, może to prowadzić do degradacji materiałów niektórych elementów urządzenia. Z czasem może to skutkować pęknięciem i upadkiem projektora z sufitu.
	Zalecamy regularne sprawdzanie urządzenia przez użytkownika lub wykwalifikowanego specjalistę pod kątem bezpieczeństwa użytkowania.
	Jeśli masz wątpliwości dotyczące otoczenia, w którym zainstalowany jest projektor, lub jakiegokolwiek inne pytania, skontaktuj się z naszym działem wsparcia, który udzieli Ci dodatkowej pomocy.
Załączone oprogramowanie	Easy Interactive Tools, EasyMP Multi PC Projection, Epson Classroom Connect, Epson Projector Management
Opcje	Air filter, Ceiling mount, Skrzynka przyłączeniowo-sterownicza, Głośnik zewnętrzny, Finger Touch Unit, Finger Touch Unit Wall Bracket, Końcówka pióra (filcowa), Końcówka pióra (teflonowa), Safety wire set, Visualiser camera, WP System - ELPWP10, Wall mount, Moduł bezprzewodowej sieci LAN, Wireless transmitter - ELPWT01
Głośniki	16 W
Rodzaj pokoju / zastosowanie	Sala konferencyjna/klasa
Ustawienie	Mocowanie sufitowe, Projektory biurkowe, Uchwyt ścienny
Kolor	Biały
Certyfikat TCO	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

INNE

Gwarancja	60 miesiące/miesięcy Klient zanosí do serwisu lub 12.000 h
-----------	--

OPCJONALNE AKCESORIA

- ELPFT01 - Finger Touch Unit
V12H007A24
- ELPMB63 - Finger Touch Wall Bracket for ELPFT01
V12HA05A09
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H773010
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H774010
- Uchwyt ścienny do projektorów o ultrakrótkim rzucie — ELPMB62
V12HA06A06
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
V13H134A60
- Pipe 450mm Silver ELPPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	V11HA80080
Kod kreskowy	8715946715261
Kraj pochodzenia	Filipiny
Rozmiar palety	2 szt.

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
V12HA42040

Visualizers

- ELPDC07
V12H759040
- ELPDC13
V12H757040
- ELPDC21
V12H758040
- ELPDC30
V12HB09080

Epson Europe B.V.
Oddział w Polsce

The Park Warsaw
Ul. Krakowiaków 48
02-255 Warszawa



ul. Dworcowa 8, 43-200 Pszczyna
+48 (32) 210 22 11, +48 609 610 393
sklep@unikomp.pl | www.wyswietlanie.pl