UniKomp.pl
Nowe Technologie IT

ul. Dworcowa 8
43-200 Pszczyna
sklep@unikomp.pl
www.wyswietlanie.pl

Telefony
(32) 210 22 11
(32) 326 33 00
(32) 212 88 22

Karta produktu





Przenośne systemy do przekazywania kluczowych informacji

Przekazuj informacje tam, gdzie są potrzebne i dostarczaj więcej treści w miejscach, w których są one istotne. Monitory LED serii A firmy NEC funkcjonują jak autonomiczne tablice informacyjne i przyciągają uwagę odbiorców wyrazistością oraz wysokim kontrastem obrazu, który zawdzięcza jaskrawość jasnym diodom LED.

Produkty są wystarczająco solidne, aby móc używać ich w miejscu publicznym i idealnie zastępują statyczne rozwijane banery. Zawartość dynamiczną można aktualizować w miarę potrzeby: wyświetlacze mogą wskazywać drogę lub promować produkty i usługi w lobby hotelu, centrum konferencyjnym, na targach branżowych lub w galerii handlowej.

Monitory są cienkie i lekkie, a rozstaw pikseli wynosi 1,9 mm.

Korzyści

Robust stand design – możliwość bezpiecznego korzystania w miejscach publicznych o dużej liczbie odwiedzających

Screen protection – przejrzysta warstwa ochronna zabezpiecza diody LED przed uszkodzeniem, nie ograniczając przy tym jaskrawości obrazu.

Mobile usage – niewielka waga i cienka konstrukcja zapewniają autonomiczność monitora i umożliwiają przeniesienie go w dowolne miejsce, w którym będzie potrzebny.

Easy integration – dzięki możliwości demontażu podstawy i cienkiej budowie ekran można również przymocować do ściany.

Connectivity availability – seria A jest wyposażona w wejścia HDMI, port USB i ma możliwość dostarczania treści za pośrednictwem aplikacji.

Informacje o produkcie

Nazwa produktu	LED-A019i
Grupa produktowa	Indoor LED 1.944 mm All-in-one Solution
Kod produktu	80000009

Wyświetlacz

Konfiguracja pikseli	3-in-1 SMD (Black)
LED type	SMD (1010)
Pixel Pitch [mm]	1.944
Jasność (maks.) [cd/m²]	800
Lifetime	80000 hrs (50% brightness)
Kontrast	4000:1
Kąty widzenia [°]	160 w poziomie / 160 w pionie
Funkcja przyciemniania	256 poziomy
Przetwarzanie barw	16 bit
Colours	281 trillion
LED Driving Method	1/27 dynamic scan
Frame Rate	50/60 Hz
Częstotliwość odświeżania [Hz]	< 2880
Temperatura barw [K]	3200 - 9300

Rozdzielczość ekranu

Liczba pikseli na m²	257307
Liczba pikseli na moduł [dot]	288 x 972
Liczba pikseli na karte [dot]	144 x 108

Parametry elektryczne

Pobór mocy typ. [W]	250 per m² (normal use)
Pobór mocy [W] maks. [W]	750 per m²

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia podczes pracy [°C]	-10 do 40
Wilgotność otoczenia podczas pracy [%]	10 do 80

Parametry mechaniczne

Wymiary [mm] na moduł	572 x 1 902 x 35
Waga [kg]	32

Dodatkowe funkcje

Manufacturer	NEC
Serviceability	Front
IP	IP30
Certyfikacja	CCC; CE; ETL; FCC Class A; RoHS
Gwarancja	2 lata

Prawa autorskie do niniejszego dokumentu są przy © copyright 2019 NEC Display Solutions Europe GmbH.

Wszelkie prawa zastrzeżone na rzecz ich właścicieli. Wszystkie nazwy sprzętu i oprogramowania to nazwy własne marek i/lub zastrzeżonych znaków towarowych odpowiednich producentów. Wszystkie specyfikacje mogą podlegać zmianom bez uprzedniego powiadamiania. Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i niekompletności danych. 07.09.2019

UniKomp.pl
Nowe Technologie IT

ul. Dworcowa 8
43-200 Pszczyna
sklep@unikomp.pl
www.wyswietlanie.pl

Telefony
(32) 210 22 11
(32) 326 33 00
(32) 212 88 22