# H190X

Rozrywka na dużym ekranie, jasny projektor HD Ready



- **Projekcja przy zapalonych światłach – 3900 ANSI lumenów**
- **Łatwe podłączanie – HDMI, VGA, zasilanie USB**
- **Czysty i mocny dźwięk - głośnik 10W**
- **Lekki i przenośny**

Wyświetlaj obrazy o dowolnej porze dnia za pomocą tego jasnego, przenośnego, kompaktowego projektora. Przeznaczony do oglądania programów telewizyjnych, programów sportowych i filmów lub grania w najnowsze, pełne akcji gry na dużym ekranie. To doskonały projektor domowej rozrywki HD ready.



UniKomp.pl
Nowe Technologie IT

ul. Dworcowa 8
43-200 Pszczyna
sklep@unikomp.pl
www.wyswietlanie.pl

Telefony
(32) 210 22 11
(32) 326 33 00
(32) 212 88 22

# Specifications

| | |
|---|---|
| **Wyświetlacz/obraz** | |
| **Technologia wyświetlania** | DLP |
| **Rozdzielczość** | WXGA (1280x800) |
| **Jasność** | 3 900lumenów |
| **Kontrast** | 30 000:1 |
| **Natywne proporcje ekranu** | 16:10 |
| **Współczynnik projekcji - zgodny** | 4:3,16:9 |
| **Korekcja trapezowa - pionowa** | +/-40° |
| **Szybkosc skanowania poziomego** | 15.38 ~ 91.15Khz |
| **Szybkość skanowania pionowego** | 50 ~ 85(120 for 3D)Hz |
| **Jednolitość** | 75% |
| **Rozmiar ekranu** | 0.82m ~ 7.61m (32.24" ~ 299.53") diagonal |
| **Informacje o lampie** | |
| **Źródło światła** | Lampy |
| **Moc lampy** | 203 |
| **Żywotność lampy (godziny)** | 6000 (Jasny), 12000 (Dynamiczny), 10000 (Eco), 15000 (Eco+) |
| **Optyczny** | |
| **Współczynnik projekcji** | 1.55:1 ~ 1.73:1 |
| **Odległość wyświetlania** | 1m - 12m |
| **Zoom** | 1.1 |
| **Rodzaj Powiększenia** | Manualne |
| **Ogniskowa (mm)** | 21.85 mm~24mm/0.86"~0.945" |
| **Wbudowany offset** | 112% |
| **Łączność** | |
| **Złącza wejściowe/wyjściowe** | **Porty wejścia** 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Złącze kompozytowe, 1 x Audio 3.5mm<br>**Porty wyjścia** 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A<br>**Kontrola** 1 x RS232 |
| **Ogólne** | |
| **Poziom hałasu (typowy)** | 27dB |
| **Poziom hałasu (maksymalny)** | 29dB |
| **Kompatybilność z komputerem** | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| **Kompatybilność 2D** | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) |
| **Kompatybilność 3D** | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
| **3D** | Full 3D |
| **Security** | Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem |
| **OSD / języki wyświetlacza** | 25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonesian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Vietnamese |
| **Warunki pracy** | 5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85% |
| **Pilot** | Poprzez kartę |
| **Liczba głośników** | 1 |
| **Wattów na głośnik** | 10W |
| **W pudełku** | Przewód zasilający AC<br>Zdalne sterowanie<br>Bateria<br>Podstawowa instrukcja obsługi |
| **Optional wireless models** | WHD200 |
| **Zasilanie** | |
| **Zasilanie** | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| **Zużycie energii (tryb czuwania)** | 0.5W |
| **Zużycie energii (minimalne)** | 187W |
| **Zużycie energii (maksymalne)** | 225W |
| **Waga i wymiary** | |
| **Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)** | 316 x 244 x 108 |
| **Gross weight** | 4.4 kg |
| **Net weight** | 3 kg |





Copyright © 2021, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. 05022021061337