UniKomp.pl
Nowe Technologie IT

ul. Dworcowa 8
43-200 Pszczyna
sklep@unikomp.pl
www.wyswietlanie.pl

Telefony
(32) 210 22 11
(32) 326 33 00
(32) 212 88 22

Karta produktu





Wzrost produktywności

może iść w parze z podejściem ekologicznym — monitor biurkowy LCD NEC MultiSync® E172M o przekątnej 17” i podświetleniu LED zaprojektowano z myślą o środowisku, jednocześnie poprawiając jakość pracy na komputerze. Podświetlenie LED pozwoliło ograniczyć wagę sprzętu i zwiększyć oszczędność energii w porównaniu z modelami wcześniejszej generacji. Urządzenie wyposażono w system inteligentnego zarządzania energią (IPM, Intelligent Power Manager) oraz w miernik emisji dwutlenku węgla, przez co można śledzić generowane emisje gazów cieplarnianych.

Dzięki tym zaletom oraz ergonomicznej konstrukcji jest to idealny model do zastosowania w firmach i korporacjach.

Korzyści

Przystępna ekologia – niskie zużycie mocy z najnowszą technologią W-LED podświetlenia, funkcja EcoMode oraz licznik carbon footprint / licznik carbon savings.

Wejście – monitor może być używany z jednym wejściem cyfrowym (DVI-D) i jednym analogowym.

Ergonomia w biurze – pełna regulacja wysokości (50 mm) wraz z możliwością zmiany orientacji ekranu (pivot), pochylenia (tilt) i obrotu w poziomie (swivel) pozwalają na doskonałe dostosowanie monitora do ergonomicznych wymagań użytkownika.

Mocowanie Vesa (100 mm) – umożliwia zainstalowanie monitora przy użyciu różnych rozwiązań montażowych.

Kompatybilny z NaViSet – wszechstronne zarządzanie zasobami na poziomie całej sieci i łatwiejsze zdalne wsparcie techniczne.

Informacje o produkcie

Nazwa produktu	MultiSync® E172M
Grupa produktowa	LCD 17" monitor desktopowy
Kod produktu	60005020

Wyświetlacz

Rodzaj panelu	TN z podświetleniem W-LED
Wielkość ekranu [cale/cm]	17 / 43
Rozmiar plamki [mm]	0.264
Jasność [cd/m²]	250
Kontrast	1000:1
Kąty widzenia [°]	170 poziomo / 160 pionowo (CR 10:1); 170 poziomo / 170 pionowo (CR 5:1)
Czas reakcji [ms]	5
Ilość kolorów [Mln]	16.7

Częstotliwość synchronizacji

Częstotliwość pozioma [kHz]	31.5 - 81.1
Częstotliwość pionowa [Hz]	56 - 76

Rozdzielczość

Rozdzielczość optymalna	1280 x 1024 przy 60 Hz			
Obsługiwane rozdzielczości	1280 x 960; 1152 x 870;	1152 x 864; 1024 x 768;	832 x 624; 800 x 600;	720 x 400; 640 x 480

Możliwości podłączania

Cyfrowe	1 x DisplayPort; 1 x HDMI
Analogowe	1 x VGA

Parametry elektryczne

Pobór mocy [W]	14 (typ.); 19 (maks.); 9 (Tryb Eco)
Tryb Power Save [W]	< 0.4
Zasilanie	0.4 A/0.2 A; 100-120 V/220-240 V; internal power supply

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia podczes pracy [°C]	+5 do +35
Wilgotność otoczenia podczas pracy [%]	20 do 80

Ergonomia

Regulacja wysokości [mm]	50
Pochylenie ekranu w pionie [°]	-5 to +20

Parametry mechaniczne

Szerokość ramki [mm]	14,2 (prawa i lewa); 17,5 (góra i dół)
Wymiary [mm]	368 x 358.5 - 408.5 x 230 (Landscape mode)
Waga [kg]	Bez stopki: 2,8; Z nóżkami: 4
Mocowanie VESA [mm]	100 x 100

Dodatkowe Funkcje

Cechy Specjalne	Kompatybilność z Windows 8; Licznik carbon savings; NaViSet Administrator 2; Technologia Rapid Responce; Wszechstronnośc instalacji (standard VESA) dzięki zintegrowanym głośnikom (1+1 W); Wysokowydajny panel 17" (5:4) z podświetleniem LED w kolorze białym pozwala zaoszczędzić ponad 30 % energii
Wersje kolorystyczne	Czarna ramka ekranu, czarna obudowa
Zarządzanie kablami	tak
Złącze Kensington	tak
Plug and Play	DDC2B/2Bi; EDID Standard; VESA DDC/CI
Głośniki	Headphone Jack; Wbudowane (1 W + 1 W)
Funkcje regulacji	Automatyczne dostosowanie; Blokada menu OSD; Fine Adjust (tylko dla złącza analogowego); Głośność; Informacje o monitorze; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Regulacja jasności; regulacja kontrastu; temperatury barwowej; wybór języka OSD
Zawartość opakowania	Kabel audio; Kabel zasilający; Monitor; Przewodnik po instalacji Kabel sygnałowy: VGA - VGA
Bezpieczeństwo i ergonomia	CE; EAC; EnergyStar 6.0; FCC Class B; ISO 9241-307 (pixel failure class I); MPR II/ MPR III; RoHS; TCO 6.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; UL/C-UL lub CSA
Gwarancja	3 lata (w tym na podświetlenie ekranu)

Funkcje eko

Użyteczna powierzchnia [cale/cm]	Klasa efektywności energetycznej: A++; Roczne zużycie energii: 21 kWh (na podstawie 4 godzin pracy na dobę); Technologia podświetlenia LED
Normy ekologiczne	Energy Star 6.0; TCO 6.0; Zgodność z ErP; Zgodność z RoHS

CE

FCC Class B

MPR II/ MPR III

RoHS

TCO 6.0

TÜV Ergonomics

TÜV GS

Prawa autorskie do niniejszego dokumentu są przy © copyright 2020 NEC Display Solutions Europe GmbH.

Wszelkie prawa zastrzeżone na rzecz ich właścicieli. Wszystkie nazwy sprzętu i oprogramowania to nazwy własne marek i/lub zastrzeżonych znaków towarowych odpowiednich producentów. Wszystkie specyfikacje mogą podlegać zmianom bez uprzedniego powiadamiania. Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i niekompletności danych. 18.04.2020