Empowered by Innovation

NEC PH1201QL

Numer porządkowy: 60003698

NEC Projektor laserowy





Dzięki innowacjom firmy NEC w zakresie technologii źródeł światła na rynku pojawił się model NEC PH1201QL — nowy laserowo-fosforowy projektor instalacyjny 3DLP 4K posiadający wszystkie zalety najnowszych laserowych źródeł światła oraz zapewniający najwyższą rozdzielczość 4K. Brak konieczności wymiany lamp pozwolił na wyeliminowanie czynności konserwacyjnych i zapewnienie długiego czasu eksploatacji. Laser przekazujący niesamowitą paletę barw i wyjątkowe szczegóły obrazu przy najwyższych rozdzielczościach 4K to prawdziwe źródło światła przyszłości.

Nowy projektor NEC PH1201QL spełnia wysokie wymagania dużych obiektów, zapewniając znakomite parametry projekcji na potrzeby wypożyczalni, instalacji scenicznych, placówek edukacji wyższej, muzeów, dużych korporacji oraz instalacji w sterowniach.

ZALETY

Natywna rozdzielczość 4K - wyjątkowa jakość i szczegółowość obrazu dzięki najwyższym rozdzielczościom.

Koniec z wymianą lamp - aż do 20000 godzin bezobsługowego działania dzięki laserowemu źródłu światła.

Łatwe transportowanie - najbardziej kompaktowy na rynku projektor laserowy 4K o jasności 12000 lumenów.

Prawa autorskie do niniejszego dokumentu są przy © copyright 2015 NEC Display Solutions Europe GmbH.

Wszelkie prawa zastrzeżone na rzecz ich właścicieli. Wszystkie nazwy sprzętu i oprogramowania to nazwy własne marek i/lub zastrzeżonych znaków towarowych odpowiednich producentów. Wszystkie specyfikacje mogą podlegać zmianom bez uprzedniego powiadamiania. Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i niekompletności danych. 20.07.2015

NEC PH1201QL - Dane techniczne

PARAMETRY OPTYCZNE	Technologia projekcji	DC4K Chip - DLP™ Technology
	Rozdzielczość natywna	4096 x 2160 (4K)
	Proporcje obrazu	19:10
	Kontrast [1]	2000:1
	Jasność [1]	12000 ANSI lumenów ze standardowym opcjonalnym obiektywem
	Moc lampy	Laserowe źródło światła
	Żywotność lampy [godz]	20000
	Obiektyw	9 optional bayonet lenses
	Współczynnik projekcji	w zależności od wyboru obiektywu
	Zoom	Motorized
	Ustawienie ostrości	Mechaniczny
	Obsługiwane rozdzielczości	4096 x 2160p @ 60/50/30/25/24 Hz; 3840 x 2160p @ 60/50/30/25/24 Hz; 2048 x 1080p @ 60/50/30/25/24 Hz; 1920 x 1080p @ 60/50/30/25/24 Hz
MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZANIA	Cyfrowe	Wejście: 2 x DVI-D; 2 x HDMI™ z obsługą HDCP; 4 x 3G-SDI
	Control	Wejście: 1 x 9-pinowe D-Sub (RS-232), Ethernet
PARAMETRY ELEKTRYCZNE	Zasilanie	200-240 V AC; 50 - 60 Hz
	Pobór mocy [W]	1600 Normal Mode
PARAMETRY MECHANICZNE	Wymiary [mm]	700 x 323 x 935 (bez nóżek i obiektywu)
	Waga [kg]	67.5
	Poziom szumu [dB (A)]	54
	Wersje kolorystyczne	Czarny
ERGONOMIA	Bezpieczeństwo i ergonomia	CE; ErP; RoHS; TÜV GS
DODATKOWE FUNKCJE	Cechy Specjalne	kontrola przez RS232; LAN; Lens Shift (vertical -0;+0.5, horizontal ± -0.06; +0.08); Pełna obsługa 3D w HDMI; Regulacja źródła światła; Ustawienie w orientacji pionowej
GREEN FEATURES	Wydajność energetyczna	Laserowe źródło światła
	Normy ekologiczne	Zgodność z ErP
GWARANCJA	Na projektor	3 lata (gwarancja europejska)
	Źródło światła	3 lat lub 10000 h (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej)
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	Obiektywu:	L2K-10F1 (0.9:1); L2K-30ZM (2.71-3.89:1); L2K-43ZM1 (4.3-6.1:1); L2K-55ZM1 (4.8-7.4:1); NC-50LS12Z (1.13-1.66:1); NC-50LS14Z (1.3-1.85:1); NC-50LS16Z (1.45-2.17:1); NC-50LS18Z (1.63-2.71:1); NC-50LS21Z (1.95-3.26:1)

[1] Zgodność z ISO21118-2005

50% of initial brightness at the end of specified laser life time.



Empowered by Innovation NEC