DH758UST

PROJEKTORY W EDUKACJI



Projektor FullHD o superkrótkiej ogniskowej i wysokiej jasności , z funkcją MHL



FUNKCJE I ZALETY





- Jasność 3500 ANSI lumenów o wysokim kontraście 10 000:1, gwarantująca jasny i ostry obraz
- Natywna rozdzielczość 1080p (1920 x 1080) z możliwością wyświetlania sygnału o rozdzielczości do UXGA (1600 x 1200) włącznie
- Duży obraz o przekątnej aż do 100 cali z projektora ustawionego tuż przy ekranie projekcyjnym (współczynnik TR równy zaledwie 0,33:1) pozwala prelegentom prowadzić doskonałe prezentacje , bez rzucania cienia na wyświetlany obraz i bez narażania ich wzroku na kontakt ze światłem lampy
- Szeroki wybór złączy ułatwia współpracę projektora z różnorodnymi urządzeniami multimedialnymi: HDMI 1.4, MHL, 2x VGA-in, 1x VGA-out, wejście mikrofonowe, audio-in/audio-out, RJ-45
- Zintegrowane, certyfikowane dla tego modelu rozwiązania do zarządzania projektorem i monitorowania jego pracy przez sieć komputerową, w tym Crestron® RoomView™, Extron, AMX i Telnet
- Oszałamiająco realistyczny obraz dzięki obsłudze trybu 3D przy użyciu technologii DLP® Link™ , oraz zdolności do odtwarzania filmów Blu-ray przez złącze HDMI 1.4b
- Kompatybilność z bezprzewodowym systemem do prezentacji NovoConnect
- Wbudowane głośniki o mocy 20W
- Uchwyt ścienny gratis (na żądanie)

Projektor superkrótkoogniskowy o dużym, szczegółowym obrazie 1080p

Vivitek D758UST to bezkonkurencyjny projektor krótkoogniskowy do zastosowań edukacyjnych. Duży obraz o przekątnej od 80 do 100 cali z projektora ustawionego tuż przy ekranie projekcyjnym pozwala prelegentom prowadzić doskonałe prezentacje bez rzucania cienia na wyświetlany obraz i bez narażania ich wzroku na kontakt ze światłem lampy. Model D758UST może pochwalić się obrazem o jasności 3500 ANSI lumenów i zaskakująco wysokim kontrastem 10 000:1. Jego przygotowanie do pracy znacznie ułatwia fabrycznie załączony uchwyt instalacyjny.



DH758UST
DANE TECHNICZNE

Numer Produktu	**Rodzaj matrycy**	Pojedynczy układ DLP® 0,65” (technologia Texas Instruments)
	Jasność	3500
	Rozdzielczość własna	1080p (1920x1080)
	Rozdzielczość maks	WUXGA (1920 x 1200) @60Hz
	Proporcje obrazu	16:9
	Kontrast	10 000:1
	Korekcja zniekształcenia trapezowego	W pionie: +/-40°
Optyka	**Współczynnik projekcji**	0.33:1
	Wsp. powiększenia	Obiektyw stałoogniskowy
	Przekątna obrazu	88" - 110"
	Odległość od ekranu	341 - 510 mm
	Obiektyw	F=2,5, f=5,1mm
	Przesunięcie	124%
Funkcje i zalety	**Funkcje i zalety**	3D Ready (DLP Link PC+Video) , Direct 3D (HDMI 1.4a) , Obsługiwane formaty podstawowe 3D (góra/dół lewa/prawa Frame Sequential) , Blokada klawiszy
Obsługiwane systemy wideo	**Video**	SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L)
Złącza wejścia/wyjścia	**Gniazda wejścia/wyjścia**	Wej. VGA (D-Sub 15 styków) (2x), Liczba gniazd HDMI NA (x2: HDMI/MHLx1, HDMIx1), S-Video, Composite Video , Wej. audio (RCA) , Wej. audio (Mini Jack) , Wyj. VGA (D-Sub 15 styków) , Wyj. audio (Mini Jack) , RJ45, RS-232, USB A (x1 (5v, 1A) For Power Only), USB B (Serwis), Mikrofon (Mini Jack)
Informacje Ogólne	**Wymiary (szer. x wys. x gł.)**	287,7 x 374,5 x 122,6 mm (nieuwzgl. wysokości zwierciadła)
	Masa	5
	Zasilanie	Zasilanie: 100-240V AC, 50/60Hz, pobór mocy: 320 W (tryb Eco), , 380 W (tryb Standard), <0,5 W (stan gotowości)
	Żywotność i typ lampy	3000/4000/7000 godzin (tryb Normal/Eco/Dynamic Eco), 280 W/230 W
	Głośniki	10W x 2
	Poziom hałasu	33 dB/37 dB (tryb Eco/Normal)
	Akcesoria w zestawie	Kabel VGA , Instrukcja obsługi (CD) , Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy , Karta gwarancyjna (zależnie od regionu) , Pilot (z baterią) , Interaktywny pisak (podczerwień) / nbr , Przewód zasilający
	Akcesoria opcjonalne	Lampa zapasowa nr cz. (5811119833-SVV), Okulary 3D nr cz. (3534257700), Uniwersalny uchwyt ścienny (T/R 0.35) (%WM-3), Pilot nr cz. (5041841300), Interaktywny pisak nr. cz. (5811118885-SVV)
	Gwarancja	Gwarancja edukacyjna: 5 lat na projektor 3 lata lub 2000 godzin na lampę (wcześniejszy z tych dwóch warunków).
	Kod UPC	81309702024 6

UniKomp.pl
Nowe Technologie IT

adres 43-200 Pszczyna, ul. Piastowska 9
tel/fax (32) 2102211, 3263300, 2128822
e-mail sklep@unikomp.pl
internet www.wyswietlanie.pl

Copyright © Vivitek 2017. Vivitek to zastrzeżony znak towarowy spółki Delta Electronics, Inc.
Znak słowny DLP® i logotyp DLP to zastrzeżone znaki towarowe spółki Texas Instruments. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych w dowolnym momencie.