ML1050ST

Ultra kompaktowy projektor LED krótkiego rzutu



- **Projektor HD Ready, technologia LED - idealny do oglądania filmów, gier czy prezentacji bez użycia komputera**
- **Wiele możliwości podłączenia - HDMI, MHL, karta micoSD, i wbudowany głośnik**
- **Wbudowany odtwarzacz multimedialny i opcjonalne prezentowanie bezprzewodowe**
- **Obiektyw krótkiego rzutu, ultra kompaktowy i lekki – tylko 420g**

ML1050ST został zaprojektowany z obiektywem krótkiego rzutu, aby uczynić go jeszcze bardziej dostosowanym dla organizowania spotkań, prezentacji i projekcji filmów w różnych miejscach. Ten miniaturowy projektor waży tylko 420g i posiada wygodną torbę w zestawie. Dla biznesuTwórz prezentacje bez użycia laptopa dzięki wbudowanemu odtwarzaczowi multimedialnemu, natywnej przeglądarce do plików Office, gniazdu do kart microSD i portowi USB lub wyświetlaj materiały bezprzewodowo z urządzenia mobilnego przy użyciu darmowej aplikacji HDCast Pro i opcjonalnego adaptera bezprzewodowego USB. ML1050ST można również używać do wyświetlania cyfrowych ekspozycji, ponieważ projektor można zamontować praktycznie w każdej pozycji. Technologia LED zapewnia dokładne odwzorowanie kolorów (Rec709), długą żywotność i obsługę trybu portretowego. Do domuKompaktowy projektor ML1050ST idealnie nadaje się do oglądania filmów HD bezpośrednio z karty microSD*, nośnika USB lub z wbudowanej pamięci 3GB*. Wejście HDMI umożliwia podłączenie najnowszych laptopów, komputerów stacjonarnych, konsol do gier i odtwarzaczy Blu-ray™, a technologia Mobile High-Definition Link (MHL) pozwala użytkownikom na wyświetlanie treści bezpośrednio z urządzenia mobilnego obsługującego MHL. Małe opóźnienie wejścia (17ms) i szybki czas reakcji sprawiają, że ten rozrywkowy projektor daje graczom przewagę nad przeciwnikami. *Po usunięciu podręczników użytkownika z pamięci wewnętrznej dostępne 3 GB.* *Karta microSD i pamięć USB nie wchodzą w skład zestawu. Obsługuje do 32GB. Podłączenie do niektórych urządzeń może wymagać dodatkowych przewodów sprzedawanych osobno.

Specifications

Wyświetlacz/obraz	
Technologia wyświetlania	DLP
Rozdzielczość	WXGA (1280x800)
Jasność (LED)	1 000lumens
Kontrast	20 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:10
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3,16:9
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-40°
Posiada automatyczną, pionową korekcję trapezową	Tak
Szybkośc skanowania poziomego	15.375 ~ 91.146Khz
Szybkość skanowania pionowego	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Jednolitość	85%
Rozmiar ekranu	0.64m ~ 2.54m (25" ~ 100") diagonal
Informacje o lampie	
Źródło światła	LED GB
Żywotność LED	20 000hours
Optyczny	
Współczynnik projekcji	0.8:1
Odległość wyświetlania	0.43m - 3.44m
Rodzaj Powiększenia	Stały
Ogniskowa (mm)	8.02
Wbudowany offset	100%
Łączność	
Złącza wejściowe/wyjściowe	**Porty wejścia** 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x karta microSD, 1 x Czytnik USB-A, 1 x VGA (YPbPr/RGB) **Porty wyjścia** 1 x Audio 3.5mm
Ogólne	
Poziom hałasu (typowy)	22dB
Kompatybilność z komputerem	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz)
Kompatybilność 3D	SVGA 120Hz, XGA 120Hz
3D	3D Ready
Security	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
OSD / języki wyświetlacza	13 języków: holenderski, angielski, francuski, niemiecki, grecki, włoski, polski, portugalski, rosyjski, hiszpański, szwedzki, turecki
Warunki pracy	5°C ~ 35°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 2500m
Pilot	Poprzez kartę
Liczba głośników	1
Wattów na głośnik	1W
W pudełku	TorbaUniwersalny kabel I/OPrzewód zasilającyPilotBateriaPodstawowy podręcznik użytkownika
Input lag	16.00ms
Optional wireless models	WUSB
Zasilanie	
Zasilanie	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	0.5W
Zużycie energii (maksymalne)	77W
Waga i wymiary	
Waga netto	0.42kg
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	112 x 123 x 57





UniKomp.pl
Nowe Technologie IT

ul. Dworcowa 8
43-200 Pszczyna
sklep@unikomp.pl
www.wyswietlanie.pl

Telefony
(32) 210 22 11
(32) 326 33 00
(32) 212 88 22

Copyright © 2018, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. 13092019014455