DW832

PROJEKTORY MULTIMEDIALNE



Niewielki projektor szerokoekranowy o wysokiej jasności







FUNKCJE I ZALETY

- Rozdzielczość WXGA (1280 × 800), jasność 5000 ANSI lumenów oraz współczynnik kontrastu 15 000:1
- Wyjątkowa elastyczność dzięki 1,5-krotnemu powiększeniu
- Możliwość podłączenia na wiele sposobów: HDMI (2 ×), wejście VGA (2 ×), wyjście VGA, a także wejście S-video oraz kompozytowe
- Obsługa standardu MHL umożliwiająca strumieniowe przesyłanie materiałów audio i wideo z urządzeń z systemem Android™
- Wbudowany głośnik o mocy 10 W wyposażony w kilka portów wejścia/wyjścia
- Zintegrowane i certyfikowane na potrzeby tego modelu rozwiązania monitorujące projektor i zarządzające jego pracą, w tym Crestron® RoomView™, Extron, AMX SSDP oraz Telnet
- 6-segmentowe koło barw (RYGCWB) gwarantujące wierne i dokładne odwzorowanie kolorów
- Szybkie automatyczne wyszukiwanie i wybór źródła sygnału
- Oszałamiająco realistyczny obraz dzięki zgodności technologii DLP® Link™ z trybem 3D oraz obsłudze standardu HDMI 1,4b Blu-Ray
- Ulepszone funkcje zasilania (tryb Eco, automatyczne wyłączanie zasilania, tryb czuwania) wydłużające okres użytkowania lampy i zapewniające mniejsze zużycie energii.
- Łatwa wymiana lampy dzięki przesuwanej pokrywie na górze urządzenia

Wszechstronność i niezawodność

The Vivitek DW832 delivers exceptional digital images with a high degree of vibrancy thanks to 5,000 ANSI lumens of brightness and a contrast ratio of 15,000:1. Featuring native WXGA resolution the DW832 is designed for a wide variety of applications. Their compact size at just 3,2 kg and flexible 1.5x zoom ratio allows for easy transportation between different meeting rooms or classrooms. The DW832 features HDMI/MHL and various connectivity options to fully enjoy multimedia applications of any kind



DW832
DANE TECHNICZNE

Numer Produktu	**Rodzaj matrycy**	Technologia DLP® firmy Texas Instruments wykorzystująca jeden układ scalony
	Jasnosc	5000
	Rozdzielczosc wlasna	WXGA (1280 x 800)
	Rozdzielczosc maks.	WUXGA (1920x1200) @60Hz
	Proporcje obrazu	16:10
	Kontrast	15000:1
	Korekcja zniekształcenia trapezowego	W pionie +/-40°
Optyka	**Współczynnik projekcji**	1,46–2,20
	Wsp. powiekszenia	1,5×
	Przekatna obrazu	25,3"~317,99"
	Odleglosc od ekranu	1,2–10 m
	Obiektyw	F = 2,42~2,97 f = 20,70~31,05 mm
	Przesuniecie	112%
Funkcje i zalety	**Funkcje i zalety**	Funkcje 3D, 3D Ready (DLP Link PC+Video), Direct 3D (HDMI 1.4a), Obslugiwane formaty podstawowe 3D (góra/dól lewa/prawa Frame Sequential), Blokada klawiszy, Kompensacja koloru sciany
Obsługiwane systemy wideo	**Video**	SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3,58 / 4,43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L)
Złącza wejścia/wyjścia	**Gniazda wejscia/wyjscia**	Wej. VGA (D-Sub 15 styków) (2), HDMI v1.4 (x2 (with MHL x1)), S-Video, Composite Video, Wej. audio (RCA), Wej. audio (Mini Jack), Wyj. VGA (D-Sub 15 styków), Wyj. audio (Mini Jack), RJ45, RS-232, USB A (tylko zasilanie 5 V / 1,5 A), USB miniB (obsługa), Mikrofon (Mini Jack)
Informacje Ogólne	**Wymiary (szer. x wys. x gl.)**	314 × 216 × 126 mm
	Masa	3,2
	Zasilanie	Zasilanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz Zużycie energii: 320 W (tryb Eco), 410 W (tryb Normal), < 0,5 W (czuwanie)
	Zywotnosc i typ lampy	2500 / 3000 / 3500 godzin (tryb Normal / Eco / Dynamic Eco), 310 W/245 W
	Glosniki	1 × 10 W
	Poziom halasu	38 dB / 34 dB (tryb Normal/Eco)
	Akcesoria w zestawie	Kabel VGA, Instrukcja obslugi (CD), Instrukcja szybkiego rozpoczecia pracy, Karta gwarancyjna (zaleznie od regionu), Pilot (z bateria), Przewód zasilajacy
	Akcesoria opcjonalne	Lampa zapasowa nr cz. (5811120589-S), Pilot nr cz. (5041846400)
	Gwarancja	Gwarancja standardowa, Gwarancja edukacyjna
	Kod UPC	813097 021540

UniKomp.pl
Nowe Technologie IT
adres 43-200 Pszczyna, ul. Piastowska 9
tel/fax (32) 2102211, 3263300, 2128822
e-mail sklep@unikomp.pl
internet www.wyswietlanie.pl

Copyright © Vivitek 2015. Vivitek to zastrzeżony znak towarowy spółki Delta Electronics, Inc.
Znak słowny DLP® i logotyp DLP to zastrzeżone znaki towarowe spółki Texas Instruments. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych w dowolnym momencie.