

# EB-L210SW



## KARTA PRODUKTU



Wszechstronny projektor laserowy z technologią 3LCD doskonale nadaje się do wyświetlania wysokiej jakości treści o rozdzielczości Full HD w salach konferencyjnych i lekcyjnych.

Projektor EB-L210SW oferuje wysoką jakość obrazu i szereg funkcji w standardzie oraz jasny i wyrazisty obraz o rozdzielczości HD w rozmiarze do 120 cali, dzięki czemu zapewnia doskonały stosunek ceny do jakości. Dzięki lekkiej i kompaktowej konstrukcji jest to idealny przenośny projektor do użytku podczas spotkań lub może być zamontowany na ścianie lub suficie na stałe, aby nie ograniczać przestrzeni roboczej.

**} Obiektyw o krótkim rzucie modelu EB-L210SW umożliwia umiejscowienie projektora blisko ekranu, co doskonale sprawdza się w przypadku małych pomieszczeń oraz pozwala uniknąć rzucania cieni na ekran**

**{b}** W odróżnieniu od projektorów innych marek model EB-L210SW wykorzystuje technologię 3LCD, która umożliwia uzyskanie natężenia światła białego i kolorowego na poziomie 4000 lumenów w celu zapewnienia jasnego i wyrazistego obrazu. Immersyjne środowisko przyjazne dla użytkownika.

**} Możliwość skalowania w zakresie 53–120" pozwala zoptymalizować rozmiar obrazu dla każdego pomieszczenia przy użyciu jednego produktu bez dodatkowych kosztów, uzyskując obraz do 125 cali, który jest doskonale widoczny pod każdym kątem oraz z dużej odległości.**

**{b}** Model EB-L210SW jest przenośny i nie wymaga używania szklanego płaskiego panelu, na którym pojawiają się martwe punkty i odbicia pod pewnym kątem.

**{b}** Wszechstronne opcje połączenia bezprzewodowego i przewodowego takie jak screen mirroring Miracast™ umożliwiają bezproblemowe udostępnianie treści z wielu urządzeń, natomiast po podłączeniu opcjonalnego wizualizera firmy Epson można wyświetlać dokumenty, prezentacje lub obiekty 3D z niesamowitą szczegółowością, aby były widoczne dla całej sali. Dzięki mocy wyjściowej USB 2 A można również podłączyć moduły transmisji strumieniowej HDMI, aby zapewnić dodatkowe możliwości.

## KLUCZOWE CECHY

- **Przenośny wyświetlacz HD z możliwością skalowania**  
Projektor 53-120" ST do oglądania bez zakłóceń
- **Jasny i energooszczędny laser**  
Jasność 4000 lm CLO i technologia 3LCD zapewniają jaśniejsze kolory przy poborze mocy zaledwie 201 W
- **Bezproblemowe opcje łączności**  
Automatyczne włączanie, projekcja przewodowa/bezprzewodowa z wyjściem USB 2 A do inteligentnych modułów
- **Łatwa obsługa i trwała konstrukcja**  
Praktycznie bezobsługowe urządzenie z gwarancją na 5 lat lub 12 000 godzin
- **Zgodność wizualizera**  
Utwórz i nagraj na żywo immersyjną lekcję lub prezentację



**EPSON®**

## SPECYFIKACJE PRODUKTU

### TECHNOLOGIA

|                    |                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| System projekcyjny | Technologia 3LCD, Składa się z panelu LCD/podświetlenia |
| Panel LCD          | 0,59 cal z C2 Fine                                      |

### OBRAZ

|                                        |                                                                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natężenie światła barwnego             | 4.000 lumen - 2.800 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą IDMS15.4                            |
| Natężenie światła białego              | 4.000 lumen - 2.800 lumen (tryb ekonomiczny) In accordance with ISO 21118:2020                  |
| Rozdzielczość                          | WXGA 2                                                                                          |
| Zwiększenie rozdzielczości             | HD ready                                                                                        |
| Współczynnik proporcji obrazu          | 16:10                                                                                           |
| Stosunek kontrastu                     | Over 5.000.000 : 1                                                                              |
| Źródło światła                         | Laser                                                                                           |
| Źródło światła                         | 20.000 Godziny Durability High, 30.000 Godziny Durability Eco                                   |
| Korekcja obrazu                        | Auto pionowo: $\pm 15^\circ$ , Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo $\pm 15^\circ$ |
| Przetwarzanie wideo                    | 10 Bit                                                                                          |
| Częstotliwość odświeżania pionowego 2D | 100 Hz - 120 Hz                                                                                 |
| Odwzorowanie kolorów                   | do 1,07 mld kolorów                                                                             |

### UKŁAD OPTYCZNY

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Współczynnik rzutu  | 0,48 - 0,65:1            |
| Zoom                | Cyfrowy, Factor:1 - 1,35 |
| Obiektyw            | Optyczny                 |
| Rozmiar projekcji   | 53 cale - 300 cale       |
| Odległość ogniskowa | 9,5 mm                   |

### ZŁĄCZA

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przylączy                | USB 2.0, USB 2.0 typu B (tylko serwisowe), RS-232C, Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Bezprowadowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, Wejście HDMI (2x), Miracast, Gniazdo wtykowe wyjściowe, Gniazdo wtykowe wejściowe (2x), wejście mikrofonu |
| Połączenie ze smartfonem | Ad-hoc/Infrastruktura                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Protokół sieciowy        | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### ZAAWANSOWANE FUNKCJE

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezpieczeństwo    | Zamek Kensington, Blokada panelu obsługi, Ochrona hasłem, Kłódka, Otwór na linkę zabezpieczającą, Blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN, Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tryby kolorów 2D  | Dynamiczny, Kino, Prezentacja, sRGB, Czarna tablica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Inne funkcje      | Funkcja korekcji łuku, Automatyczne włączanie, Automatyczne wyszukiwanie źródła obrazu, Wbudowany głośnik, Zgodność ze standardem CEC, Powiększenie cyfrowe, Włączanie/wyłączanie bezpośrednie, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Proste wstępne ustawianie menu ekranowego, Email notification, Wyświetlacz, Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, Natychmiastowe włączanie/wyłączanie, Źródło światła o długiej żywotności, Mail notification function, Wejście mikrofonu, Zarządzanie siecią, Projekcja sieciowa, Funkcja kopiowania OSD, Quick Corner, Lustrzane odbicie ekranu, Kreator konfiguracji, Funkcja podziału ekranu, Sterowanie przez sieć, Funkcja pilota online, Możliwość połączenia z bezprzewodową siecią LAN, Aplikacja iProjection |
| Interaktywność    | Nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tryby kolorów     | Tablica, Kino, Dynamiczny, Prezentacja, sRGB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Projector control | via: AMX, Crestron (sieć), Extron, Crestron (tylko RS-232c), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, Odnajdywanie urządzeń AMX, Protokół Control4 Simple Device Discovery                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## EB-L210SW

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- HDMI Cable 1.8m
- Skrócona instrukcja uruchomienia
- Pilot z bateriami
- Kabel zasilający
- Dokumenty gwarancyjne

## SPECYFIKACJE PRODUKTU

### INFORMACJE OGÓLNE

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Power consumption            | 201 W (Normal On-Mode), 144 W (Eco On-Mode), 260 W (Normal Peak-mode), 191 W (Eco Peak-Mode), 0,5 W (Energy saving standby)                                                                                                                          |
| Odprowadzanie ciepła         | 884 BTU/hour (max)                                                                                                                                                                                                                                   |
| Napięcie zasilania           | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz                                                                                                                                                                                                                      |
| Wymiary produktu             | 325 x 337 x 90 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)                                                                                                                                                                                                 |
| Waga produktu                | 4,6 kg                                                                                                                                                                                                                                               |
| Poziom hałasu                | Tryb normalny:37 dB (A) - Tryb ekonomiczny:27 dB (A)                                                                                                                                                                                                 |
| Temperatura                  | Składowanie -10°C - 60°C                                                                                                                                                                                                                             |
| Wilgotność powietrza         | Praca 20% - 80%, Składowanie 10% - 90%                                                                                                                                                                                                               |
| Załączone oprogramowanie     | EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management                                                                                                                                                              |
| Opcje                        | Ceiling mount, Skrzynka przyłączeniowo-sterownicza, Głośnik zewnętrzny, Visualiser camera, Wall mount                                                                                                                                                |
| Głośniki                     | 16 W                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rodzaj pokoju / zastosowanie | Sala konferencyjna/klasa                                                                                                                                                                                                                             |
| Ustawienie                   | Mocowanie sufitowe, Montowane na stole, Uchwyt ścienny                                                                                                                                                                                               |
| Kolor                        | Biały                                                                                                                                                                                                                                                |
| Certyfikat TCO               | For further information relating to TCO Certified please visit <a href="https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf">https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf</a> |

### INNE

|           |                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| Gwarancja | 60 miesiące/miesiący Klient zanosí do serwisu lub 12.000 h |
|-----------|------------------------------------------------------------|

## EB-L210SW

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- HDMI Cable 1.8m
- Skrócona instrukcja uruchomienia
- Pilot z bateriami
- Kabel zasilający
- Dokumenty gwarancyjne

---

## OPCJONALNE AKCESORIA

---

- Soft Carry Case - ELPKS71  
V12H001K71
- Wall Mount - ELPMB64 - EB-L2xx  
V12HA39010
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)  
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series  
V13H134A60
- Pipe 450mm Silver ELPPFP13 (EB-G5000 series)  
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPFP14 (EB-G5000 series)  
V12H003P14
- ELPPSP02  
V12H467040
- Skrzynka kontrolno-przyłączeniowa ELPCB03N  
V12HB11040

## INFORMACJA LOGISTYCZNA

|                  |               |
|------------------|---------------|
| SKU              | V11HA76080    |
| Kod kreskowy     | 8715946715209 |
| Kraj pochodzenia | Filipiny      |
| Rozmiar palety   | 2 szt.        |

---

## Wireless Presentation Systems

---

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System  
V12HA42040

---

## Visualizers

---

- ELPDC07  
V12H759040
- ELPDC13  
V12H757040
- ELPDC21  
V12H758040
- ELPDC30  
V12HB09080

Epson Europe B.V.  
Oddział w Polsce

The Park Warsaw  
Ul. Krakowiaków 48  
02-255 Warszawa

Infolinia: + 48 22 295 37 25  
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)  
[www.epson.pl](http://www.epson.pl)

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.  
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

**EPSON®**