UHZ65LV

Jasny laserowy projektor do rozrywki domowej 4K UHD



- **Projektor laserowy, rozdzielczość 4K UHD, kompatybilność HDR i HLG**
- **Projekcja nawet przy zapalonym świetle - 5000 ANSI lumenów**
- **Płynne oglądanie - interpolacja klatek PureMotion**
- **Elastyczna instalacja - zoom 1.6x i pionowe przesunięcie obiektywu**

Jasny projektor laserowy 4K UHD do kina domowego i rozrywki



Specifications

Wyświetlacz/obraz	
Technologia wyświetlania	DLP
Rozdzielczość	UHD (3840x2160)
Jasność	5 000lumenów
Kontrast	2 000 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:9
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3
Szybkosc skanowania poziomego	31 ~ 135Khz
Szybkość skanowania pionowego	24 ~ 120Hz
Jednolitość	70%
Informacje o lampie	
Źródło światła	Laser
Żywotność LASERA	20 000hours
Optyczny	
Współczynnik projekcji	1.39:1 ~ 2.22:1
Odległość wyświetlania	1.3m - 9.3m
Zoom	1.6
Rodzaj Powiększenia	Manualne
Ogniskowa (mm)	20.91 ~ 32.62
Przesuw obiektywu	Pionowo +15%
Wbudowany offset	100%
Łączność	
Złącza wejściowe/wyjściowe	**Porty wejścia** 1 x HDMI 2.0, 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x Obsługa USB-A **Porty wyjścia** 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x 12V trigger **Kontrola** 1 x RS232, 1 x RJ45
Ogólne	
Poziom hałasu (typowy)	29dB
Poziom hałasu (maksymalny)	31dB
Kompatybilność z komputerem	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Kompatybilność 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Security	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
OSD / języki wyświetlacza	10 języków: angielski, francuski, niemiecki, włoski, japoński, portugalski, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański
Warunki pracy	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Pilot	Podświetlany pilot domowy
Liczba głośników	2
Wattów na głośnik	4W
W pudełku	Przewód zasilający Pilot 2x baterie AAA Osłona obiektywu Podstawowa instrukcja obsługi
Input lag	80.00ms
Usługi sieciowe	
LAN - sterowanie	Tak
Zasilanie	
Zasilanie	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	0.5W
Zużycie energii (minimalne)	274W
Zużycie energii (maksymalne)	368W
Waga i wymiary	
Waga netto	9.8kg
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	498 x 331 x 171





UniKomp.pl
Nowe Technologie IT

ul. Dworcowa 8
43-200 Pszczyna
sklep@unikomp.pl
www.wyswietlanie.pl

Telefony
(32) 210 22 11
(32) 326 33 00
(32) 212 88 22

Copyright © 2018, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. 08042020034151