ZU720T

Projektor laserowy WUXGA o wysokiej jasności 7500 lumenów



- **Stała optyka o jasności 7500 lumenów: stworzony dla instalacji gdzie potrzebna jest wysoka jasność**
- **Pełen lens shift: elektrycznie sterowany obiektyw dla łatwości montażu**
- **Duży zakres zoom: 1.8x ułatwia wybór miejsca montażu**
- **30 000 godzin żywotności lasera: brak konieczności wymiany źródła światła oraz konserwacji**

Projektor laserowy WUXGA o wysokiej jasności 7500 lumenów



Specifications

Wyświetlacz/obraz	
Technologia wyświetlania	DLP
Rozdzielczość	WUXGA (1920x1200)
Jasność	7 500lumenów
Współczynnik kontrastu - dynamiczny	1 000 000:1
Współczynnik kontrastu - pełen wł./wył.	1 100:1
Natywne proporcje ekranu	16:10
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3,16:9
Korekcja trapezowa - pozioma	+/-30°
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-30°
Rozmiar ekranu	1,02m ~ 7,62m (40" ~ 300") diagonal
Informacje o lampie	
Źródło światła	DuraCore Laser
Żywotność LASERA	30 000hours
Optyczny	
Współczynnik projekcji	1,4:1 ~ 2,5:1
Odległość wyświetlania	1,2m - 16,5m
Zoom	1,8
Rodzaj Powiększenia	Manualne
Ogniskowa (mm)	20.68~37.23
Przesuw obiektywu	Pionowo: +/-55%, Poziomego: +/-25%
Lens shift	Tak - {{downloads_link}}
Łączność	
Złącza wejściowe/wyjściowe	**Porty wejścia** 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D, 1 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x HDBaseT, 1 x 3D sync **Porty wyjścia** 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D, 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D sync, 2 x USB-A power 1.5A **Kontrola** 1 x 12V trigger, 1 x Obsługa USB-B, 1 x RJ45, 1 x Pilot przewodowy, 1 x RS232
Ogólne	
Poziom hałasu (typowy)	27dB
Poziom hałasu (maksymalny)	31dB
Security	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
IP rating	IP5x
OSD / języki wyświetlacza	23 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, francuski, niemiecki, grecki, Indonesian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Vietnamese
Działanie 24 godziny, 7 dni w tygodniu	Tak
Działanie 360'	Tak
Warunki pracy	10% to 85% Humidity, non-condensing
Pilot	Podświetlany pilot ProAV
Rozprowadzanie Ciepła	2 013BTU/hour
Liczba głośników	2
Wattów na głośnik	10W
Usługi sieciowe	
LAN - protokół DHCP	Tak
Zasilanie	
Zużycie energii (tryb czuwania)	0.5W
Zużycie energii (minimalne)	370W
Zużycie energii (maksymalne)	590W
Waga i wymiary	
Waga netto	12,7kg
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	484 x 178,5 x 376





UniKomp.pl
Nowe Technologie IT

ul. Dworcowa 8
43-200 Pszczyna
sklep@unikomp.pl
www.wyswietlanie.pl

Telefony
(32) 210 22 11
(32) 326 33 00
(32) 212 88 22

Copyright © 2018, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. 05102020011213